



Seamlessline LED 照明器具

# SFL



ドーム型カバー (D)

スクエア型カバー (S)

電源送り  
10灯




- N / 5000K
- W / 4200K
- WW / 3500K
- L30 / 3000K
- L28 / 2800K
- L24 / 2400K


SFL 1469		W		S (例)	
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度		カバー	
307 (569)	832 (1094) (1357)	N : 5000K	D : ドーム型	型カバー	
(344) (607)	(869) (1132) (1394)	W : 4200K	カバー		
(382) (644)	(907) (1169) (1432)	WW : 3500K			
(419) (682)	(944) (1207) (1469)	L30 : 3000K	S : スクエア		
(457) (719)	982 1244 (1は特)	L28 : 2800K	型カバー		
494 (757)	(1019) (1282)	L24 : 2400K			
(532) (794)	(1057) (1319)				

### 埋め込み最小施工寸法


SFLサドル(付属品)を使用する場合




マグネット受け金具FLMG(別売)とSFLMGサドル(別売)を使用する場合




### 寸法図



※307,344,382サイズには電源送りコネクタはありません。  
単位:mm  
本体:アルミ(アルマイト仕上)  
カバー:ポリカーボネート乳白半透明



付属品:  
SFLサドル  
(本体:ステンレス)2個  
(982サイズ以上は3個)  
※高さ+2mm,幅+5mmとなります。




形式 (□:色記号) (■:カバー記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(m) N(5000K) =	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SFL 307□□■	307	0.11		0.05	4.5	500	13,500	△	△	△	△	△	△
SFL 494□□■	494	0.19		0.08	7.4	820	15,200	△	△	△	△	△	△
SFL 832□□■	832	0.30		0.13	12.5	1410	19,300	△	△	△	△	△	△
SFL 982□□■	982	0.35	100	0.15	14.2	1600	21,900	△	△	△	△	△	△
SFL 1169□□■	1169	0.41		0.17	16.3	1840	24,400	△	△	△	△	△	△
SFL 1244□□■	1244	0.44		0.18	17.1	1930	26,700	△	△	△	△	△	△
SFL 1469□□■	1469	0.51		0.20	19.6	2220	29,400	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●SFLでの電源送りは最大10灯以内としてください。  
※全光束比 N:100%, W:100%, WW:98%, L30:98%, L28:94%, L24:92%。  
○特許上登録サイズ(2300円増)入力電流、入力電力は輸入仕様国値をご確認ください。

光源寿命  
40000h  
周囲温度  
5C~35C

## POINT

### 1.コンパクト設計



電源内蔵で幅も高さも抑えたコンパクト型

### 2.カバーは2種類




用途に合わせて2種類から選べます

### 3.埋め込み取り付け可能



埋め込み取り付けができるので意匠性にこだわる造作や建築空間に最適です

### 4.電源コネクタは器具内へ簡単収納




電源コネクタは器具内へ簡単に取ることができます

### 5.光が途切れないシームレスなリアライティング



どのサイズを連結しても同じ輝度のリア光が続きま





連結部が目立たないリア光

### 照度分布 (SFL982NSx3灯)



▶P.519

#### コープ照明



開口W=3000mm、  
天井高H=3000mm、  
実行径D=3000mm、  
1マス500mm四方


#### コーニス照明




開口W=3000mm、  
天井高H=3000mm、  
実行径D=3000mm、  
1マス500mm四方

### 配光特性(SFL982NS)

#### 配光曲線




#### 水平面照度曲線




### 配光特性(SFL982ND)

#### 配光曲線



#### 水平面照度曲線



### オプションパーツ

#### 電源送りコード SK2P



器具を離して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)  
希望小売価格  
SK2P 200 840円  
SK2P 500 1,020円  
SK2P 1000 1,380円  
※末端数値はmm単位で電線の長さを表します。

#### 接続コード DK2P 2500片切り




希望小売価格  
DK2P 2500片切り 2,190円  
リード線長2500mm  
※電源を入れる最初の器具に使用します。

#### SFLMGサドル



サドルの磁石を利用してマグネット受け金具への取り付けができます。  
希望小売価格 3個  
SFLMGサドル 2,760円

#### マグネット受け金具FLMG



SFLMGサドルの磁石を利用して取り付けます。  
本体:スチール(メッキ仕上)  
付属品:取付ねじ(3.5x12mm)  
サラッキングねじ)6個  
希望小売価格 3個  
FLMG 560円

#### SFL落下防止サドル SFL-SRB



希望小売価格 3個  
SFL-SRB 1,330円  
落下防止ワイヤー付サドル  
本体:ステンレス  
付属品:取付ねじ(3.5x16mm)  
ラスタッキングねじ)3個

●LEDにはバラストがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。