フレキシブルLEDモジュール　高照度タイプ

FXH-LED　入力特性表

LEDモジュール入力電力値合計を使用直流電源装置の最大使用W数以下でお使いください

使用可能な直流電源装置

直流電源装置	ELD2475F 非調光	ELD24150FDD DALI調光（5%～100%）	ELD2-24240FD PWM調光（3%～100%）	ELD24320FD PWM調光（3%～100%）
LEDモジュール入力電力最大使用W数	52W 直列配線LEDモジュール長合計長さ 2414mm以下	105W（90W）※ 直列配線LEDモジュール長合計長さ 4864mm以下	168W（144W）※ 直列配線LEDモジュール長合計長さ 5014mm以下	224W（192W）※ 直列配線LEDモジュール長合計長さ 5014mm以下

LEDモジュール入力電力一覧 / 直流電源装置と組み合わせた時の入力電流・入力電力（容量計算にご使用ください）

形式（□□：色記号）	全長（mm）	LEDモジュール入力電力（W）	定格電圧	100V		200V		100V		200V		100V		200V		100V		200V	
				入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）	入力電流（A）	入力電力（W）
FXH-LED 64 □□	64	1.10		0.04	3.2	0.05	3.1	0.08	4.5	0.11	6.5	0.08	4.3	0.11	6.3	0.05	3.2	0.10	5.6
FXH-LED 114 □□	114	2.2		0.05	4.4	0.05	4.3	0.10	5.8	0.11	7.9	0.09	5.5	0.11	7.5	0.06	4.4	0.10	6.7
FXH-LED 164 □□	164	3.2		0.06	5.5	0.06	5.3	0.11	7.1	0.12	9.1	0.10	6.6	0.12	8.6	0.07	5.5	0.11	7.8
FXH-LED 214 □□	214	4.3		0.07	6.7	0.06	6.5	0.12	8.5	0.12	10.4	0.12	7.8	0.12	9.7	0.08	6.7	0.11	8.9
FXH-LED 264 □□	264	5.4		0.09	8.0	0.06	7.7	0.14	9.9	0.13	11.8	0.13	9.0	0.13	10.9	0.10	7.9	0.12	10.1
FXH-LED 314 □□	314	6.5		0.10	9.2	0.07	8.9	0.15	11.3	0.14	13.1	0.14	10.2	0.13	12.1	0.11	9.1	0.12	11.3
FXH-LED 364 □□	364	7.6		0.11	10.5	0.07	10.0	0.16	12.7	0.14	14.5	0.15	11.4	0.14	13.3	0.12	10.3	0.13	12.4
FXH-LED 414 □□	414	8.6		0.12	11.5	0.08	11.0	0.18	13.9	0.15	15.7	0.16	12.5	0.14	14.3	0.13	11.4	0.13	13.5
FXH-LED 464 □□	464	9.7		0.13	12.5	0.08	12.5	0.19	15.3	0.16	17.1	0.17	13.7	0.15	15.5	0.14	12.6	0.14	14.6
FXH-LED 514 □□	514	10.8		0.14	14.0	0.08	13.0	0.20	16.7	0.16	18.4	0.19	14.9	0.15	16.7	0.16	13.8	0.14	15.8
FXH-LED 564 □□	564	11.9		0.15	15.0	0.09	14.5	0.22	18.1	0.17	19.8	0.20	16.1	0.16	17.9	0.17	15.0	0.15	16.9
FXH-LED 614 □□	614	13.0		0.17	16.5	0.10	15.5	0.23	19.5	0.18	21.1	0.21	17.4	0.17	19.0	0.18	16.2	0.16	18.1
FXH-LED 664 □□	664	14.0		0.18	17.5	0.10	16.5	0.24	20.8	0.18	22.3	0.22	18.5	0.17	20.1	0.19	17.3	0.16	19.1
FXH-LED 714 □□	714	15.1		0.19	18.5	0.11	17.5	0.26	22.1	0.19	23.7	0.23	19.7	0.18	21.3	0.20	18.5	0.17	20.3
FXH-LED 764 □□	764	16.2		0.20	20.0	0.11	19.0	0.27	23.5	0.19	25.1	0.24	20.9	0.18	22.5	0.21	19.8	0.17	21.4
FXH-LED 814 □□	814	17.3		0.21	21.0	0.12	20.0	0.28	24.9	0.20	26.4	0.26	22.1	0.19	23.6	0.23	21.0	0.18	22.6
FXH-LED 864 □□	864	18.4		0.22	22.0	0.12	21.0	0.30	26.3	0.21	27.8	0.27	23.3	0.19	24.8	0.24	22.2	0.18	23.8
FXH-LED 914 □□	914	19.4		0.24	23.5	0.13	22.0	0.31	27.6	0.21	29.0	0.28	24.4	0.20	25.9	0.25	23.3	0.19	24.8
FXH-LED 964 □□	964	20.5		0.25	24.5	0.13	23.5	0.32	29.0	0.22	30.3	0.29	25.6	0.20	27.0	0.26	24.5	0.19	26.0
FXH-LED 1014 □□	1014	21.6		0.26	25.5	0.14	24.5	0.34	30.4	0.23	31.7	0.30	26.8	0.21	28.2	0.27	25.7	0.20	27.1
FXH-LED 1064 □□	1064	22.7		0.27	27.0	0.14	25.5	0.35	31.8	0.23	33.0	0.31	28.0	0.21	29.4	0.29	26.9	0.20	28.3
FXH-LED 1114 □□	1114	23.8		0.28	28.0	0.15	27.0	0.37	33.1	0.24	34.4	0.33	29.2	0.22	30.6	0.30	28.1	0.21	29.4
FXH-LED 1164 □□	1164	24.8		0.29	29.0	0.15	28.0	0.38	34.4	0.24	35.6	0.34	30.3	0.23	31.6	0.31	29.2	0.22	30.5
FXH-LED 1214 □□	1214	25.9		0.31	30.5	0.16	29.0	0.39	35.8	0.25	37.0	0.35	31.5	0.23	32.8	0.32	30.4	0.22	31.6
FXH-LED 1264 □□	1264	27.0		0.32	31.5	0.17	30.0	0.41	37.2	0.26	38.3	0.36	32.7	0.24	34.0	0.33	31.6	0.23	32.8
FXH-LED 1314 □□	1314	28.1		0.33	33.0	0.17	31.5	0.42	38.6	0.26	39.7	0.37	33.9	0.24	35.2	0.34	32.8	0.23	34.0
FXH-LED 1364 □□	1364	29.2		0.34	34.0	0.18	32.5	0.43	40.0	0.27	41.0	0.39	35.2	0.25	36.3	0.36	34.0	0.24	35.1
FXH-LED 1414 □□	1414	30.2		0.35	35.0	0.18	33.5	0.44	41.2	0.28	42.3	0.40	36.3	0.25	37.4	0.37	35.1	0.24	36.2
FXH-LED 1464 □□	1464	31.3		0.37	36.5	0.19	34.5	0.46	42.6	0.28	43.6	0.41	37.5	0.26	38.6	0.38	36.4	0.25	37.3
FXH-LED 1514 □□	1514	32.4		0.38	37.5	0.19	36.0	0.47	44.0	0.29	45.0	0.42	38.7	0.26	39.8	0.39	37.6	0.25	38.5
FXH-LED 1564 □□	1564	33.5		0.39	38.5	0.20	37.0	0.49	45.4	0.29	46.3	0.43	39.9	0.27	40.9	0.40	38.8	0.26	39.6
FXH-LED 1614 □□	1614	34.6		0.40	40.0	0.20	38.0	0.50	46.8	0.30	47.7	0.44	41.1	0.27	42.1	0.42	40.0	0.26	40.8
FXH-LED 1664 □□	1664	35.6		0.41	41.0	0.21	39.0	0.51	48.1	0.31	48.9	0.45	42.2	0.28	43.2	0.43	41.1	0.27	41.8
FXH-LED 1714 □□	1714	36.7		0.42	42.0	0.21	40.5	0.53	49.4	0.31	50.2	0.47	43.4	0.29	44.4	0.44	42.3	0.28	43.0
FXH-LED 1764 □□	1764	37.8		0.44	43.5	0.22	41.5	0.54	50.8	0.32	51.6	0.48	44.6	0.29	45.5	0.45	43.5	0.28	44.2
FXH-LED 1814 □□	1814	38.9		0.45	44.5	0.23	42.5	0.55	52.2	0.33	52.9	0.49	45.8	0.30	46.7	0.46	44.7	0.29	45.3
FXH-LED 1864 □□	1864	40.0		0.46	46.0	0.23	43.5	0.57	53.6	0.33	54.3	0.50	47.0	0.30	47.9	0.47	45.9	0.29	46.5
FXH-LED 1914 □□	1914	41.0		0.47	47.0	0.24	45.0	0.58	54.9	0.34	55.5	0.51	48.1	0.31	48.9	0.49	47.0	0.30	47.5
FXH-LED 1964 □□	1964	42.1		0.48	48.0	0.24	46.0	0.59	56.3	0.34	56.9	0.52	49.3	0.31	50.1	0.50	48.2	0.30	48.7
FXH-LED 2014 □□	2014	43.2		0.50	49.5	0.25	47.0	0.61	57.7	0.35	58.2	0.54	50.5	0.32	51.3	0.51	49.4	0.31	49.8
FXH-LED 2064 □□	2064	44.3		0.51	50.5	0.25	48.0	0.62	59.1	0.36	59.6	0.55	51.7	0.32	52.5	0.52	50.6	0.31	51.0
FXH-LED 2114 □□	2114	45.4		0.52	51.5	0.26	49.5	0.63	60.4	0.36	60.9	0.56	53.0	0.33	53.6	0.53	51.9	0.32	52.1
FXH-LED 2164 □□	2164	46.4		0.53	53.0	0.26	50.5	0.65	61.7	0.37	62.2	0.57	54.1	0.33	54.7	0.54	53.0	0.32	53.2
FXH-LED 2214 □□	2214	47.5		0.54	54.0	0.27	51.5	0.66	63.1	0.38	63.5	0.58	55.3	0.34	55.9	0.56	54.2	0.33	54.4
FXH-LED 2264 □□	2264	48.6		0.55	55.0	0.27	52.5	0.67	64.5	0.38	64.9	0.59	56.5	0.34	57.1	0.57	55.4	0.34	55.5
FXH-LED 2314 □□	2314	49.7		0.57	56.5	0.28	54.0	0.69	65.9	0.39	66.2	0.61	57.7	0.35	58.2	0.58	56.6	0.34	56.7
FXH-LED 2364 □□	2364	50.8		0.58	57.5	0.28	55.0	0.70	67.3	0.39	67.6	0.62	58.9	0.36	59.4	0.59	57.8	0.35	57.8
FXH-LED 2414 □□	2414	51.8		0.59	58.5	0.29	56.0	0.71	68.5	0.40	68.8	0.63	60.0	0.36	60.5	0.60	58.9	0.35	58.9
FXH-LED 2464 □□	2464	52.9						0.73	69.9	0.41	70.1	0.64	61.2	0.37	61.7	0.62	60.1	0.36	60.0
FXH-LED 2514 □□	2514	54.0						0.74	71.3	0.41	71.5	0.65	62.4	0.37	62.8	0.63	61.3	0.36	61.2
FXH-LED 2564 □□	2564	55.1						0.75	72.7	0.42	72.8	0.66	63.6	0.38	64.0	0.64	62.5	0.37	62.3
FXH-LED 2614 □□	2614	56.2						0.77	74.1	0.43	74.2	0.68	64.8	0.38	65.2	0.65	63.7	0.37	63.5
FXH-LED 2664 □□	2664	57.2						0.78	75.4	0.43	75.4	0.69	65.9	0.39	66.3	0.66	64.8	0.38	64.5
FXH-LED 2714 □□	2714	58.3						0.79	76.7	0.44	76.8	0.70	67.1	0.39	67.4	0.67	66.0	0.38	65.7
FXH-LED 2764 □□	2764	59.4						0.81	78.1	0.44	78.1	0.71	68.3	0.40	68.6	0.69	67.2	0.39	66.9
FXH-LED 2814 □□	2814	60.5						0.82	79.5	0.45	79.5	0.72	69.6	0.40	69.8	0.70	68.5	0.40	68.0
FXH-LED 2864 □□	2864	61.6						0.83	80.9	0.46	80.8	0.74	70.8	0.41	71.0	0.71	69.7	0.40	69.2
FXH-LED 2914 □□	2914	62.6						0.85	82.2	0.46	82.1	0.75	71.9	0.42	72.0	0.72	70.8	0.41	70.2
FXH-LED 2964 □□	2964	63.7						0.86	83.6	0.47	83.4	0.76	73.1	0.42	73.2	0.73	72.0	0.41	71.4
FXH-LED 3014 □□	3014	64.8						0.87	85.0	0.48	84.8	0.77	74.3	0.43	74.4	0.75	73.2	0.42	72.5
FXH-LED 3064 □□	3064	65.9						0.89	86.3	0.48	86.1	0.78	75.5	0.43	75.5	0.76	74.4	0.42	73.7
FXH-LED 3114 □□	3114	67.0						0.90	87.7	0.49	87.5	0.79	76.7	0.44	76.7	0.77	75.6	0.43	74.8
FXH-LED 3164 □□	3164	68.0						0.91	89.0	0.49	88.7	0.80	77.8	0.44	77.8	0.78	76.7	0.43	75.9
FXH-LED 3214 □□	3214	69.1						0.93	90.4	0.50	90.0	0.82	79.0	0.45	79.0	0.79	77.9	0.44	77.1
FXH-LED 3264 □□	3264	70.2						0.94	91.8	0.51	91.4	0.83	80.2	0.45	80.1	0.81	79.1	0.44	78.2
FXH-LED 3314 □□	3314	71.3						0.96	93.2	0.51	92.7	0.84	81.4	0.46	81.3	0.82	80.3	0.45	79.4
FXH-LED 3364 □□	3364	72.4						0.97	94.6	0.52	94.1	0.85	82.6	0.46	82.5	0.83	81.5	0.46	80.5
FXH-LED 3414 □□	3414	73.4						0.98	95.8	0.53	95.3	0.86	83.7	0.47	83.6	0.84	82.6	0.46	81.6
FXH-LED 3464 □□	3464	74.5						1.00	97.2	0.53	96.7	0.87	84.9	0.48	84.7	0.85	83.8	0.47	82.7
FXH-LED 3514 □□	3514	75.0						1.00	97.8	0.53	97.3	0.88	85.5	0.48	85.3	0.86	84.4	0.47	83.3
FXH-LED 3564 □□	3564	76.7						1.02	100.0	0.54	99.4	0.90	87.4	0.49	87.1	0.88	86.3	0.48	85.0
FXH-LED 3614 □□	3614	77.8						1.04	101.0	0.55	101.0	0.91	88.6	0.49	88.3	0.89	87.5	0.48	86.2
FXH-LED 3664 □□	3664	78.8						1.05	103.0	0.56	102.0	0.92	89.7	0.50	89.3	0.90	88.6	0.49	87.3
FXH-LED 3714 □□	3714	79.9						1.06	104.0	0.56	103.0	0.93	90.9	0.50	90.5	0.91	89.8	0.49	88.4
FXH-LED 3764 □□	3764	81.0						1.08	105.0	0.57	105.0	0.94	92.1	0.51	91.7	0.92	91.0	0.50	89.6
FXH-LED 3814 □□	3814	82.1						1.09	107.0	0.58	106.0	0.96	93.3	0.51	92.9	0.94	92.2	0.50	90.7
FXH-LED 3864 □□	3864	83.2						1.10	108.0	0.58	107.0	0.97	94.5	0.52	94.0	0.95	93.4	0.51	91.9
FXH-LED 3914 □□	3914	84.2						1.12	109.0	0.59	109.0	0.98	95.6	0.52	95.1	0.96	94.5	0.52	92.9
FXH-LED 3964 □□	3964	85.3						1.13	111.0	0.59	110.0	0.99	96.8	0.53	96.3	0.97	95.7	0.52	94.1
FXH-LED 4014 □□	4014	86.4						1.14	112.0	0.60	111.0	1.00	98.0	0.54	97.4	0.98	96.9	0.53	95.2
FXH-LED 4064 □□	4064	87.5						1.16	114.0	0.61	113.0	1.01	99.2	0.54	98.6	0.99	98.1	0.53	96.4
FXH-LED 4114 □□	4114	88.6						1.17	115.0	0.61	114.0	1.03	100.0	0.55	99.8	1.01	99.3	0.54	97.6
FXH-LED 4164 □□	4164	89.6						1.18	116.0	0.62	115.0	1.04	102.0	0.55	101.0	1.02	100.0	0.54	98.6
FXH-LED 4214 □□	4214	90.7						1.20	118.0	0.63	117.0	1.05	103.0	0.56	102.0	1.03	102.0	0.55	99.8
FXH-LED 4264 □□	4264	91.8						1.21	119.0	0.63	118.0	1.06	104.0	0.56	103.0	1.04	103.0	0.55	101.0
FXH-LED 4314 □□	4314	92.9						1.22	120.0	0.64	119.0	1.07	105.0	0.57	104.0	1.05	104.0	0.56	102.0
FXH-LED 4364 □□	4364	94.0						1.24	122.0	0.64	121.0	1.09	106.0	0.57	106.0	1.07	105.0	0.56	103.0
FXH-LED 4414 □□	4414	95.0						1.25	123.0	0.65	122.0	1.10	107.0	0.58	107.0	1.08	106.0	0.57	104.0
FXH-LED 4464 □□	4464	96.1						1.26	125.0	0.66	123.0	1.11	109.0	0.58	108.0	1.09	108.0	0.58	105.0
FXH-LED 4514 □□	4514	97.2						1.28	126.0	0.66	125.0	1.12	110.0	0.59	109.0	1.10	109.0	0.58	107.0
FXH-LED 4564 □□	4564	98.3						1.29	127.0	0.67	126.0	1.13	111.0	0.60	110.0	1.11	110.0	0.59	108.0
FXH-LED 4614 □□	4614	99.4						1.30	129.0	0.68	127.0	1.14	112.0	0.60	111.0	1.12	111.0	0.59	109.0
FXH-LED 4664 □□	4664	100.4						1.32	130.0	0.68	128.0	1.15	113.0	0.61	112.0	1.14	112.0	0.60	110.0
FXH-LED 4714 □□	4714	101.5						1.33	131.0	0.69	130.0	1.17	115.0	0.61	114.0	1.15	114.0	0.60	111.0
FXH-LED 4764 □□	4764	102.6						1.34	133.0	0.69	131.0	1.18	116.0	0.62	115.0	1.16	115.0	0.61	112.0
FXH-LED 4814 □□	4814	103.7						1.36	134.0	0.70	133.0	1.19	117.0	0.62	116.0	1.17	116.0	0.61	113.0
FXH-LED 4864 □□	4864	104.8						1.37	136.0	0.71	134.0	1.20	118.0	0.63	117.0	1.18	117.0	0.62	115.0
FXH-LED 4914 □□	4914	105.8										1.21	119.0	0.63	118.0	1.19	118.0	0.62	116.0
FXH-LED 4964 □□	4964	106.9										1.22	121.0	0.64	119.0	1.21	119.0	0.63	117.0
FXH-LED 5014 □□	5014	108.0										1.24	122.0	0.64	121.0	1.22	121.0	0.64	118.0

・各直流電源装置は、周囲温度5℃～40℃の範囲で使用してください。

※ 天井裏など周囲温度が40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。