2024.12.2

グリーン購入法適合商品一覧

DNライティング株式会社

<基準値>

光源色	平均演色評価指数	固有エネルギー消費効率		LED光源寿命	特定化学物質含有率※
		基準値1	基準値2		
昼光色	Ra 80以上	144 lm/W以上	120 lm/W以上	40,000時間以上	基準値以下
昼白色					
白色					
温白色		102 lm/W以上	85 lm/W以上		
電球色					

※ JIS C 0950:2008（電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法）の附属書Aの表「A.1特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」の含有率基準値以下を表します。

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数(Ra)	全光束(lm)	入力電力(W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
LEDたなライト	TA-LED282LWW	LED	温白色	86	360	3.5	102.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL30	LED	電球色	83	350	3.5	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED282LL28	LED	電球色	83	350	3.5	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED408WW	LED	温白色	86	540	5.3	101.9		○	
LEDたなライト	TA-LED408L30	LED	電球色	83	520	5.3	98.1		○	
LEDたなライト	TA-LED408L28	LED	電球色	83	510	5.3	96.2		○	
LEDたなライト	TA-LED542WW	LED	温白色	86	720	6.8	105.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L30	LED	電球色	83	700	6.8	102.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L28	LED	電球色	83	690	6.8	101.5		○	
LEDたなライト	TA-LED641WW	LED	温白色	86	860	8.0	107.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L30	LED	電球色	83	830	8.0	103.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L28	LED	電球色	83	820	8.0	102.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707WW	LED	温白色	86	950	8.7	109.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L30	LED	電球色	83	920	8.7	105.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L28	LED	電球色	83	900	8.7	103.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808N	LED	昼白色	86	1190	9.8	121.4		○	
LEDたなライト	TA-LED808WW	LED	温白色	86	1080	9.8	110.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L30	LED	電球色	83	1050	9.8	107.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L28	LED	電球色	83	1040	9.8	106.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841N	LED	昼白色	86	1240	10.1	122.8		○	
LEDたなライト	TA-LED841WW	LED	温白色	86	1130	10.1	111.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L30	LED	電球色	83	1090	10.1	107.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L28	LED	電球色	83	1080	10.1	106.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940WW	LED	温白色	86	1260	13.1	96.2		○	
LEDたなライト	TA-LED940L30	LED	電球色	83	1220	13.1	93.1		○	
LEDたなライト	TA-LED940L28	LED	電球色	83	1210	13.1	92.4		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WW	LED	温白色	86	1440	13.6	105.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L30	LED	電球色	83	1390	13.6	102.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L28	LED	電球色	83	1370	13.6	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WW	LED	温白色	86	1500	14.3	104.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L30	LED	電球色	83	1450	14.3	101.4		○	
LEDたなライト	TA-LED1074L28	LED	電球色	83	1440	14.3	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WW	LED	温白色	86	1570	14.9	105.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L30	LED	電球色	83	1510	14.9	101.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1140L28	LED	電球色	83	1500	14.9	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WW	LED	温白色	86	1690	16.2	104.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L30	LED	電球色	83	1640	16.2	101.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1272L28	LED	電球色	83	1620	16.2	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WW	LED	温白色	86	1860	17.7	105.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L30	LED	電球色	83	1800	17.7	101.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1439L28	LED	電球色	83	1770	17.7	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WW	LED	温白色	86	1980	18.9	104.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L30	LED	電球色	83	1920	18.9	101.6		○	
LEDたなライト	TA-LED1571L28	LED	電球色	83	1900	18.9	100.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WW	LED	温白色	86	2150	20.4	105.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L30	LED	電球色	83	2080	20.4	102.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1738L28	LED	電球色	83	2050	20.4	100.5		○	
LEDたなライト	TA-LED282LDC	LED	昼光色	86	440	3.5	125.7		○	
LEDたなライト	TA-LED282LNC	LED	昼白色	86	460	3.5	131.4		○	
LEDたなライト	TA-LED282LWC	LED	白色	86	440	3.5	125.7		○	
LEDたなライト	TA-LED282LWWC	LED	温白色	86	420	3.5	120.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL30C	LED	電球色	83	400	3.5	114.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL28C	LED	電球色	83	400	3.5	114.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408DC	LED	昼光色	86	650	5.3	122.6		○	
LEDたなライト	TA-LED408NC	LED	昼白色	86	680	5.3	128.3		○	
LEDたなライト	TA-LED408WC	LED	白色	86	650	5.3	122.6		○	
LEDたなライト	TA-LED408WWC	LED	温白色	86	620	5.3	117.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408L30C	LED	電球色	83	600	5.3	113.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408L28C	LED	電球色	83	590	5.3	111.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542DC	LED	昼光色	86	870	6.8	127.9		○	
LEDたなライト	TA-LED542NC	LED	昼白色	86	910	6.8	133.8		○	
LEDたなライト	TA-LED542WC	LED	白色	86	860	6.8	126.5		○	
LEDたなライト	TA-LED542WWC	LED	温白色	86	830	6.8	122.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L30C	LED	電球色	83	800	6.8	117.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L28C	LED	電球色	83	790	6.8	116.2		○	
LEDたなライト	TA-LED641DC	LED	昼光色	86	1040	8.0	130.0		○	
LEDたなライト	TA-LED641NC	LED	昼白色	86	1080	8.0	135.0		○	
LEDたなライト	TA-LED641WC	LED	白色	86	1030	8.0	128.8		○	
LEDたなライト	TA-LED641WWC	LED	温白色	86	980	8.0	122.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L30C	LED	電球色	83	950	8.0	118.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L28C	LED	電球色	83	940	8.0	117.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707DC	LED	昼光色	86	1150	8.7	132.2		○	
LEDたなライト	TA-LED707NC	LED	昼白色	86	1200	8.7	137.9		○	
LEDたなライト	TA-LED707WC	LED	白色	86	1140	8.7	131.0		○	
LEDたなライト	TA-LED707WWC	LED	温白色	86	1090	8.7	125.3	○	○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
LEDたなライト	TA-LED707L30C	LED	電球色	83	1060	8.7	121.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L28C	LED	電球色	83	1040	8.7	119.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808DC	LED	昼光色	86	1320	9.8	134.7		○	
LEDたなライト	TA-LED808NC	LED	昼白色	86	1370	9.8	139.8		○	
LEDたなライト	TA-LED808WC	LED	白色	86	1300	9.8	132.7		○	
LEDたなライト	TA-LED808WWC	LED	温白色	86	1250	9.8	127.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L30C	LED	電球色	83	1210	9.8	123.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L28C	LED	電球色	83	1190	9.8	121.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841DC	LED	昼光色	86	1370	10.1	135.6		○	
LEDたなライト	TA-LED841NC	LED	昼白色	86	1430	10.1	141.6		○	
LEDたなライト	TA-LED841WC	LED	白色	86	1360	10.1	134.7		○	
LEDたなライト	TA-LED841WWC	LED	温白色	86	1300	10.1	128.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L30C	LED	電球色	83	1260	10.1	124.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L28C	LED	電球色	83	1240	10.1	122.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940NC	LED	昼白色	86	1600	13.1	122.1		○	
LEDたなライト	TA-LED940WWC	LED	温白色	86	1460	13.1	111.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940L30C	LED	電球色	83	1410	13.1	107.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940L28C	LED	電球色	83	1390	13.1	106.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006DC	LED	昼光色	86	1750	13.6	128.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1006NC	LED	昼白色	86	1820	13.6	133.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WC	LED	白色	86	1730	13.6	127.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WWC	LED	温白色	86	1660	13.6	122.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L30C	LED	電球色	83	1600	13.6	117.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L28C	LED	電球色	83	1580	13.6	116.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074DC	LED	昼光色	86	1820	14.3	127.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1074NC	LED	昼白色	86	1900	14.3	132.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WC	LED	白色	86	1810	14.3	126.6		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WWC	LED	温白色	86	1730	14.3	121.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L30C	LED	電球色	83	1670	14.3	116.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L28C	LED	電球色	83	1650	14.3	115.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140DC	LED	昼光色	86	1900	14.9	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1140NC	LED	昼白色	86	1980	14.9	132.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WC	LED	白色	86	1880	14.9	126.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WWC	LED	温白色	86	1800	14.9	120.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L30C	LED	電球色	83	1740	14.9	116.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L28C	LED	電球色	83	1720	14.9	115.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272DC	LED	昼光色	86	2050	16.2	126.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1272NC	LED	昼白色	86	2140	16.2	132.1		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WC	LED	白色	86	2030	16.2	125.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WWC	LED	温白色	86	1950	16.2	120.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L30C	LED	電球色	83	1880	16.2	116.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L28C	LED	電球色	83	1860	16.2	114.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439DC	LED	昼光色	86	2260	17.7	127.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1439NC	LED	昼白色	86	2350	17.7	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WC	LED	白色	86	2230	17.7	126.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WWC	LED	温白色	86	2140	17.7	120.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L30C	LED	電球色	83	2070	17.7	116.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L28C	LED	電球色	83	2040	17.7	115.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571DC	LED	昼光色	86	2410	18.9	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1571NC	LED	昼白色	86	2510	18.9	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WC	LED	白色	86	2380	18.9	125.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WWC	LED	温白色	86	2280	18.9	120.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L30C	LED	電球色	83	2210	18.9	116.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L28C	LED	電球色	83	2180	18.9	115.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738DC	LED	昼光色	86	2600	20.4	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1738NC	LED	昼白色	86	2710	20.4	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WC	LED	白色	86	2570	20.4	126.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WWC	LED	温白色	86	2470	20.4	121.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L30C	LED	電球色	83	2380	20.4	116.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L28C	LED	電球色	83	2360	20.4	115.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348WW	LED	温白色	86	550	5.0	110.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348L30	LED	電球色	83	530	5.0	106.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348L28	LED	電球色	83	520	5.0	104.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498WW	LED	温白色	86	780	7.0	111.4	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498L30	LED	電球色	83	750	7.0	107.1	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498L28	LED	電球色	83	740	7.0	105.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848WW	LED	温白色	86	1380	12.0	115.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848L30	LED	電球色	83	1320	12.0	110.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848L28	LED	電球色	83	1310	12.0	109.2	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998WW	LED	温白色	86	1590	14.0	113.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998L30	LED	電球色	83	1530	14.0	109.3	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998L28	LED	電球色	83	1510	14.0	107.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148N	LED	昼白色	86	1910	15.0	127.3		○	
LEDたなライト	TFL-LED1148W	LED	白色	86	1910	15.0	127.3		○	
LEDたなライト	TFL-LED1148WW	LED	温白色	86	1910	15.0	127.3	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148L30	LED	電球色	83	1830	15.0	122.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148L28	LED	電球色	83	1810	15.0	120.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248N	LED	昼白色	86	1950	16.0	121.9		○	
LEDたなライト	TFL-LED1248W	LED	白色	86	1950	16.0	121.9		○	
LEDたなライト	TFL-LED1248WW	LED	温白色	86	1950	16.0	121.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248L30	LED	電球色	83	1870	16.0	116.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248L28	LED	電球色	83	1850	16.0	115.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348N	LED	昼白色	86	2100	17.0	123.5		○	
LEDたなライト	TFL-LED1348W	LED	白色	86	2100	17.0	123.5		○	
LEDたなライト	TFL-LED1348WW	LED	温白色	86	2100	17.0	123.5	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348L30	LED	電球色	83	2020	17.0	118.8	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348L28	LED	電球色	83	2000	17.0	117.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598WW	LED	温白色	86	2300	21.0	109.5	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598L30	LED	電球色	83	2210	21.0	105.2	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598L28	LED	電球色	83	2190	21.0	104.3	○	○	
ライン照明（屋内）	TRL500ND-APL	LED	昼白色	86	720	4.9	146.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL500WD-APL	LED	白色	86	720	4.9	146.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL500WWD-APL	LED	温白色	86	710	4.9	144.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL500L30D-APL	LED	電球色	83	690	4.9	140.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL500L28D-APL	LED	電球色	83	680	4.9	138.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL850ND-APL	LED	昼白色	86	1460	10.8	135.2		○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	TRL850WD-APL	LED	白色	86	1460	10.8	135.2		○	調光
ライン照明（屋内）	TRL850WWD-APL	LED	温白色	86	1430	10.8	132.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL850L30D-APL	LED	電球色	83	1400	10.8	129.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL850L28D-APL	LED	電球色	83	1370	10.8	126.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1000ND-APL	LED	昼白色	86	1700	12.6	134.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1000WD-APL	LED	白色	86	1700	12.6	134.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1000WWD-APL	LED	温白色	86	1670	12.6	132.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1000L30D-APL	LED	電球色	83	1630	12.6	129.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1000L28D-APL	LED	電球色	83	1600	12.6	127.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1250ND-APL	LED	昼白色	86	1900	14.1	134.8		○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1250WD-APL	LED	白色	86	1900	14.1	134.8		○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1250WWD-APL	LED	温白色	86	1860	14.1	131.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1250L30D-APL	LED	電球色	83	1820	14.1	129.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1250L28D-APL	LED	電球色	83	1790	14.1	127.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1500ND-APL	LED	昼白色	86	2150	15.4	139.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1500WD-APL	LED	白色	86	2150	15.4	139.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1500WWD-APL	LED	温白色	86	2110	15.4	137.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1500L30D-APL	LED	電球色	83	2060	15.4	133.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRL1500L28D-APL	LED	電球色	83	2020	15.4	131.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500N-APL	LED	昼白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500W-APL	LED	白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500WW-APL	LED	温白色	86	1520	11.0	138.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500L30-APL	LED	電球色	83	1490	11.0	135.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500L28-APL	LED	電球色	83	1460	11.0	132.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850N-APL	LED	昼白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850W-APL	LED	白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850WW-APL	LED	温白色	86	2600	19.0	136.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850L30-APL	LED	電球色	83	2540	19.0	133.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850L28-APL	LED	電球色	83	2490	19.0	131.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000N-APL	LED	昼白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000W-APL	LED	白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000WW-APL	LED	温白色	86	3000	22.9	131.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L30-APL	LED	電球色	83	2940	22.9	128.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L28-APL	LED	電球色	83	2880	22.9	125.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250N-APL	LED	昼白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250W-APL	LED	白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250WW-APL	LED	温白色	86	3680	28.2	130.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L30-APL	LED	電球色	83	3600	28.2	127.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L28-APL	LED	電球色	83	3530	28.2	125.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500N-APL	LED	昼白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500W-APL	LED	白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500WW-APL	LED	温白色	86	4340	33.9	128.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L30-APL	LED	電球色	83	4250	33.9	125.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L28-APL	LED	電球色	83	4160	33.9	122.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500ND-APL	LED	昼白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500WD-APL	LED	白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500WWD-APL	LED	温白色	86	1520	11.0	138.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500L30D-APL	LED	電球色	83	1490	11.0	135.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-500L28D-APL	LED	電球色	83	1460	11.0	132.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850ND-APL	LED	昼白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850WD-APL	LED	白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850WWD-APL	LED	温白色	86	2600	19.0	136.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850L30D-APL	LED	電球色	83	2540	19.0	133.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850L28D-APL	LED	電球色	83	2490	19.0	131.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000ND-APL	LED	昼白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000WD-APL	LED	白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000WWD-APL	LED	温白色	86	3000	22.9	131.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L30D-APL	LED	電球色	83	2940	22.9	128.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L28D-APL	LED	電球色	83	2880	22.9	125.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250ND-APL	LED	昼白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250WD-APL	LED	白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250WWD-APL	LED	温白色	86	3680	28.2	130.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L30D-APL	LED	電球色	83	3600	28.2	127.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L28D-APL	LED	電球色	83	3530	28.2	125.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500ND-APL	LED	昼白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500WD-APL	LED	白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500WWD-APL	LED	温白色	86	4340	33.9	128.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L30D-APL	LED	電球色	83	4250	33.9	125.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L28D-APL	LED	電球色	83	4160	33.9	122.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850N-ADB	LED	昼白色	86	2650	22.0	120.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850W-ADB	LED	白色	86	2650	22.0	120.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850WW-ADB	LED	温白色	86	2600	22.0	118.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850L30-ADB	LED	電球色	83	2540	22.0	115.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850L28-ADB	LED	電球色	83	2490	22.0	113.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000N-ADB	LED	昼白色	86	3060	25.0	122.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000W-ADB	LED	白色	86	3060	25.0	122.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000WW-ADB	LED	温白色	86	3000	25.0	120.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L30-ADB	LED	電球色	83	2940	25.0	117.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L28-ADB	LED	電球色	83	2880	25.0	115.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250N-ADB	LED	昼白色	86	3750	31.0	121.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250W-ADB	LED	白色	86	3750	31.0	121.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250WW-ADB	LED	温白色	86	3680	31.0	118.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L30-ADB	LED	電球色	83	3600	31.0	116.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L28-ADB	LED	電球色	83	3530	31.0	113.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500N-ADB	LED	昼白色	86	4430	37.0	119.7			調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500W-ADB	LED	白色	86	4430	37.0	119.7			調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500WW-ADB	LED	温白色	86	4340	37.0	117.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L30-ADB	LED	電球色	83	4250	37.0	114.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L28-ADB	LED	電球色	83	4160	37.0	112.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TIE853NL28-APT	LED	昼白色	86	1440	18.5	77.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003NL28-APT	LED	昼白色	86	1670	21.7	77.0			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253NL28-APT	LED	昼白色	86	2080	27.1	76.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503NL28-APT	LED	昼白色	86	2470	32.2	76.7			調光
ライン照明（屋内）	TIE853NL28-APT	LED	電球色	83	1360	18.5	73.5			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003NL28-APT	LED	電球色	83	1580	21.7	72.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253NL28-APT	LED	電球色	83	1960	27.1	72.3			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	TIE1503NL28-APT	LED	電球色	83	2330	32.2	72.4			調光
ライン照明（屋内）	TRM850NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2640	22.0	120.0			調光
ライン照明（屋内）	TRM850WS-DP-ADB	LED	白色	86	2640	22.0	120.0			調光
ライン照明（屋内）	TRM850WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2590	22.0	117.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2530	22.0	115.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2480	22.0	112.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	2430	22.0	110.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	3090	25.0	123.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WS-DP-ADB	LED	白色	86	3090	25.0	123.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	3030	25.0	121.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2970	25.0	118.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2900	25.0	116.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	2840	25.0	113.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	3880	31.0	125.2		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WS-DP-ADB	LED	白色	86	3880	31.0	125.2		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	3800	31.0	122.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	3720	31.0	120.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	3650	31.0	117.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	3570	31.0	115.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	4500	37.0	121.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WS-DP-ADB	LED	白色	86	4500	37.0	121.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	4410	37.0	119.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	4320	37.0	116.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	4230	37.0	114.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	4140	37.0	111.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TIE853NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	1540	22.0	70.0			調光
ライン照明（屋内）	TIE853WS-DP-ADB	LED	白色	86	1540	22.0	70.0			調光
ライン照明（屋内）	TIE853WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	1510	22.0	68.6			調光
ライン照明（屋内）	TIE853L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	1480	22.0	67.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE853L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	1450	22.0	65.9			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	1770	25.0	70.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003WS-DP-ADB	LED	白色	86	1770	25.0	70.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	1730	25.0	69.2			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	1700	25.0	68.0			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	1660	25.0	66.4			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2180	31.0	70.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253WS-DP-ADB	LED	白色	86	2180	31.0	70.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2140	31.0	69.0			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2090	31.0	67.4			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2050	31.0	66.1			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2570	37.0	69.5			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503WS-DP-ADB	LED	白色	86	2570	37.0	69.5			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2520	37.0	68.1			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2470	37.0	66.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2420	37.0	65.4			調光
ライン照明（屋内）	TIM853NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	1870	22.0	85.0			調光
ライン照明（屋内）	TIM853WS-DP-ADB	LED	白色	86	1870	22.0	85.0			調光
ライン照明（屋内）	TIM853WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	1830	22.0	83.2			調光
ライン照明（屋内）	TIM853L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	1800	22.0	81.8			調光
ライン照明（屋内）	TIM853L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	1760	22.0	80.0			調光
ライン照明（屋内）	TIM1003NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2160	25.0	86.4			調光
ライン照明（屋内）	TIM1003WS-DP-ADB	LED	白色	86	2160	25.0	86.4			調光
ライン照明（屋内）	TIM1003WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2120	25.0	84.8			調光
ライン照明（屋内）	TIM1003L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2070	25.0	82.8			調光
ライン照明（屋内）	TIM1003L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2030	25.0	81.2			調光
ライン照明（屋内）	TIM1253NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2590	31.0	83.5			調光
ライン照明（屋内）	TIM1253WS-DP-ADB	LED	白色	86	2590	31.0	83.5			調光
ライン照明（屋内）	TIM1253WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2540	31.0	81.9			調光
ライン照明（屋内）	TIM1253L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2490	31.0	80.3			調光
ライン照明（屋内）	TIM1253L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2430	31.0	78.4			調光
ライン照明（屋内）	TIM1503NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	3100	37.0	83.8			調光
ライン照明（屋内）	TIM1503WS-DP-ADB	LED	白色	86	3100	37.0	83.8			調光
ライン照明（屋内）	TIM1503WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	3040	37.0	82.2			調光
ライン照明（屋内）	TIM1503L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2980	37.0	80.5			調光
ライン照明（屋内）	TIM1503L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2910	37.0	78.6			調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850NL28-APT	LED	昼白色	86	2460	18.5	133.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000NL28-APT	LED	昼白色	86	2880	21.7	132.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250NL28-APT	LED	昼白色	86	3560	27.1	131.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500NL28-APT	LED	昼白色	86	4250	32.2	132.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850NL28-APT	LED	電球色	83	2310	18.5	124.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1000NL28-APT	LED	電球色	83	2710	21.7	124.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1250NL28-APT	LED	電球色	83	3350	27.1	123.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-1500NL28-APT	LED	電球色	83	4000	32.2	124.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550NS-FPL	LED	昼白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WS-FPL	LED	白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WWS-FPL	LED	温白色	86	1650	13.5	122.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L30S-FPL	LED	電球色	83	1610	13.5	119.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L28S-FPL	LED	電球色	83	1580	13.5	117.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850NS-FPL	LED	昼白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WS-FPL	LED	白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WWS-FPL	LED	温白色	86	2550	19.0	134.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L30S-FPL	LED	電球色	83	2500	19.0	131.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L28S-FPL	LED	電球色	83	2440	19.0	128.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000NS-FPL	LED	昼白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WS-FPL	LED	白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WWS-FPL	LED	温白色	86	2940	23.0	127.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L30S-FPL	LED	電球色	83	2880	23.0	125.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L28S-FPL	LED	電球色	83	2820	23.0	122.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250NS-FPL	LED	昼白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WS-FPL	LED	白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WWS-FPL	LED	温白色	86	3530	28.0	126.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L30S-FPL	LED	電球色	83	3460	28.0	123.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L28S-FPL	LED	電球色	83	3380	28.0	120.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500NS-FPL	LED	昼白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WS-FPL	LED	白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WWS-FPL	LED	温白色	86	4210	33.0	127.6	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	TRM1500L30S-FPL	LED	電球色	83	4130	33.0	125.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L28S-FPL	LED	電球色	83	4040	33.0	122.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550ND-FPL	LED	昼白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WD-FPL	LED	白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WWD-FPL	LED	温白色	86	1650	13.5	122.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L30D-FPL	LED	電球色	83	1610	13.5	119.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L28D-FPL	LED	電球色	83	1580	13.5	117.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850ND-FPL	LED	昼白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WD-FPL	LED	白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WWD-FPL	LED	温白色	86	2550	19.0	134.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L30D-FPL	LED	電球色	83	2500	19.0	131.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L28D-FPL	LED	電球色	83	2440	19.0	128.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000ND-FPL	LED	昼白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WD-FPL	LED	白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WWD-FPL	LED	温白色	86	2940	23.0	127.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L30D-FPL	LED	電球色	83	2880	23.0	125.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L28D-FPL	LED	電球色	83	2820	23.0	122.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250ND-FPL	LED	昼白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WD-FPL	LED	白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WWD-FPL	LED	温白色	86	3530	28.0	126.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L30D-FPL	LED	電球色	83	3460	28.0	123.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L28D-FPL	LED	電球色	83	3380	28.0	120.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500ND-FPL	LED	昼白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WD-FPL	LED	白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WWD-FPL	LED	温白色	86	4210	33.0	127.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L30D-FPL	LED	電球色	83	4130	33.0	125.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L28D-FPL	LED	電球色	83	4040	33.0	122.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550NS-FMZ	LED	昼白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WS-FMZ	LED	白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WWS-FMZ	LED	温白色	86	1680	14.0	120.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L30S-FMZ	LED	電球色	83	1640	14.0	117.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L28S-FMZ	LED	電球色	83	1610	14.0	115.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850NS-FMZ	LED	昼白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WS-FMZ	LED	白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WWS-FMZ	LED	温白色	86	2650	22.0	120.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L30S-FMZ	LED	電球色	83	2590	22.0	117.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L28S-FMZ	LED	電球色	83	2540	22.0	115.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000NS-FMZ	LED	昼白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WS-FMZ	LED	白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WWS-FMZ	LED	温白色	86	3100	25.0	124.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L30S-FMZ	LED	電球色	83	3030	25.0	121.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L28S-FMZ	LED	電球色	83	2970	25.0	118.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250NS-FMZ	LED	昼白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WS-FMZ	LED	白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WWS-FMZ	LED	温白色	86	3830	30.0	127.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L30S-FMZ	LED	電球色	83	3750	30.0	125.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L28S-FMZ	LED	電球色	83	3680	30.0	122.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500NS-FMZ	LED	昼白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WS-FMZ	LED	白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WWS-FMZ	LED	温白色	86	4570	36.0	126.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L30S-FMZ	LED	電球色	83	4470	36.0	124.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L28S-FMZ	LED	電球色	83	4380	36.0	121.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550ND-FMZ	LED	昼白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WD-FMZ	LED	白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550WWD-FMZ	LED	温白色	86	1680	14.0	120.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L30D-FMZ	LED	電球色	83	1640	14.0	117.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM550L28D-FMZ	LED	電球色	83	1610	14.0	115.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850ND-FMZ	LED	昼白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WD-FMZ	LED	白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850WWD-FMZ	LED	温白色	86	2650	22.0	120.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L30D-FMZ	LED	電球色	83	2590	22.0	117.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM850L28D-FMZ	LED	電球色	83	2540	22.0	115.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000ND-FMZ	LED	昼白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WD-FMZ	LED	白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000WWD-FMZ	LED	温白色	86	3100	25.0	124.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L30D-FMZ	LED	電球色	83	3030	25.0	121.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1000L28D-FMZ	LED	電球色	83	2970	25.0	118.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250ND-FMZ	LED	昼白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WD-FMZ	LED	白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250WWD-FMZ	LED	温白色	86	3830	30.0	127.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L30D-FMZ	LED	電球色	83	3750	30.0	125.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1250L28D-FMZ	LED	電球色	83	3680	30.0	122.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500ND-FMZ	LED	昼白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WD-FMZ	LED	白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500WWD-FMZ	LED	温白色	86	4570	36.0	126.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L30D-FMZ	LED	電球色	83	4470	36.0	124.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRM1500L28D-FMZ	LED	電球色	83	4380	36.0	121.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550NS-FPL	LED	昼白色	86	2650	18.0	147.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550WS-FPL	LED	白色	86	2440	18.0	135.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550WWS-FPL	LED	温白色	86	2520	18.0	140.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550L30S-FPL	LED	電球色	83	2460	18.0	136.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550L28S-FPL	LED	電球色	83	2310	18.0	128.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850NS-FPL	LED	昼白色	86	4150	28.0	148.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850WS-FPL	LED	白色	86	3820	28.0	136.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850WWS-FPL	LED	温白色	86	3940	28.0	140.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850L30S-FPL	LED	電球色	83	3860	28.0	137.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850L28S-FPL	LED	電球色	83	3610	28.0	128.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000NS-FPL	LED	昼白色	86	4900	33.0	148.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000WS-FPL	LED	白色	86	4510	33.0	136.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000WWS-FPL	LED	温白色	86	4660	33.0	141.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000L30S-FPL	LED	電球色	83	4560	33.0	138.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000L28S-FPL	LED	電球色	83	4260	33.0	129.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250NS-FPL	LED	昼白色	86	6200	41.0	151.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250WS-FPL	LED	白色	86	5700	41.0	139.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250WWS-FPL	LED	温白色	86	5890	41.0	143.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250L30S-FPL	LED	電球色	83	5770	41.0	140.7	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	TRH1250L28S-FPL	LED	電球色	83	5390	41.0	131.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500NS-FPL	LED	昼白色	86	7200	48.0	150.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500WS-FPL	LED	白色	86	6620	48.0	137.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500WWS-FPL	LED	温白色	86	6840	48.0	142.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500L30S-FPL	LED	電球色	83	6700	48.0	139.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500L28S-FPL	LED	電球色	83	6260	48.0	130.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550ND-FPL	LED	昼白色	86	2650	18.0	147.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550WD-FPL	LED	白色	86	2440	18.0	135.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550WWD-FPL	LED	温白色	86	2520	18.0	140.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550L30D-FPL	LED	電球色	83	2460	18.0	136.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH550L28D-FPL	LED	電球色	83	2310	18.0	128.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850ND-FPL	LED	昼白色	86	4150	28.0	148.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850WD-FPL	LED	白色	86	3820	28.0	136.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850WWD-FPL	LED	温白色	86	3940	28.0	140.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850L30D-FPL	LED	電球色	83	3860	28.0	137.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH850L28D-FPL	LED	電球色	83	3610	28.0	128.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000ND-FPL	LED	昼白色	86	4900	33.0	148.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000WD-FPL	LED	白色	86	4510	33.0	136.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000WWD-FPL	LED	温白色	86	4660	33.0	141.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000L30D-FPL	LED	電球色	83	4560	33.0	138.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1000L28D-FPL	LED	電球色	83	4260	33.0	129.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250ND-FPL	LED	昼白色	86	6200	41.0	151.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250WD-FPL	LED	白色	86	5700	41.0	139.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250WWD-FPL	LED	温白色	86	5890	41.0	143.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250L30D-FPL	LED	電球色	83	5770	41.0	140.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1250L28D-FPL	LED	電球色	83	5390	41.0	131.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500ND-FPL	LED	昼白色	86	7200	48.0	150.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500WD-FPL	LED	白色	86	6620	48.0	137.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500WWD-FPL	LED	温白色	86	6840	48.0	142.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500L30D-FPL	LED	電球色	83	6700	48.0	139.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TRH1500L28D-FPL	LED	電球色	83	6260	48.0	130.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	TIE853N-APL	LED	昼白色	86	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明（屋内）	TIE853W-APL	LED	白色	86	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明（屋内）	TIE853WW-APL	LED	温白色	86	1510	19.0	79.5			調光
ライン照明（屋内）	TIE853L30-APL	LED	電球色	83	1480	19.0	77.9			調光
ライン照明（屋内）	TIE853L28-APL	LED	電球色	83	1450	19.0	76.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003N-APL	LED	昼白色	86	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003W-APL	LED	白色	86	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003WW-APL	LED	温白色	86	1730	22.9	75.5			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003L30-APL	LED	電球色	83	1700	22.9	74.2			調光
ライン照明（屋内）	TIE1003L28-APL	LED	電球色	83	1660	22.9	72.5			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253N-APL	LED	昼白色	86	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253W-APL	LED	白色	86	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253WW-APL	LED	温白色	86	2140	28.2	75.9			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253L30-APL	LED	電球色	83	2090	28.2	74.1			調光
ライン照明（屋内）	TIE1253L28-APL	LED	電球色	83	2050	28.2	72.7			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503N-APL	LED	昼白色	86	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503W-APL	LED	白色	86	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503WW-APL	LED	温白色	86	2520	33.9	74.3			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503L30-APL	LED	電球色	83	2470	33.9	72.9			調光
ライン照明（屋内）	TIE1503L28-APL	LED	電球色	83	2420	33.9	71.4			調光
ライン照明（屋内）	TIM850N-FPL	LED	昼白色	86	1870	19.0	98.4			調光
ライン照明（屋内）	TIM850W-FPL	LED	白色	86	1870	19.0	98.4			調光
ライン照明（屋内）	TIM850WW-FPL	LED	温白色	86	1830	19.0	96.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM850L30-FPL	LED	電球色	83	1800	19.0	94.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM850L28-FPL	LED	電球色	83	1760	19.0	92.6		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM850L24-FPL	LED	電球色	83	1720	19.0	90.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1000N-FPL	LED	昼白色	86	2160	23.0	93.9			調光
ライン照明（屋内）	TIM1000W-FPL	LED	白色	86	2160	23.0	93.9			調光
ライン照明（屋内）	TIM1000WW-FPL	LED	温白色	86	2120	23.0	92.2		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1000L30-FPL	LED	電球色	83	2070	23.0	90.0		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1000L28-FPL	LED	電球色	83	2030	23.0	88.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1000L24-FPL	LED	電球色	83	1990	23.0	86.5		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1250N-FPL	LED	昼白色	86	2590	28.0	92.5			調光
ライン照明（屋内）	TIM1250W-FPL	LED	白色	86	2590	28.0	92.5			調光
ライン照明（屋内）	TIM1250WW-FPL	LED	温白色	86	2540	28.0	90.7		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1250L30-FPL	LED	電球色	83	2490	28.0	88.9		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1250L28-FPL	LED	電球色	83	2430	28.0	86.8		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1250L24-FPL	LED	電球色	83	2380	28.0	85.0			調光
ライン照明（屋内）	TIM1500N-FPL	LED	昼白色	86	3100	33.0	93.9			調光
ライン照明（屋内）	TIM1500W-FPL	LED	白色	86	3100	33.0	93.9			調光
ライン照明（屋内）	TIM1500WW-FPL	LED	温白色	86	3040	33.0	92.1		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1500L30-FPL	LED	電球色	83	2980	33.0	90.3		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1500L28-FPL	LED	電球色	83	2910	33.0	88.2		○	調光
ライン照明（屋内）	TIM1500L24-FPL	LED	電球色	83	2850	33.0	86.4		○	調光
ライン照明（屋内）	TRE2-850N-DP	LED	昼白色	86	2650	19.0	139.5		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-850W-DP	LED	白色	86	2650	19.0	139.5		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-850WW-DP	LED	温白色	86	2600	19.0	136.8	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-850L30-DP	LED	電球色	83	2540	19.0	133.7	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-850L28-DP	LED	電球色	83	2490	19.0	131.1	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1000N-DP	LED	昼白色	86	3060	22.9	133.6		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1000W-DP	LED	白色	86	3060	22.9	133.6		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1000WW-DP	LED	温白色	86	3000	22.9	131.0	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L30-DP	LED	電球色	83	2940	22.9	128.4	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1000L28-DP	LED	電球色	83	2880	22.9	125.8	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1250N-DP	LED	昼白色	86	3750	28.2	133.0		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1250W-DP	LED	白色	86	3750	28.2	133.0		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1250WW-DP	LED	温白色	86	3680	28.2	130.5	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L30-DP	LED	電球色	83	3600	28.2	127.7	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1250L28-DP	LED	電球色	83	3530	28.2	125.2	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1500N-DP	LED	昼白色	86	4430	33.9	130.7		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1500W-DP	LED	白色	86	4430	33.9	130.7		○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1500WW-DP	LED	温白色	86	4340	33.9	128.0	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L30-DP	LED	電球色	83	4250	33.9	125.4	○	○	
ライン照明（屋内）	TRE2-1500L28-DP	LED	電球色	83	4160	33.9	122.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307ND	LED	昼白色	86	500	4.5	111.1			

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	SFL307WD	LED	白色	86	500	4.5	111.1			
ライン照明（屋内）	SFL307WWD	LED	温白色	86	490	4.5	108.9	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L30D	LED	電球色	83	480	4.5	106.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L28D	LED	電球色	83	470	4.5	104.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494ND	LED	昼白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明（屋内）	SFL494WD	LED	白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明（屋内）	SFL494WWD	LED	温白色	86	800	7.4	108.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L30D	LED	電球色	83	790	7.4	106.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L28D	LED	電球色	83	770	7.4	104.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832ND	LED	昼白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明（屋内）	SFL832WD	LED	白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明（屋内）	SFL832WWD	LED	温白色	86	1380	12.5	110.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L30D	LED	電球色	83	1350	12.5	108.0	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L28D	LED	電球色	83	1330	12.5	106.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982ND	LED	昼白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明（屋内）	SFL982WD	LED	白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明（屋内）	SFL982WWD	LED	温白色	86	1570	14.2	110.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L30D	LED	電球色	83	1540	14.2	108.5	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L28D	LED	電球色	83	1500	14.2	105.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169ND	LED	昼白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明（屋内）	SFL1169WD	LED	白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明（屋内）	SFL1169WWD	LED	温白色	86	1800	16.3	110.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L30D	LED	電球色	83	1770	16.3	108.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L28D	LED	電球色	83	1730	16.3	106.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244ND	LED	昼白色	86	1930	17.1	112.9			
ライン照明（屋内）	SFL1244WD	LED	白色	86	1930	17.1	112.9			
ライン照明（屋内）	SFL1244WWD	LED	温白色	86	1890	17.1	110.5	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L30D	LED	電球色	83	1850	17.1	108.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L28D	LED	電球色	83	1810	17.1	105.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469ND	LED	昼白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明（屋内）	SFL1469WD	LED	白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明（屋内）	SFL1469WWD	LED	温白色	86	2180	19.6	111.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L30D	LED	電球色	83	2130	19.6	108.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L28D	LED	電球色	83	2090	19.6	106.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307ND-P4	LED	昼白色	86	500	1.7	117.6			
ライン照明（屋内）	SFL307WD-P4	LED	白色	86	500	1.7	117.6			
ライン照明（屋内）	SFL307WWD-P4	LED	温白色	86	490	1.7	117.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L30D-P4	LED	電球色	83	480	1.7	111.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L28D-P4	LED	電球色	83	470	1.7	111.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494ND-P4	LED	昼白色	86	820	2.8	117.9			
ライン照明（屋内）	SFL494WD-P4	LED	白色	86	820	2.8	117.9			
ライン照明（屋内）	SFL494WWD-P4	LED	温白色	86	800	2.8	114.3	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L30D-P4	LED	電球色	83	790	2.8	114.3	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L28D-P4	LED	電球色	83	770	2.8	110.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832ND-P4	LED	昼白色	86	1410	5.2	109.6			
ライン照明（屋内）	SFL832WD-P4	LED	白色	86	1410	5.2	109.6			
ライン照明（屋内）	SFL832WWD-P4	LED	温白色	86	1380	5.2	107.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L30D-P4	LED	電球色	83	1350	5.2	105.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L28D-P4	LED	電球色	83	1330	5.2	103.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982ND-P4	LED	昼白色	86	1600	5.7	112.3			
ライン照明（屋内）	SFL982WD-P4	LED	白色	86	1600	5.7	112.3			
ライン照明（屋内）	SFL982WWD-P4	LED	温白色	86	1570	5.7	110.5	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L30D-P4	LED	電球色	83	1540	5.7	107.0	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L28D-P4	LED	電球色	83	1500	5.7	105.3	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169ND-P4	LED	昼白色	86	1840	6.4	115.6			
ライン照明（屋内）	SFL1169WD-P4	LED	白色	86	1840	6.4	115.6			
ライン照明（屋内）	SFL1169WWD-P4	LED	温白色	86	1800	6.4	114.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L30D-P4	LED	電球色	83	1770	6.4	110.9	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L28D-P4	LED	電球色	83	1730	6.4	109.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244ND-P4	LED	昼白色	86	1930	6.6	118.2			
ライン照明（屋内）	SFL1244WD-P4	LED	白色	86	1930	6.6	118.2			
ライン照明（屋内）	SFL1244WWD-P4	LED	温白色	86	1890	6.6	115.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L30D-P4	LED	電球色	83	1850	6.6	113.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L28D-P4	LED	電球色	83	1810	6.6	110.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469ND-P4	LED	昼白色	86	2220	7.3	121.9		○	
ライン照明（屋内）	SFL1469WD-P4	LED	白色	86	2220	7.3	121.9		○	
ライン照明（屋内）	SFL1469WWD-P4	LED	温白色	86	2180	7.3	119.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L30D-P4	LED	電球色	83	2130	7.3	116.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L28D-P4	LED	電球色	83	2090	7.3	115.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307NS	LED	昼白色	86	500	4.5	111.1			
ライン照明（屋内）	SFL307WS	LED	白色	86	500	4.5	111.1			
ライン照明（屋内）	SFL307WWS	LED	温白色	86	490	4.5	108.9	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L30S	LED	電球色	83	480	4.5	106.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L28S	LED	電球色	83	470	4.5	104.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494NS	LED	昼白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明（屋内）	SFL494WS	LED	白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明（屋内）	SFL494WWS	LED	温白色	86	800	7.4	108.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L30S	LED	電球色	83	790	7.4	106.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L28S	LED	電球色	83	770	7.4	104.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832NS	LED	昼白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明（屋内）	SFL832WS	LED	白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明（屋内）	SFL832WWS	LED	温白色	86	1380	12.5	110.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L30S	LED	電球色	83	1350	12.5	108.0	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L28S	LED	電球色	83	1330	12.5	106.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982NS	LED	昼白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明（屋内）	SFL982WS	LED	白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明（屋内）	SFL982WWS	LED	温白色	86	1570	14.2	110.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L30S	LED	電球色	83	1540	14.2	108.5	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L28S	LED	電球色	83	1500	14.2	105.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169NS	LED	昼白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明（屋内）	SFL1169WS	LED	白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明（屋内）	SFL1169WWS	LED	温白色	86	1800	16.3	110.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L30S	LED	電球色	83	1770	16.3	108.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L28S	LED	電球色	83	1730	16.3	106.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244NS	LED	昼白色	86	1930	17.1	112.9			
ライン照明（屋内）	SFL1244WS	LED	白色	86	1930	17.1	112.9			

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	SFL1244WWS	LED	温白色	86	1890	17.1	110.5	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L30S	LED	電球色	83	1850	17.1	108.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L28S	LED	電球色	83	1810	17.1	105.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469NS	LED	昼白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明（屋内）	SFL1469WS	LED	白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明（屋内）	SFL1469WWS	LED	温白色	86	2180	19.6	111.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L30S	LED	電球色	83	2130	19.6	108.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L28S	LED	電球色	83	2090	19.6	106.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307NS-P4	LED	昼白色	86	200	1.7	117.6			
ライン照明（屋内）	SFL307WS-P4	LED	白色	86	200	1.7	117.6			
ライン照明（屋内）	SFL307WWS-P4	LED	温白色	86	200	1.7	117.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L30S-P4	LED	電球色	83	190	1.7	111.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL307L28S-P4	LED	電球色	83	190	1.7	111.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494NS-P4	LED	昼白色	86	330	2.8	117.9			
ライン照明（屋内）	SFL494WS-P4	LED	白色	86	330	2.8	117.9			
ライン照明（屋内）	SFL494WWS-P4	LED	温白色	86	320	2.8	114.3	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L30S-P4	LED	電球色	83	320	2.8	114.3	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL494L28S-P4	LED	電球色	83	310	2.8	110.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832NS-P4	LED	昼白色	86	570	5.2	109.6			
ライン照明（屋内）	SFL832WS-P4	LED	白色	86	570	5.2	109.6			
ライン照明（屋内）	SFL832WWS-P4	LED	温白色	86	560	5.2	107.7	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L30S-P4	LED	電球色	83	550	5.2	105.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL832L28S-P4	LED	電球色	83	540	5.2	103.8	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982NS-P4	LED	昼白色	86	640	5.7	112.3			
ライン照明（屋内）	SFL982WS-P4	LED	白色	86	640	5.7	112.3			
ライン照明（屋内）	SFL982WWS-P4	LED	温白色	86	630	5.7	110.5	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L30S-P4	LED	電球色	83	610	5.7	107.0	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL982L28S-P4	LED	電球色	83	600	5.7	105.3	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169NS-P4	LED	昼白色	86	740	6.4	115.6			
ライン照明（屋内）	SFL1169WS-P4	LED	白色	86	740	6.4	115.6			
ライン照明（屋内）	SFL1169WWS-P4	LED	温白色	86	730	6.4	114.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L30S-P4	LED	電球色	83	710	6.4	110.9	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1169L28S-P4	LED	電球色	83	700	6.4	109.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244NS-P4	LED	昼白色	86	780	6.6	118.2			
ライン照明（屋内）	SFL1244WS-P4	LED	白色	86	780	6.6	118.2			
ライン照明（屋内）	SFL1244WWS-P4	LED	温白色	86	760	6.6	115.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L30S-P4	LED	電球色	83	750	6.6	113.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1244L28S-P4	LED	電球色	83	730	6.6	110.6	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469NS-P4	LED	昼白色	86	890	7.3	121.9		○	
ライン照明（屋内）	SFL1469WS-P4	LED	白色	86	890	7.3	121.9		○	
ライン照明（屋内）	SFL1469WWS-P4	LED	温白色	86	870	7.3	119.2	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L30S-P4	LED	電球色	83	850	7.3	116.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SFL1469L28S-P4	LED	電球色	83	840	7.3	115.1	○	○	
ライン照明（屋内）	SCF-LED301N-APL	LED	昼白色	86	940	7.2	130.6		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED301W-APL	LED	白色	86	940	7.2	130.6		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED301WW-APL	LED	温白色	86	920	7.2	127.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED301L30-APL	LED	電球色	83	900	7.2	125.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED301L28-APL	LED	電球色	83	880	7.2	122.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED301L24-APL	LED	電球色	83	860	7.2	119.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504N-APL	LED	昼白色	86	1520	11.0	138.2		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504W-APL	LED	白色	86	1520	11.0	138.2		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504WW-APL	LED	温白色	86	1490	11.0	135.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504L30-APL	LED	電球色	83	1460	11.0	132.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504L28-APL	LED	電球色	83	1430	11.0	130.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504L24-APL	LED	電球色	83	1400	11.0	127.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848N-APL	LED	昼白色	86	2330	16.9	137.9		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848W-APL	LED	白色	86	2330	16.9	137.9		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848WW-APL	LED	温白色	86	2280	16.9	134.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848L30-APL	LED	電球色	83	2240	16.9	132.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848L28-APL	LED	電球色	83	2190	16.9	129.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848L24-APL	LED	電球色	83	2140	16.9	126.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998N-APL	LED	昼白色	86	2720	21.3	127.7		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998W-APL	LED	白色	86	2720	21.3	127.7		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998WW-APL	LED	温白色	86	2670	21.3	125.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998L30-APL	LED	電球色	83	2610	21.3	122.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998L28-APL	LED	電球色	83	2560	21.3	120.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998L24-APL	LED	電球色	83	2500	21.3	117.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139N-APL	LED	昼白色	86	3040	23.4	129.9		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139W-APL	LED	白色	86	3040	23.4	129.9		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139WW-APL	LED	温白色	86	2980	23.4	127.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139L30-APL	LED	電球色	83	2920	23.4	124.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139L28-APL	LED	電球色	83	2860	23.4	122.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139L24-APL	LED	電球色	83	2800	23.4	119.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245N-APL	LED	昼白色	86	3360	25.5	131.8		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245W-APL	LED	白色	86	3360	25.5	131.8		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245WW-APL	LED	温白色	86	3290	25.5	129.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245L30-APL	LED	電球色	83	3230	25.5	126.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245L28-APL	LED	電球色	83	3160	25.5	123.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245L24-APL	LED	電球色	83	3090	25.5	121.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492N-APL	LED	昼白色	86	3930	29.3	134.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492W-APL	LED	白色	86	3930	29.3	134.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492WW-APL	LED	温白色	86	3850	29.3	131.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492L30-APL	LED	電球色	83	3770	29.3	128.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492L28-APL	LED	電球色	83	3690	29.3	125.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492L24-APL	LED	電球色	83	3620	29.3	123.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN301N-APL	LED	昼白色	86	750	7.2	104.2			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN301W-APL	LED	白色	86	750	7.2	104.2			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN301WW-APL	LED	温白色	86	740	7.2	102.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN301L30-APL	LED	電球色	83	720	7.2	100.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN301L28-APL	LED	電球色	83	710	7.2	98.6		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN301L24-APL	LED	電球色	83	690	7.2	95.8		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN504N-APL	LED	昼白色	86	1220	11.0	110.9			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN504W-APL	LED	白色	86	1220	11.0	110.9			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN504WW-APL	LED	温白色	86	1200	11.0	109.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN504L30-APL	LED	電球色	83	1170	11.0	106.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN504L28-APL	LED	電球色	83	1150	11.0	104.5	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN504L24-APL	LED	電球色	83	1120	11.0	101.8		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN848N-APL	LED	昼白色	86	1860	16.9	110.1			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN848W-APL	LED	白色	86	1860	16.9	110.1			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN848WW-APL	LED	温白色	86	1820	16.9	107.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN848L30-APL	LED	電球色	83	1790	16.9	105.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN848L28-APL	LED	電球色	83	1750	16.9	103.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN848L24-APL	LED	電球色	83	1710	16.9	101.2		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN998N-APL	LED	昼白色	86	2180	21.3	102.3			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN998W-APL	LED	白色	86	2180	21.3	102.3			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN998WW-APL	LED	温白色	86	2140	21.3	100.5		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN998L30-APL	LED	電球色	83	2090	21.3	98.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN998L28-APL	LED	電球色	83	2050	21.3	96.2		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN998L24-APL	LED	電球色	83	2010	21.3	94.4		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1139N-APL	LED	昼白色	86	2430	23.4	103.8			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1139W-APL	LED	白色	86	2430	23.4	103.8			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1139WW-APL	LED	温白色	86	2380	23.4	101.7		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1139L30-APL	LED	電球色	83	2330	23.4	99.6		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1139L28-APL	LED	電球色	83	2280	23.4	97.4		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1139L24-APL	LED	電球色	83	2240	23.4	95.7		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1245N-APL	LED	昼白色	86	2690	25.5	105.5			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1245W-APL	LED	白色	86	2690	25.5	105.5			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1245WW-APL	LED	温白色	86	2640	25.5	103.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1245L30-APL	LED	電球色	83	2580	25.5	101.2		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1245L28-APL	LED	電球色	83	2530	25.5	99.2		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1245L24-APL	LED	電球色	83	2470	25.5	96.9		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1492N-APL	LED	昼白色	86	3140	29.3	107.2			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1492W-APL	LED	白色	86	3140	29.3	107.2			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1492WW-APL	LED	温白色	86	3080	29.3	105.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1492L30-APL	LED	電球色	83	3010	29.3	102.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1492L28-APL	LED	電球色	83	2950	29.3	100.7		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LEDN1492L24-APL	LED	電球色	83	2890	29.3	98.6		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504N-ADB	LED	昼白色	86	1520	15.0	101.3			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504W-ADB	LED	白色	86	1520	15.0	101.3			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504WW-ADB	LED	温白色	86	1490	15.0	99.3		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504L30-ADB	LED	電球色	83	1460	15.0	97.3		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504L28-ADB	LED	電球色	83	1430	15.0	95.3		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848N-ADB	LED	昼白色	86	2330	21.0	111.0			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848W-ADB	LED	白色	86	2330	21.0	111.0			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848WW-ADB	LED	温白色	86	2280	21.0	108.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848L30-ADB	LED	電球色	83	2240	21.0	106.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848L28-ADB	LED	電球色	83	2190	21.0	104.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998N-ADB	LED	昼白色	86	2720	25.0	108.8			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998W-ADB	LED	白色	86	2720	25.0	108.8			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998WW-ADB	LED	温白色	86	2670	25.0	106.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998L30-ADB	LED	電球色	83	2610	25.0	104.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998L28-ADB	LED	電球色	83	2560	25.0	102.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139N-ADB	LED	昼白色	86	3040	28.0	108.6			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139W-ADB	LED	白色	86	3040	28.0	108.6			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139WW-ADB	LED	温白色	86	2980	28.0	106.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139L30-ADB	LED	電球色	83	2920	28.0	104.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139L28-ADB	LED	電球色	83	2860	28.0	102.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245N-ADB	LED	昼白色	86	3360	30.0	112.0			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245W-ADB	LED	白色	86	3360	30.0	112.0			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245WW-ADB	LED	温白色	86	3290	30.0	109.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245L30-ADB	LED	電球色	83	3230	30.0	107.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245L28-ADB	LED	電球色	83	3160	30.0	105.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492N-ADB	LED	昼白色	86	3930	34.0	115.6			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492W-ADB	LED	白色	86	3930	34.0	115.6			調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492WW-ADB	LED	温白色	86	3850	34.0	113.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492L30-ADB	LED	電球色	83	3770	34.0	110.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492L28-ADB	LED	電球色	83	3690	34.0	108.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504NL28-APT	LED	昼白色	86	1500	11.5	130.4		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848NL28-APT	LED	昼白色	86	2330	18.5	125.9		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998NL28-APT	LED	昼白色	86	2720	21.7	125.3		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139NL28-APT	LED	昼白色	86	3120	24.4	127.9		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245NL28-APT	LED	昼白色	86	3460	27.1	127.7		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492NL28-APT	LED	昼白色	86	4130	32.2	128.3		○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED504NL28-APT	LED	電球色	83	1410	11.5	122.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED848NL28-APT	LED	電球色	83	2190	18.5	118.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED998NL28-APT	LED	電球色	83	2560	21.7	118.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1139NL28-APT	LED	電球色	83	2930	24.4	120.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1245NL28-APT	LED	電球色	83	3250	27.1	119.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SCF-LED1492NL28-APT	LED	電球色	83	3880	32.2	120.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED292N-APL	LED	昼白色	86	630	5.5	114.5			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED292W-APL	LED	白色	86	630	5.5	114.5			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED292WW-APL	LED	温白色	86	620	5.5	112.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED292L30-APL	LED	電球色	83	600	5.5	109.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED292L28-APL	LED	電球色	83	590	5.5	107.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED292L24-APL	LED	電球色	83	580	5.5	105.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500N-APL	LED	昼白色	86	1130	9.7	116.5			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500W-APL	LED	白色	86	1130	9.7	116.5			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500WW-APL	LED	温白色	86	1110	9.7	114.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500L30-APL	LED	電球色	83	1080	9.7	111.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500L28-APL	LED	電球色	83	1060	9.7	109.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500L24-APL	LED	電球色	83	1040	9.7	107.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850N-APL	LED	昼白色	86	1880	15.7	119.7			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850W-APL	LED	白色	86	1880	15.7	119.7			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850WW-APL	LED	温白色	86	1840	15.7	117.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850L30-APL	LED	電球色	83	1800	15.7	114.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850L28-APL	LED	電球色	83	1770	15.7	112.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850L24-APL	LED	電球色	83	1730	15.7	110.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994N-APL	LED	昼白色	86	2190	18.3	119.7			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994W-APL	LED	白色	86	2190	18.3	119.7			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994WW-APL	LED	温白色	86	2150	18.3	117.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994L30-APL	LED	電球色	83	2100	18.3	114.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994L28-APL	LED	電球色	83	2060	18.3	112.6	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	SC3-LED994L24-APL	LED	電球色	83	2010	18.3	109.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150N-APL	LED	昼白色	86	2550	21.8	117.0			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150W-APL	LED	白色	86	2550	21.8	117.0			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150WW-APL	LED	温白色	86	2500	21.8	114.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150L30-APL	LED	電球色	83	2450	21.8	112.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150L28-APL	LED	電球色	83	2400	21.8	110.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150L24-APL	LED	電球色	83	2350	21.8	107.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241N-APL	LED	昼白色	86	2750	22.9	120.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241W-APL	LED	白色	86	2750	22.9	120.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241WW-APL	LED	温白色	86	2700	22.9	117.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241L30-APL	LED	電球色	83	2640	22.9	115.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241L28-APL	LED	電球色	83	2590	22.9	113.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241L24-APL	LED	電球色	83	2530	22.9	110.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488N-APL	LED	昼白色	86	3310	28.0	118.2			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488W-APL	LED	白色	86	3310	28.0	118.2			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488WW-APL	LED	温白色	86	3240	28.0	115.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488L30-APL	LED	電球色	83	3180	28.0	113.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488L28-APL	LED	電球色	83	3110	28.0	111.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488L24-APL	LED	電球色	83	3050	28.0	108.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500N-ADB	LED	昼白色	86	1130	12.0	94.2			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500W-ADB	LED	白色	86	1130	12.0	94.2			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500WW-ADB	LED	温白色	86	1110	12.0	92.5		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500L30-ADB	LED	電球色	83	1080	12.0	90.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED500L28-ADB	LED	電球色	83	1060	12.0	88.3		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850N-ADB	LED	昼白色	86	1880	20.0	94.0			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850W-ADB	LED	白色	86	1880	20.0	94.0			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850WW-ADB	LED	温白色	86	1840	20.0	92.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850L30-ADB	LED	電球色	83	1800	20.0	90.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED850L28-ADB	LED	電球色	83	1770	20.0	88.5		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994N-ADB	LED	昼白色	86	2190	21.0	104.3			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994W-ADB	LED	白色	86	2190	21.0	104.3			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994WW-ADB	LED	温白色	86	2150	21.0	102.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994L30-ADB	LED	電球色	83	2100	21.0	100.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED994L28-ADB	LED	電球色	83	2060	21.0	98.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150N-ADB	LED	昼白色	86	2550	25.0	102.0			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150W-ADB	LED	白色	86	2550	25.0	102.0			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150WW-ADB	LED	温白色	86	2500	25.0	100.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150L30-ADB	LED	電球色	83	2450	25.0	98.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1150L28-ADB	LED	電球色	83	2400	25.0	96.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241N-ADB	LED	昼白色	86	2750	26.0	105.8			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241W-ADB	LED	白色	86	2750	26.0	105.8			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241WW-ADB	LED	温白色	86	2700	26.0	103.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241L30-ADB	LED	電球色	83	2640	26.0	101.5		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1241L28-ADB	LED	電球色	83	2590	26.0	99.6		○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488N-ADB	LED	昼白色	86	3310	30.0	110.3			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488W-ADB	LED	白色	86	3310	30.0	110.3			調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488WW-ADB	LED	温白色	86	3240	30.0	108.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488L30-ADB	LED	電球色	83	3180	30.0	106.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SC3-LED1488L28-ADB	LED	電球色	83	3110	30.0	103.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED550W-FPL	LED	白色	85	1590	13	122.3		○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED550WW-FPL	LED	温白色	85	1540	13	118.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED550L30-FPL	LED	電球色	85	1540	13	118.5	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED850W-FPL	LED	白色	85	2350	18	130.6		○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED850WW-FPL	LED	温白色	85	2280	18	126.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED850L30-FPL	LED	電球色	85	2280	18	126.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1000W-FPL	LED	白色	85	2720	21	129.5		○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1000WW-FPL	LED	温白色	85	2640	21	125.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1000L30-FPL	LED	電球色	85	2640	21	125.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1250W-FPL	LED	白色	85	3310	25	132.4		○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1250WW-FPL	LED	温白色	85	3210	25	128.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1250L30-FPL	LED	電球色	85	3210	25	128.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1500W-FPL	LED	白色	85	3940	30	131.3		○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1500WW-FPL	LED	温白色	85	3820	30	127.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED1500L30-FPL	LED	電球色	85	3820	30	127.3	○	○	調光
ライン照明（屋内）	LLH-LED550F-W	LED	白色	85	1360	10	136.0		○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED550F-WW	LED	温白色	85	1320	10	132.0	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED550F-L30	LED	電球色	85	1320	10	132.0	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED850F-W	LED	白色	85	2020	14	144.3	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED850F-WW	LED	温白色	85	1960	14	140.0	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED850F-L30	LED	電球色	85	1960	14	140.0	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1000F-W	LED	白色	85	2300	16	143.8		○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1000F-WW	LED	温白色	85	2230	16	139.4	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1000F-L30	LED	電球色	85	2230	16	139.4	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1250F-W	LED	白色	85	2880	20	144.0	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1250F-WW	LED	温白色	85	2790	20	139.5	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1250F-L30	LED	電球色	85	2790	20	139.5	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1500F-W	LED	白色	85	3330	23	144.8	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1500F-WW	LED	温白色	85	3230	23	140.4	○	○	
ライン照明（屋内）	LLH-LED1500F-L30	LED	電球色	85	3230	23	140.4	○	○	
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN550N-FPD	LED	昼白色	86	1170	10	117.0			調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN550W-FPD	LED	白色	86	1170	10	117.0			調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN550WW-FPD	LED	温白色	86	1150	10	115.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN550L30-FPD	LED	電球色	83	1120	10	112.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN550L28-FPD	LED	電球色	83	1100	10	110.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN850N-FPD	LED	昼白色	86	1790	15	123.4		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN850W-FPD	LED	白色	86	1790	15	123.4		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN850WW-FPD	LED	温白色	86	1750	15	120.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN850L30-FPD	LED	電球色	83	1720	15	118.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN850L28-FPD	LED	電球色	83	1680	15	115.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1000N-FPD	LED	昼白色	86	2030	17	123.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1000W-FPD	LED	白色	86	2030	17	123.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1000WW-FPD	LED	温白色	86	1990	17	120.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1000L30-FPD	LED	電球色	83	1950	17	118.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1000L28-FPD	LED	電球色	83	1910	17	115.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1250N-FPD	LED	昼白色	86	2440	20	125.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1250W-FPD	LED	白色	86	2440	20	125.1		○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力電力 (W)	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値1クリア	基準値2クリア	備考
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1250WW-FPD	LED	温白色	86	2390	20	122.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1250L30-FPD	LED	電球色	83	2340	20	120.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1250L28-FPD	LED	電球色	83	2290	20	117.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1500N-FPD	LED	昼白色	86	2840	22	129.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1500W-FPD	LED	白色	86	2840	22	129.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1500WW-FPD	LED	温白色	86	2780	22	126.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1500L30-FPD	LED	電球色	83	2730	22	124.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LEDN1500L28-FPD	LED	電球色	83	2670	22	121.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED550N-FPD	LED	昼白色	86	1170	10	117.0			調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED550W-FPD	LED	白色	86	1170	10	117.0			調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED550WW-FPD	LED	温白色	86	1150	10	115.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED550L30-FPD	LED	電球色	83	1120	10	112.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED550L28-FPD	LED	電球色	83	1100	10	110.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED850N-FPD	LED	昼白色	86	1790	15	123.4		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED850W-FPD	LED	白色	86	1790	15	123.4		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED850WW-FPD	LED	温白色	86	1750	15	120.7	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED850L30-FPD	LED	電球色	83	1720	15	118.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED850L28-FPD	LED	電球色	83	1680	15	115.9	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1000N-FPD	LED	昼白色	86	2030	17	123.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1000W-FPD	LED	白色	86	2030	17	123.0		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1000WW-FPD	LED	温白色	86	1990	17	120.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1000L30-FPD	LED	電球色	83	1950	17	118.2	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1000L28-FPD	LED	電球色	83	1910	17	115.8	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1250N-FPD	LED	昼白色	86	2440	20	125.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1250W-FPD	LED	白色	86	2440	20	125.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1250WW-FPD	LED	温白色	86	2390	20	122.6	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1250L30-FPD	LED	電球色	83	2340	20	120.0	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1250L28-FPD	LED	電球色	83	2290	20	117.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1500N-FPD	LED	昼白色	86	2840	22	129.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1500W-FPD	LED	白色	86	2840	22	129.1		○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1500WW-FPD	LED	温白色	86	2780	22	126.4	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1500L30-FPD	LED	電球色	83	2730	22	124.1	○	○	調光
ライン照明（屋内）	SO4-LED1500L28-FPD	LED	電球色	83	2670	22	121.4	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN550N-FPD	LED	昼白色	86	1510	15	100.7			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN550W-FPD	LED	白色	86	1510	15	100.7			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN550WW-FPD	LED	温白色	86	1480	15	98.7		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN550L30-FPD	LED	電球色	83	1450	15	96.7		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN550L28-FPD	LED	電球色	83	1420	15	94.7		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN850N-FPD	LED	昼白色	86	2260	21	107.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN850W-FPD	LED	白色	86	2260	21	107.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN850WW-FPD	LED	温白色	86	2210	21	105.2	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN850L30-FPD	LED	電球色	83	2170	21	103.3	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN850L28-FPD	LED	電球色	83	2120	21	101.0		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1000N-FPD	LED	昼白色	86	2640	25	105.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1000W-FPD	LED	白色	86	2640	25	105.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1000WW-FPD	LED	温白色	86	2590	25	103.6	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1000L30-FPD	LED	電球色	83	2530	25	101.2		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1000L28-FPD	LED	電球色	83	2480	25	99.2		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1250N-FPD	LED	昼白色	86	3270	30	109.0			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1250W-FPD	LED	白色	86	3270	30	109.0			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1250WW-FPD	LED	温白色	86	3200	30	106.7	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1250L30-FPD	LED	電球色	83	3140	30	104.7	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1250L28-FPD	LED	電球色	83	3070	30	102.3	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1500N-FPD	LED	昼白色	86	3900	35	111.4			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1500W-FPD	LED	白色	86	3900	35	111.4			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1500WW-FPD	LED	温白色	86	3820	35	109.1	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1500L30-FPD	LED	電球色	83	3740	35	106.9	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LEDN1500L28-FPD	LED	電球色	83	3670	35	104.9	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED550N-FPD	LED	昼白色	86	1510	15	100.7			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED550W-FPD	LED	白色	86	1510	15	100.7			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED550WW-FPD	LED	温白色	86	1480	15	98.7		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED550L30-FPD	LED	電球色	83	1450	15	96.7		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED550L28-FPD	LED	電球色	83	1420	15	94.7		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED850N-FPD	LED	昼白色	86	2260	21	107.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED850W-FPD	LED	白色	86	2260	21	107.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED850WW-FPD	LED	温白色	86	2210	21	105.2	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED850L30-FPD	LED	電球色	83	2170	21	103.3	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED850L28-FPD	LED	電球色	83	2120	21	101.0		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1000N-FPD	LED	昼白色	86	2640	25	105.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1000W-FPD	LED	白色	86	2640	25	105.6			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1000WW-FPD	LED	温白色	86	2590	25	103.6	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1000L30-FPD	LED	電球色	83	2530	25	101.2		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1000L28-FPD	LED	電球色	83	2480	25	99.2		○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1250N-FPD	LED	昼白色	86	3270	30	109.0			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1250W-FPD	LED	白色	86	3270	30	109.0			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1250WW-FPD	LED	温白色	86	3200	30	106.7	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1250L30-FPD	LED	電球色	83	3140	30	104.7	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1250L28-FPD	LED	電球色	83	3070	30	102.3	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1500N-FPD	LED	昼白色	86	3900	35	111.4			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1500W-FPD	LED	白色	86	3900	35	111.4			調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1500WW-FPD	LED	温白色	86	3820	35	109.1	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1500L30-FPD	LED	電球色	83	3740	35	106.9	○	○	調光
ライン照明（屋外）	SO3-LED1500L28-FPD	LED	電球色	83	3670	35	104.9	○	○	調光