

<基準値>

光源色	平均演色 評価指数	固有エネルギー消費効率		LED光源寿命	特定化学物質 含有率※
		基準値1	基準値2		
昼光色	Ra 80以上	144 lm/W以上	120 lm/W以上	40,000時間 以上	基準値以下
昼白色					
白色					
温白色		102 lm/W以上	85 lm/W以上		
電球色					

※ JIS C 0950:2008 (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表「A.1特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」の含有率基準値以下を表します。

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
LEDたなライト	TA-LED282LWW	LED	温白色	86	360	3.5	102.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL30	LED	電球色	83	350	3.5	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED282LL28	LED	電球色	83	350	3.5	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED408WW	LED	温白色	86	540	5.3	101.9		○	
LEDたなライト	TA-LED408L30	LED	電球色	83	520	5.3	98.1		○	
LEDたなライト	TA-LED408L28	LED	電球色	83	510	5.3	96.2		○	
LEDたなライト	TA-LED542WW	LED	温白色	86	720	6.8	105.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L30	LED	電球色	83	700	6.8	102.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L28	LED	電球色	83	690	6.8	101.5		○	
LEDたなライト	TA-LED641WW	LED	温白色	86	860	8.0	107.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L30	LED	電球色	83	830	8.0	103.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L28	LED	電球色	83	820	8.0	102.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707WW	LED	温白色	86	950	8.7	109.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L30	LED	電球色	83	920	8.7	105.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L28	LED	電球色	83	900	8.7	103.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808N	LED	昼白色	86	1190	9.8	121.4		○	
LEDたなライト	TA-LED808WW	LED	温白色	86	1080	9.8	110.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L30	LED	電球色	83	1050	9.8	107.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L28	LED	電球色	83	1040	9.8	106.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841N	LED	昼白色	86	1240	10.1	122.8		○	
LEDたなライト	TA-LED841WW	LED	温白色	86	1130	10.1	111.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L30	LED	電球色	83	1090	10.1	107.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L28	LED	電球色	83	1080	10.1	106.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940WW	LED	温白色	86	1260	13.1	96.2		○	
LEDたなライト	TA-LED940L30	LED	電球色	83	1220	13.1	93.1		○	
LEDたなライト	TA-LED940L28	LED	電球色	83	1210	13.1	92.4		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WW	LED	温白色	86	1440	13.6	105.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L30	LED	電球色	83	1390	13.6	102.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L28	LED	電球色	83	1370	13.6	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WW	LED	温白色	86	1500	14.3	104.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L30	LED	電球色	83	1450	14.3	101.4		○	
LEDたなライト	TA-LED1074L28	LED	電球色	83	1440	14.3	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WW	LED	温白色	86	1570	14.9	105.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L30	LED	電球色	83	1510	14.9	101.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1140L28	LED	電球色	83	1500	14.9	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WW	LED	温白色	86	1690	16.2	104.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L30	LED	電球色	83	1640	16.2	101.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1272L28	LED	電球色	83	1620	16.2	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WW	LED	温白色	86	1860	17.7	105.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L30	LED	電球色	83	1800	17.7	101.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1439L28	LED	電球色	83	1770	17.7	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WW	LED	温白色	86	1980	18.9	104.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L30	LED	電球色	83	1920	18.9	101.6		○	
LEDたなライト	TA-LED1571L28	LED	電球色	83	1900	18.9	100.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WW	LED	温白色	86	2150	20.4	105.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L30	LED	電球色	83	2080	20.4	102.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1738L28	LED	電球色	83	2050	20.4	100.5		○	
LEDたなライト	TA-LED282LDC	LED	昼光色	86	440	3.5	125.7		○	
LEDたなライト	TA-LED282LNC	LED	昼白色	86	460	3.5	131.4		○	
LEDたなライト	TA-LED282LWC	LED	白色	86	440	3.5	125.7		○	
LEDたなライト	TA-LED282LWWC	LED	温白色	86	420	3.5	120.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL30C	LED	電球色	83	400	3.5	114.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL28C	LED	電球色	83	400	3.5	114.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408DC	LED	昼光色	86	650	5.3	122.6		○	
LEDたなライト	TA-LED408NC	LED	昼白色	86	680	5.3	128.3		○	
LEDたなライト	TA-LED408WC	LED	白色	86	650	5.3	122.6		○	
LEDたなライト	TA-LED408WWC	LED	温白色	86	620	5.3	117.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408L30C	LED	電球色	83	600	5.3	113.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408L28C	LED	電球色	83	590	5.3	111.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542DC	LED	昼光色	86	870	6.8	127.9		○	
LEDたなライト	TA-LED542NC	LED	昼白色	86	910	6.8	133.8		○	
LEDたなライト	TA-LED542WC	LED	白色	86	860	6.8	126.5		○	
LEDたなライト	TA-LED542WWC	LED	温白色	86	830	6.8	122.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L30C	LED	電球色	83	800	6.8	117.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L28C	LED	電球色	83	790	6.8	116.2		○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
LEDたなライト	TA-LED641DC	LED	昼光色	86	1040	8.0	130.0		○	
LEDたなライト	TA-LED641NC	LED	昼白色	86	1080	8.0	135.0		○	
LEDたなライト	TA-LED641WC	LED	白色	86	1030	8.0	128.8		○	
LEDたなライト	TA-LED641WWC	LED	温白色	86	980	8.0	122.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L30C	LED	電球色	83	950	8.0	118.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L28C	LED	電球色	83	940	8.0	117.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707DC	LED	昼光色	86	1150	8.7	132.2		○	
LEDたなライト	TA-LED707NC	LED	昼白色	86	1200	8.7	137.9		○	
LEDたなライト	TA-LED707WC	LED	白色	86	1140	8.7	131.0		○	
LEDたなライト	TA-LED707WWC	LED	温白色	86	1090	8.7	125.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L30C	LED	電球色	83	1060	8.7	121.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L28C	LED	電球色	83	1040	8.7	119.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808DC	LED	昼光色	86	1320	9.8	134.7		○	
LEDたなライト	TA-LED808NC	LED	昼白色	86	1370	9.8	139.8		○	
LEDたなライト	TA-LED808WC	LED	白色	86	1300	9.8	132.7		○	
LEDたなライト	TA-LED808WWC	LED	温白色	86	1250	9.8	127.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L30C	LED	電球色	83	1210	9.8	123.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L28C	LED	電球色	83	1190	9.8	121.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841DC	LED	昼光色	86	1370	10.1	135.6		○	
LEDたなライト	TA-LED841NC	LED	昼白色	86	1430	10.1	141.6		○	
LEDたなライト	TA-LED841WC	LED	白色	86	1360	10.1	134.7		○	
LEDたなライト	TA-LED841WWC	LED	温白色	86	1300	10.1	128.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L30C	LED	電球色	83	1260	10.1	124.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L28C	LED	電球色	83	1240	10.1	122.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940NC	LED	昼白色	86	1600	13.1	122.1		○	
LEDたなライト	TA-LED940WWC	LED	温白色	86	1460	13.1	111.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940L30C	LED	電球色	83	1410	13.1	107.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940L28C	LED	電球色	83	1390	13.1	106.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006DC	LED	昼光色	86	1750	13.6	128.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1006NC	LED	昼白色	86	1820	13.6	133.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WC	LED	白色	86	1730	13.6	127.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WWC	LED	温白色	86	1660	13.6	122.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L30C	LED	電球色	83	1600	13.6	117.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L28C	LED	電球色	83	1580	13.6	116.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074DC	LED	昼光色	86	1820	14.3	127.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1074NC	LED	昼白色	86	1900	14.3	132.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WC	LED	白色	86	1810	14.3	126.6		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WWC	LED	温白色	86	1730	14.3	121.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L30C	LED	電球色	83	1670	14.3	116.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L28C	LED	電球色	83	1650	14.3	115.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140DC	LED	昼光色	86	1900	14.9	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1140NC	LED	昼白色	86	1980	14.9	132.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WC	LED	白色	86	1880	14.9	126.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WWC	LED	温白色	86	1800	14.9	120.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L30C	LED	電球色	83	1740	14.9	116.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L28C	LED	電球色	83	1720	14.9	115.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272DC	LED	昼光色	86	2050	16.2	126.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1272NC	LED	昼白色	86	2140	16.2	132.1		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WC	LED	白色	86	2030	16.2	125.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WWC	LED	温白色	86	1950	16.2	120.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L30C	LED	電球色	83	1880	16.2	116.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L28C	LED	電球色	83	1860	16.2	114.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439DC	LED	昼光色	86	2260	17.7	127.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1439NC	LED	昼白色	86	2350	17.7	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WC	LED	白色	86	2230	17.7	126.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WWC	LED	温白色	86	2140	17.7	120.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L30C	LED	電球色	83	2070	17.7	116.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L28C	LED	電球色	83	2040	17.7	115.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571DC	LED	昼光色	86	2410	18.9	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1571NC	LED	昼白色	86	2510	18.9	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WC	LED	白色	86	2380	18.9	125.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WWC	LED	温白色	86	2280	18.9	120.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L30C	LED	電球色	83	2210	18.9	116.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L28C	LED	電球色	83	2180	18.9	115.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738DC	LED	昼光色	86	2600	20.4	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1738NC	LED	昼白色	86	2710	20.4	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WC	LED	白色	86	2570	20.4	126.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WWC	LED	温白色	86	2470	20.4	121.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L30C	LED	電球色	83	2380	20.4	116.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L28C	LED	電球色	83	2360	20.4	115.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348WW	LED	温白色	86	550	5.0	110.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348L30	LED	電球色	83	530	5.0	106.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348L28	LED	電球色	83	520	5.0	104.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498WW	LED	温白色	86	780	7.0	111.4	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498L30	LED	電球色	83	750	7.0	107.1	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498L28	LED	電球色	83	740	7.0	105.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848WW	LED	温白色	86	1380	12.0	115.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848L30	LED	電球色	83	1320	12.0	110.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848L28	LED	電球色	83	1310	12.0	109.2	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998WW	LED	温白色	86	1590	14.0	113.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998L30	LED	電球色	83	1530	14.0	109.3	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998L28	LED	電球色	83	1510	14.0	107.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148N	LED	昼白色	86	1910	15.0	127.3		○	
LEDたなライト	TFL-LED1148W	LED	白色	86	1910	15.0	127.3		○	
LEDたなライト	TFL-LED1148WW	LED	温白色	86	1910	15.0	127.3	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148L30	LED	電球色	83	1830	15.0	122.0	○	○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₁₀₀ ・ 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
LEDたなライト	TFL-LED1148L28	LED	電球色	83	1810	15.0	120.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248N	LED	昼白色	86	1950	16.0	121.9		○	
LEDたなライト	TFL-LED1248W	LED	白色	86	1950	16.0	121.9		○	
LEDたなライト	TFL-LED1248WW	LED	温白色	86	1950	16.0	121.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248L30	LED	電球色	83	1870	16.0	116.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248L28	LED	電球色	83	1850	16.0	115.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348N	LED	昼白色	86	2100	17.0	123.5		○	
LEDたなライト	TFL-LED1348W	LED	白色	86	2100	17.0	123.5		○	
LEDたなライト	TFL-LED1348WW	LED	温白色	86	2100	17.0	123.5	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348L30	LED	電球色	83	2020	17.0	118.8	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348L28	LED	電球色	83	2000	17.0	117.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598WW	LED	温白色	86	2300	21.0	109.5	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598L30	LED	電球色	83	2210	21.0	105.2	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598L28	LED	電球色	83	2190	21.0	104.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	TRL500ND-APL	LED	昼白色	86	720	4.9	146.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL500WD-APL	LED	白色	86	720	4.9	146.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL500WWD-APL	LED	温白色	86	710	4.9	144.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL500L30D-APL	LED	電球色	83	690	4.9	140.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL500L28D-APL	LED	電球色	83	680	4.9	138.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL850ND-APL	LED	昼白色	86	1460	10.8	135.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL850WD-APL	LED	白色	86	1460	10.8	135.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL850WWD-APL	LED	温白色	86	1430	10.8	132.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL850L30D-APL	LED	電球色	83	1400	10.8	129.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL850L28D-APL	LED	電球色	83	1370	10.8	126.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1000ND-APL	LED	昼白色	86	1700	12.6	134.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1000WD-APL	LED	白色	86	1700	12.6	134.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1000WWD-APL	LED	温白色	86	1670	12.6	132.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1000L30D-APL	LED	電球色	83	1630	12.6	129.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1000L28D-APL	LED	電球色	83	1600	12.6	127.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1250ND-APL	LED	昼白色	86	1900	14.1	134.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1250WD-APL	LED	白色	86	1900	14.1	134.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1250WWD-APL	LED	温白色	86	1860	14.1	131.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1250L30D-APL	LED	電球色	83	1820	14.1	129.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1250L28D-APL	LED	電球色	83	1790	14.1	127.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1500ND-APL	LED	昼白色	86	2150	15.4	139.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1500WD-APL	LED	白色	86	2150	15.4	139.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1500WWD-APL	LED	温白色	86	2110	15.4	137.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1500L30D-APL	LED	電球色	83	2060	15.4	133.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRL1500L28D-APL	LED	電球色	83	2020	15.4	131.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500N-APL	LED	昼白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500W-APL	LED	白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500WW-APL	LED	温白色	86	1520	11.0	138.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500L30-APL	LED	電球色	83	1490	11.0	135.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500L28-APL	LED	電球色	83	1460	11.0	132.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850N-APL	LED	昼白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850W-APL	LED	白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850WW-APL	LED	温白色	86	2600	19.0	136.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L30-APL	LED	電球色	83	2540	19.0	133.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L28-APL	LED	電球色	83	2490	19.0	131.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000N-APL	LED	昼白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000W-APL	LED	白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000WW-APL	LED	温白色	86	3000	22.9	131.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L30-APL	LED	電球色	83	2940	22.9	128.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L28-APL	LED	電球色	83	2880	22.9	125.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250N-APL	LED	昼白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250W-APL	LED	白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250WW-APL	LED	温白色	86	3680	28.2	130.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L30-APL	LED	電球色	83	3600	28.2	127.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L28-APL	LED	電球色	83	3530	28.2	125.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500N-APL	LED	昼白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500W-APL	LED	白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500WW-APL	LED	温白色	86	4340	33.9	128.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L30-APL	LED	電球色	83	4250	33.9	125.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L28-APL	LED	電球色	83	4160	33.9	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H50-APL	LED	昼白色	96	1240	11.0	112.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H42-APL	LED	白色	96	1240	11.0	112.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H35-APL	LED	温白色	96	1210	11.0	110.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H30-APL	LED	電球色	96	1190	11.0	108.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H28-APL	LED	電球色	96	1160	11.0	105.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H50-APL	LED	昼白色	96	2120	19.0	111.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H42-APL	LED	白色	96	2120	19.0	111.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H35-APL	LED	温白色	96	2070	19.0	108.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H30-APL	LED	電球色	96	2040	19.0	107.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H28-APL	LED	電球色	96	1990	19.0	104.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H50-APL	LED	昼白色	96	2450	22.9	107.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H42-APL	LED	白色	96	2450	22.9	107.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H35-APL	LED	温白色	96	2390	22.9	104.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H30-APL	LED	電球色	96	2360	22.9	103.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H28-APL	LED	電球色	96	2300	22.9	100.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H50-APL	LED	昼白色	96	3000	28.2	106.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H42-APL	LED	白色	96	3000	28.2	106.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H35-APL	LED	温白色	96	2930	28.2	103.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H30-APL	LED	電球色	96	2890	28.2	102.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H28-APL	LED	電球色	96	2810	28.2	99.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H50-APL	LED	昼白色	96	3540	33.9	104.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H42-APL	LED	白色	96	3540	33.9	104.4			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H35-APL	LED	温白色	96	3460	33.9	102.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H30-APL	LED	電球色	96	3410	33.9	100.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H28-APL	LED	電球色	96	3320	33.9	97.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH65-APL	LED	昼光色	98	900	11.0	81.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH50-APL	LED	昼白色	98	930	11.0	84.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH40-APL	LED	白色	98	930	11.0	84.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH35-APL	LED	温白色	98	910	11.0	82.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH30-APL	LED	電球色	98	900	11.0	81.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH27-APL	LED	電球色	98	870	11.0	79.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH65-APL	LED	昼光色	98	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH50-APL	LED	昼白色	98	1590	19.0	83.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH40-APL	LED	白色	98	1590	19.0	83.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH35-APL	LED	温白色	98	1560	19.0	82.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH30-APL	LED	電球色	98	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH27-APL	LED	電球色	98	1480	19.0	77.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH65-APL	LED	昼光色	98	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH50-APL	LED	昼白色	98	1840	22.9	80.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH40-APL	LED	白色	98	1840	22.9	80.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH35-APL	LED	温白色	98	1810	22.9	79.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH30-APL	LED	電球色	98	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH27-APL	LED	電球色	98	1710	22.9	74.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH65-APL	LED	昼光色	98	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH50-APL	LED	昼白色	98	2250	28.2	79.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH40-APL	LED	白色	98	2250	28.2	79.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH35-APL	LED	温白色	98	2210	28.2	78.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH30-APL	LED	電球色	98	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH27-APL	LED	電球色	98	2100	28.2	74.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH65-APL	LED	昼光色	98	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH50-APL	LED	昼白色	98	2660	33.9	78.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH40-APL	LED	白色	98	2660	33.9	78.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH35-APL	LED	温白色	98	2610	33.9	77.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH30-APL	LED	電球色	98	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH27-APL	LED	電球色	98	2480	33.9	73.2			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500ND-APL	LED	昼白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500WD-APL	LED	白色	86	1550	11.0	140.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500WWD-APL	LED	温白色	86	1520	11.0	138.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500L30D-APL	LED	電球色	83	1490	11.0	135.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500L28D-APL	LED	電球色	83	1460	11.0	132.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850ND-APL	LED	昼白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850WD-APL	LED	白色	86	2650	19.0	139.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850WWD-APL	LED	温白色	86	2600	19.0	136.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L30D-APL	LED	電球色	83	2540	19.0	133.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L28D-APL	LED	電球色	83	2490	19.0	131.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000ND-APL	LED	昼白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000WD-APL	LED	白色	86	3060	22.9	133.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000WWD-APL	LED	温白色	86	3000	22.9	131.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L30D-APL	LED	電球色	83	2940	22.9	128.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L28D-APL	LED	電球色	83	2880	22.9	125.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250ND-APL	LED	昼白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250WD-APL	LED	白色	86	3750	28.2	133.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250WWD-APL	LED	温白色	86	3680	28.2	130.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L30D-APL	LED	電球色	83	3600	28.2	127.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L28D-APL	LED	電球色	83	3530	28.2	125.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500ND-APL	LED	昼白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500WD-APL	LED	白色	86	4430	33.9	130.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500WWD-APL	LED	温白色	86	4340	33.9	128.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L30D-APL	LED	電球色	83	4250	33.9	125.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L28D-APL	LED	電球色	83	4160	33.9	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H50D-APL	LED	昼白色	96	1240	11.0	112.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H42D-APL	LED	白色	96	1240	11.0	112.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H35D-APL	LED	温白色	96	1210	11.0	110.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H30D-APL	LED	電球色	96	1190	11.0	108.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500H28D-APL	LED	電球色	96	1160	11.0	105.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H50D-APL	LED	昼白色	96	2120	19.0	111.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H42D-APL	LED	白色	96	2120	19.0	111.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H35D-APL	LED	温白色	96	2070	19.0	108.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H30D-APL	LED	電球色	96	2040	19.0	107.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H28D-APL	LED	電球色	96	1990	19.0	104.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H50D-APL	LED	昼白色	96	2450	22.9	107.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H42D-APL	LED	白色	96	2450	22.9	107.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H35D-APL	LED	温白色	96	2390	22.9	104.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H30D-APL	LED	電球色	96	2360	22.9	103.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H28D-APL	LED	電球色	96	2300	22.9	100.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H50D-APL	LED	昼白色	96	3000	28.2	106.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H42D-APL	LED	白色	96	3000	28.2	106.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H35D-APL	LED	温白色	96	2930	28.2	103.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H30D-APL	LED	電球色	96	2890	28.2	102.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H28D-APL	LED	電球色	96	2810	28.2	99.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H50D-APL	LED	昼白色	96	3540	33.9	104.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H42D-APL	LED	白色	96	3540	33.9	104.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H35D-APL	LED	温白色	96	3460	33.9	102.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H30D-APL	LED	電球色	96	3410	33.9	100.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H28D-APL	LED	電球色	96	3320	33.9	97.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH65D-APL	LED	昼光色	98	900	11.0	81.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH50D-APL	LED	昼白色	98	930	11.0	84.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH40D-APL	LED	白色	98	930	11.0	84.5			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH35D-APL	LED	温白色	98	910	11.0	82.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH30D-APL	LED	電球色	98	900	11.0	81.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500SH27D-APL	LED	電球色	98	870	11.0	79.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH65D-APL	LED	昼光色	98	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH50D-APL	LED	昼白色	98	1590	19.0	83.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH40D-APL	LED	白色	98	1590	19.0	83.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH35D-APL	LED	温白色	98	1560	19.0	82.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH30D-APL	LED	電球色	98	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH27D-APL	LED	電球色	98	1480	19.0	77.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH65D-APL	LED	昼光色	98	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH50D-APL	LED	昼白色	98	1840	22.9	80.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH40D-APL	LED	白色	98	1840	22.9	80.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH35D-APL	LED	温白色	98	1810	22.9	79.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH30D-APL	LED	電球色	98	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH27D-APL	LED	電球色	98	1710	22.9	74.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH65D-APL	LED	昼光色	98	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH50D-APL	LED	昼白色	98	2250	28.2	79.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH40D-APL	LED	白色	98	2250	28.2	79.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH35D-APL	LED	温白色	98	2210	28.2	78.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH30D-APL	LED	電球色	98	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH27D-APL	LED	電球色	98	2100	28.2	74.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH65D-APL	LED	昼光色	98	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH50D-APL	LED	昼白色	98	2660	33.9	78.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH40D-APL	LED	白色	98	2660	33.9	78.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH35D-APL	LED	温白色	98	2610	33.9	77.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH30D-APL	LED	電球色	98	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH27D-APL	LED	電球色	98	2480	33.9	73.2			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850NL28-APT	LED	昼白色	86	2460	18.5	133.0		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000NL28-APT	LED	昼白色	86	2880	21.7	132.7		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250NL28-APT	LED	昼白色	86	3560	27.1	131.4		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500NL28-APT	LED	昼白色	86	4250	32.2	132.0		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-850NL28-APT	LED	電球色	83	2310	18.5	124.9	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000NL28-APT	LED	電球色	83	2710	21.7	124.9	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250NL28-APT	LED	電球色	83	3350	27.1	123.6	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500NL28-APT	LED	電球色	83	4000	32.2	124.2	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	TRE2-850N-ADB	LED	昼白色	86	2650	22.0	120.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850W-ADB	LED	白色	86	2650	22.0	120.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850WW-ADB	LED	温白色	86	2600	22.0	118.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L30-ADB	LED	電球色	83	2540	22.0	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L28-ADB	LED	電球色	83	2490	22.0	113.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000N-ADB	LED	昼白色	86	3060	25.0	122.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000W-ADB	LED	白色	86	3060	25.0	122.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000WW-ADB	LED	温白色	86	3000	25.0	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L30-ADB	LED	電球色	83	2940	25.0	117.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L28-ADB	LED	電球色	83	2880	25.0	115.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250N-ADB	LED	昼白色	86	3750	31.0	121.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250W-ADB	LED	白色	86	3750	31.0	121.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250WW-ADB	LED	温白色	86	3680	31.0	118.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L30-ADB	LED	電球色	83	3600	31.0	116.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L28-ADB	LED	電球色	83	3530	31.0	113.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500N-ADB	LED	昼白色	86	4430	37.0	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500W-ADB	LED	白色	86	4430	37.0	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500WW-ADB	LED	温白色	86	4340	37.0	117.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L30-ADB	LED	電球色	83	4250	37.0	114.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L28-ADB	LED	電球色	83	4160	37.0	112.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H50-ADB	LED	昼白色	96	2120	19.0	111.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H42-ADB	LED	白色	96	2120	19.0	111.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H35-ADB	LED	温白色	96	2070	19.0	108.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H30-ADB	LED	電球色	96	2040	19.0	107.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850H28-ADB	LED	電球色	96	1990	19.0	104.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H50-ADB	LED	昼白色	96	2450	22.9	107.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H42-ADB	LED	白色	96	2450	22.9	107.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H35-ADB	LED	温白色	96	2390	22.9	104.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H30-ADB	LED	電球色	96	2360	22.9	103.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000H28-ADB	LED	電球色	96	2300	22.9	100.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H50-ADB	LED	昼白色	96	3000	28.2	106.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H42-ADB	LED	白色	96	3000	28.2	106.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H35-ADB	LED	温白色	96	2930	28.2	103.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H30-ADB	LED	電球色	96	2890	28.2	102.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250H28-ADB	LED	電球色	96	2810	28.2	99.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H50-ADB	LED	昼白色	96	3540	33.9	104.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H42-ADB	LED	白色	96	3540	33.9	104.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H35-ADB	LED	温白色	96	3460	33.9	102.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H30-ADB	LED	電球色	96	3410	33.9	100.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500H28-ADB	LED	電球色	96	3320	33.9	97.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH65-ADB	LED	昼光色	98	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH50-ADB	LED	昼白色	98	1590	19.0	83.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH40-ADB	LED	白色	98	1590	19.0	83.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH35-ADB	LED	温白色	98	1560	19.0	82.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH30-ADB	LED	電球色	98	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850SH27-ADB	LED	電球色	98	1480	19.0	77.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH65-ADB	LED	昼光色	98	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH50-ADB	LED	昼白色	98	1840	22.9	80.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH40-ADB	LED	白色	98	1840	22.9	80.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH35-ADB	LED	温白色	98	1810	22.9	79.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH30-ADB	LED	電球色	98	1770	22.9	77.3			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000SH27-ADB	LED	電球色	98	1710	22.9	74.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH65-ADB	LED	昼光色	98	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH50-ADB	LED	昼白色	98	2250	28.2	79.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH40-ADB	LED	白色	98	2250	28.2	79.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH35-ADB	LED	温白色	98	2210	28.2	78.4			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH30-ADB	LED	電球色	98	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250SH27-ADB	LED	電球色	98	2100	28.2	74.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH65-ADB	LED	昼光色	98	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH50-ADB	LED	昼白色	98	2660	33.9	78.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH40-ADB	LED	白色	98	2660	33.9	78.5			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH35-ADB	LED	温白色	98	2610	33.9	77.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH30-ADB	LED	電球色	98	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500SH27-ADB	LED	電球色	98	2480	33.9	73.2			調光
ライン照明 (屋内)	TRM550NS-FPL	LED	昼白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WS-FPL	LED	白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WWS-FPL	LED	温白色	86	1650	13.5	122.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L30S-FPL	LED	電球色	83	1610	13.5	119.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L28S-FPL	LED	電球色	83	1580	13.5	117.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850NS-FPL	LED	昼白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WS-FPL	LED	白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WWS-FPL	LED	温白色	86	2550	19.0	134.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L30S-FPL	LED	電球色	83	2500	19.0	131.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L28S-FPL	LED	電球色	83	2440	19.0	128.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000NS-FPL	LED	昼白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WS-FPL	LED	白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WWS-FPL	LED	温白色	86	2940	23.0	127.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L30S-FPL	LED	電球色	83	2880	23.0	125.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L28S-FPL	LED	電球色	83	2820	23.0	122.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250NS-FPL	LED	昼白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WS-FPL	LED	白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WWS-FPL	LED	温白色	86	3530	28.0	126.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L30S-FPL	LED	電球色	83	3460	28.0	123.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L28S-FPL	LED	電球色	83	3380	28.0	120.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500NS-FPL	LED	昼白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WS-FPL	LED	白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WWS-FPL	LED	温白色	86	4210	33.0	127.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L30S-FPL	LED	電球色	83	4130	33.0	125.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L28S-FPL	LED	電球色	83	4040	33.0	122.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550ND-FPL	LED	昼白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WD-FPL	LED	白色	86	1680	13.5	124.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WWD-FPL	LED	温白色	86	1650	13.5	122.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L30D-FPL	LED	電球色	83	1610	13.5	119.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L28D-FPL	LED	電球色	83	1580	13.5	117.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850ND-FPL	LED	昼白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WD-FPL	LED	白色	86	2600	19.0	136.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WWD-FPL	LED	温白色	86	2550	19.0	134.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L30D-FPL	LED	電球色	83	2500	19.0	131.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L28D-FPL	LED	電球色	83	2440	19.0	128.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000ND-FPL	LED	昼白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WD-FPL	LED	白色	86	3000	23.0	130.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WWD-FPL	LED	温白色	86	2940	23.0	127.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L30D-FPL	LED	電球色	83	2880	23.0	125.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L28D-FPL	LED	電球色	83	2820	23.0	122.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250ND-FPL	LED	昼白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WD-FPL	LED	白色	86	3600	28.0	128.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WWD-FPL	LED	温白色	86	3530	28.0	126.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L30D-FPL	LED	電球色	83	3460	28.0	123.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L28D-FPL	LED	電球色	83	3380	28.0	120.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500ND-FPL	LED	昼白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WD-FPL	LED	白色	86	4300	33.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WWD-FPL	LED	温白色	86	4210	33.0	127.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L30D-FPL	LED	電球色	83	4130	33.0	125.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L28D-FPL	LED	電球色	83	4040	33.0	122.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550NS-FMZ	LED	昼白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WS-FMZ	LED	白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WWS-FMZ	LED	温白色	86	1680	14.0	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L30S-FMZ	LED	電球色	83	1640	14.0	117.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L28S-FMZ	LED	電球色	83	1610	14.0	115.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850NS-FMZ	LED	昼白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WS-FMZ	LED	白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WWS-FMZ	LED	温白色	86	2650	22.0	120.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L30S-FMZ	LED	電球色	83	2590	22.0	117.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L28S-FMZ	LED	電球色	83	2540	22.0	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000NS-FMZ	LED	昼白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WS-FMZ	LED	白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WWS-FMZ	LED	温白色	86	3100	25.0	124.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L30S-FMZ	LED	電球色	83	3030	25.0	121.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L28S-FMZ	LED	電球色	83	2970	25.0	118.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250NS-FMZ	LED	昼白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WS-FMZ	LED	白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WWS-FMZ	LED	温白色	86	3830	30.0	127.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L30S-FMZ	LED	電球色	83	3750	30.0	125.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L28S-FMZ	LED	電球色	83	3680	30.0	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500NS-FMZ	LED	昼白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WS-FMZ	LED	白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WWS-FMZ	LED	温白色	86	4570	36.0	126.9	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₁₀₀₀ ⁺ 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TRM1500L30S-FMZ	LED	電球色	83	4470	36.0	124.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L28S-FMZ	LED	電球色	83	4380	36.0	121.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550ND-FMZ	LED	昼白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WD-FMZ	LED	白色	86	1710	14.0	122.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550WWD-FMZ	LED	温白色	86	1680	14.0	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L30D-FMZ	LED	電球色	83	1640	14.0	117.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM550L28D-FMZ	LED	電球色	83	1610	14.0	115.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850ND-FMZ	LED	昼白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WD-FMZ	LED	白色	86	2700	22.0	122.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WWD-FMZ	LED	温白色	86	2650	22.0	120.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L30D-FMZ	LED	電球色	83	2590	22.0	117.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L28D-FMZ	LED	電球色	83	2540	22.0	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000ND-FMZ	LED	昼白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WD-FMZ	LED	白色	86	3160	25.0	126.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WWD-FMZ	LED	温白色	86	3100	25.0	124.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L30D-FMZ	LED	電球色	83	3030	25.0	121.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L28D-FMZ	LED	電球色	83	2970	25.0	118.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250ND-FMZ	LED	昼白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WD-FMZ	LED	白色	86	3910	30.0	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WWD-FMZ	LED	温白色	86	3830	30.0	127.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L30D-FMZ	LED	電球色	83	3750	30.0	125.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L28D-FMZ	LED	電球色	83	3680	30.0	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500ND-FMZ	LED	昼白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WD-FMZ	LED	白色	86	4660	36.0	129.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WWD-FMZ	LED	温白色	86	4570	36.0	126.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L30D-FMZ	LED	電球色	83	4470	36.0	124.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L28D-FMZ	LED	電球色	83	4380	36.0	121.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550NS-FPL	LED	昼白色	83	2650	18.0	147.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550W40S-FPL	LED	白色	83	2650	18.0	147.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550WWS-FPL	LED	温白色	83	2570	18.0	142.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550L30S-FPL	LED	電球色	83	2460	18.0	136.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550L28S-FPL	LED	電球色	83	2410	18.0	133.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850NS-FPL	LED	昼白色	83	4150	28.0	148.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850W40S-FPL	LED	白色	83	4150	28.0	148.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850WWS-FPL	LED	温白色	83	4030	28.0	143.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850L30S-FPL	LED	電球色	83	3860	28.0	137.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850L28S-FPL	LED	電球色	83	3780	28.0	135.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000NS-FPL	LED	昼白色	83	4900	33.0	148.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000W40S-FPL	LED	白色	83	4900	33.0	148.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000WWS-FPL	LED	温白色	83	4750	33.0	143.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000L30S-FPL	LED	電球色	83	4560	33.0	138.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000L28S-FPL	LED	電球色	83	4460	33.0	135.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250NS-FPL	LED	昼白色	83	6200	41.0	151.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250W40S-FPL	LED	白色	83	6200	41.0	151.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250WWS-FPL	LED	温白色	83	6010	41.0	146.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250L30S-FPL	LED	電球色	83	5770	41.0	140.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250L28S-FPL	LED	電球色	83	5640	41.0	137.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500NS-FPL	LED	昼白色	83	7200	48.0	150.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500W40S-FPL	LED	白色	83	7200	48.0	150.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500WWS-FPL	LED	温白色	83	6980	48.0	145.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500L30S-FPL	LED	電球色	83	6700	48.0	139.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500L28S-FPL	LED	電球色	83	6550	48.0	136.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH65S-FPL	LED	昼光色	98	1540	18.0	85.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH50S-FPL	LED	昼白色	98	1590	18.0	88.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH40S-FPL	LED	白色	98	1590	18.0	88.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH35S-FPL	LED	温白色	98	1560	18.0	86.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH30S-FPL	LED	電球色	98	1540	18.0	85.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH27S-FPL	LED	電球色	98	1480	18.0	82.2			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH65S-FPL	LED	昼光色	98	2410	28.0	86.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH50S-FPL	LED	昼白色	98	2490	28.0	88.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH40S-FPL	LED	白色	98	2490	28.0	88.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH35S-FPL	LED	温白色	98	2450	28.0	87.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH30S-FPL	LED	電球色	98	2410	28.0	86.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH27S-FPL	LED	電球色	98	2320	28.0	82.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH65S-FPL	LED	昼光色	98	2840	33.0	86.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH50S-FPL	LED	昼白色	98	2940	33.0	89.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH40S-FPL	LED	白色	98	2940	33.0	89.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH35S-FPL	LED	温白色	98	2890	33.0	87.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH30S-FPL	LED	電球色	98	2840	33.0	86.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH27S-FPL	LED	電球色	98	2740	33.0	83.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH65S-FPL	LED	昼光色	98	3600	41.0	87.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH50S-FPL	LED	昼白色	98	3720	41.0	90.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH40S-FPL	LED	白色	98	3720	41.0	90.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH35S-FPL	LED	温白色	98	3660	41.0	89.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH30S-FPL	LED	電球色	98	3600	41.0	87.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH27S-FPL	LED	電球色	98	3470	41.0	84.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH65S-FPL	LED	昼光色	98	4180	48.0	87.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH50S-FPL	LED	昼白色	98	4320	48.0	90.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH40S-FPL	LED	白色	98	4320	48.0	90.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH35S-FPL	LED	温白色	98	4250	48.0	88.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH30S-FPL	LED	電球色	98	4180	48.0	87.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH27S-FPL	LED	電球色	98	4030	48.0	84.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRH550ND-FPL	LED	昼白色	83	2650	18.0	147.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550W40D-FPL	LED	白色	83	2650	18.0	147.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550WWD-FPL	LED	温白色	83	2570	18.0	142.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550L30D-FPL	LED	電球色	83	2460	18.0	136.7	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₁₀₀₀ ⁺ 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TRH550L28D-FPL	LED	電球色	83	2410	18.0	133.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850ND-FPL	LED	昼白色	83	4150	28.0	148.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850W40D-FPL	LED	白色	83	4150	28.0	148.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850WWD-FPL	LED	温白色	83	4030	28.0	143.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850L30D-FPL	LED	電球色	83	3860	28.0	137.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850L28D-FPL	LED	電球色	83	3780	28.0	135.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000ND-FPL	LED	昼白色	83	4900	33.0	148.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000W40D-FPL	LED	白色	83	4900	33.0	148.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000WWD-FPL	LED	温白色	83	4750	33.0	143.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000L30D-FPL	LED	電球色	83	4560	33.0	138.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000L28D-FPL	LED	電球色	83	4460	33.0	135.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250ND-FPL	LED	昼白色	83	6200	41.0	151.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250W40D-FPL	LED	白色	83	6200	41.0	151.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250WWD-FPL	LED	温白色	83	6010	41.0	146.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250L30D-FPL	LED	電球色	83	5770	41.0	140.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250L28D-FPL	LED	電球色	83	5640	41.0	137.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500ND-FPL	LED	昼白色	83	7200	48.0	150.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500W40D-FPL	LED	白色	83	7200	48.0	150.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500WWD-FPL	LED	温白色	83	6980	48.0	145.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500L30D-FPL	LED	電球色	83	6700	48.0	139.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500L28D-FPL	LED	電球色	83	6550	48.0	136.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH65D-FPL	LED	昼光色	98	1540	18.0	85.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH50D-FPL	LED	昼白色	98	1590	18.0	88.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH40D-FPL	LED	白色	98	1590	18.0	88.3			調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH35D-FPL	LED	温白色	98	1560	18.0	86.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH30D-FPL	LED	電球色	98	1540	18.0	85.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH550SH27D-FPL	LED	電球色	98	1480	18.0	82.2			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH65D-FPL	LED	昼光色	98	2410	28.0	86.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH50D-FPL	LED	昼白色	98	2490	28.0	88.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH40D-FPL	LED	白色	98	2490	28.0	88.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH35D-FPL	LED	温白色	98	2450	28.0	87.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH30D-FPL	LED	電球色	98	2410	28.0	86.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH850SH27D-FPL	LED	電球色	98	2320	28.0	82.9			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH65D-FPL	LED	昼光色	98	2840	33.0	86.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH50D-FPL	LED	昼白色	98	2940	33.0	89.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH40D-FPL	LED	白色	98	2940	33.0	89.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH35D-FPL	LED	温白色	98	2890	33.0	87.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH30D-FPL	LED	電球色	98	2840	33.0	86.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1000SH27D-FPL	LED	電球色	98	2740	33.0	83.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH65D-FPL	LED	昼光色	98	3600	41.0	87.8			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH50D-FPL	LED	昼白色	98	3720	41.0	90.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH40D-FPL	LED	白色	98	3720	41.0	90.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH35D-FPL	LED	温白色	98	3660	41.0	89.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH30D-FPL	LED	電球色	98	3600	41.0	87.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1250SH27D-FPL	LED	電球色	98	3470	41.0	84.6			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH65D-FPL	LED	昼光色	98	4180	48.0	87.1			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH50D-FPL	LED	昼白色	98	4320	48.0	90.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH40D-FPL	LED	白色	98	4320	48.0	90.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH35D-FPL	LED	温白色	98	4250	48.0	88.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH30D-FPL	LED	電球色	98	4180	48.0	87.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRH1500SH27D-FPL	LED	電球色	98	4030	48.0	84.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H50BB2-APL	LED	昼白色	96	1710	22.9	74.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H40BB2-APL	LED	白色	96	1710	22.9	74.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H35BB2-APL	LED	温白色	96	1540	22.9	67.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H30BB2-APL	LED	電球色	96	1540	22.9	67.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H27BB2-APL	LED	電球色	96	1540	22.9	67.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H50BB2-APL	LED	昼白色	96	2070	28.2	73.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H40BB2-APL	LED	白色	96	2070	28.2	73.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H35BB2-APL	LED	温白色	96	1860	28.2	66.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H30BB2-APL	LED	電球色	96	1860	28.2	66.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H27BB2-APL	LED	電球色	96	1860	28.2	66.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H50BB2-APL	LED	昼白色	96	2440	33.9	72.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H40BB2-APL	LED	白色	96	2440	33.9	72.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H35BB2-APL	LED	温白色	96	2200	33.9	64.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H30BB2-APL	LED	電球色	96	2200	33.9	64.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H27BB2-APL	LED	電球色	96	2200	33.9	64.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H50BB4-APL	LED	昼白色	96	1710	22.9	74.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H40BB4-APL	LED	白色	96	1710	22.9	74.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H35BB4-APL	LED	温白色	96	1540	22.9	67.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H30BB4-APL	LED	電球色	96	1540	22.9	67.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H27BB4-APL	LED	電球色	96	1540	22.9	67.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H50BB4-APL	LED	昼白色	96	2070	28.2	73.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H40BB4-APL	LED	白色	96	2070	28.2	73.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H35BB4-APL	LED	温白色	96	1860	28.2	66.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H30BB4-APL	LED	電球色	96	1860	28.2	66.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H27BB4-APL	LED	電球色	96	1860	28.2	66.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H50BB4-APL	LED	昼白色	96	2440	33.9	72.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H40BB4-APL	LED	白色	96	2440	33.9	72.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H35BB4-APL	LED	温白色	96	2200	33.9	64.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H30BB4-APL	LED	電球色	96	2200	33.9	64.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H27BB4-APL	LED	電球色	96	2200	33.9	64.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H50BB6-APL	LED	昼白色	96	1550	22.9	67.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H40BB6-APL	LED	白色	96	1550	22.9	67.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H35BB6-APL	LED	温白色	96	1400	22.9	61.1			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H30BB6-APL	LED	電球色	96	1400	22.9	61.1			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H27BB6-APL	LED	電球色	96	1400	22.9	61.1			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₁₀₀₀ ⁺ 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H40WW6-APL	LED	白色	96	1810	22.9	79.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H35WW6-APL	LED	温白色	96	1630	22.9	71.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H30WW6-APL	LED	電球色	96	1630	22.9	71.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1003H27WW6-APL	LED	電球色	96	1630	22.9	71.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H50WW6-APL	LED	昼白色	96	2190	28.2	77.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H40WW6-APL	LED	白色	96	2190	28.2	77.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H35WW6-APL	LED	温白色	96	1970	28.2	69.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H30WW6-APL	LED	電球色	96	1970	28.2	69.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1253H27WW6-APL	LED	電球色	96	1970	28.2	69.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H50WW6-APL	LED	昼白色	96	2560	33.9	75.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H40WW6-APL	LED	白色	96	2560	33.9	75.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H35WW6-APL	LED	温白色	96	2300	33.9	67.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H30WW6-APL	LED	電球色	96	2300	33.9	67.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIEG1503H27WW6-APL	LED	電球色	96	2300	33.9	67.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853N-APL	LED	昼白色	86	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853W-APL	LED	白色	86	1540	19.0	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853WW-APL	LED	温白色	86	1510	19.0	79.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853L30-APL	LED	電球色	83	1480	19.0	77.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853L28-APL	LED	電球色	83	1450	19.0	76.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003N-APL	LED	昼白色	86	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003W-APL	LED	白色	86	1770	22.9	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003WW-APL	LED	温白色	86	1730	22.9	75.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003L30-APL	LED	電球色	83	1700	22.9	74.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003L28-APL	LED	電球色	83	1660	22.9	72.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253N-APL	LED	昼白色	86	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253W-APL	LED	白色	86	2180	28.2	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253WW-APL	LED	温白色	86	2140	28.2	75.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253L30-APL	LED	電球色	83	2090	28.2	74.1			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253L28-APL	LED	電球色	83	2050	28.2	72.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503N-APL	LED	昼白色	86	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503W-APL	LED	白色	86	2570	33.9	75.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503WW-APL	LED	温白色	86	2520	33.9	74.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503L30-APL	LED	電球色	83	2470	33.9	72.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503L28-APL	LED	電球色	83	2420	33.9	71.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853NL28-APT	LED	昼白色	86	1440	18.5	77.8			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIE1003NL28-APT	LED	昼白色	86	1670	21.7	77.0			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIE1253NL28-APT	LED	昼白色	86	2080	27.1	76.8			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIE1503NL28-APT	LED	昼白色	86	2470	32.2	76.7			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIE853NL28-APT	LED	電球色	83	1360	18.5	73.5			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIE1003NL28-APT	LED	電球色	83	1580	21.7	72.8			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIE1253NL28-APT	LED	電球色	83	1960	27.1	72.3			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIE1503NL28-APT	LED	電球色	83	2330	32.2	72.4			調光調色
ライン照明 (屋内)	TIM850N-FPL	LED	昼白色	86	1870	19.0	98.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIM850W-FPL	LED	白色	86	1870	19.0	98.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIM850WW-FPL	LED	温白色	86	1830	19.0	96.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM850L30-FPL	LED	電球色	83	1800	19.0	94.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM850L28-FPL	LED	電球色	83	1760	19.0	92.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM850L24-FPL	LED	電球色	83	1720	19.0	90.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1000N-FPL	LED	昼白色	86	2160	23.0	93.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1000W-FPL	LED	白色	86	2160	23.0	93.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1000WW-FPL	LED	温白色	86	2120	23.0	92.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1000L30-FPL	LED	電球色	83	2070	23.0	90.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1000L28-FPL	LED	電球色	83	2030	23.0	88.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1000L24-FPL	LED	電球色	83	1990	23.0	86.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1250N-FPL	LED	昼白色	86	2590	28.0	92.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1250W-FPL	LED	白色	86	2590	28.0	92.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1250WW-FPL	LED	温白色	86	2540	28.0	90.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1250L30-FPL	LED	電球色	83	2490	28.0	88.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1250L28-FPL	LED	電球色	83	2430	28.0	86.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1250L24-FPL	LED	電球色	83	2380	28.0	85.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1500N-FPL	LED	昼白色	86	3100	33.0	93.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1500W-FPL	LED	白色	86	3100	33.0	93.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1500WW-FPL	LED	温白色	86	3040	33.0	92.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1500L30-FPL	LED	電球色	83	2980	33.0	90.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1500L28-FPL	LED	電球色	83	2910	33.0	88.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1500L24-FPL	LED	電球色	83	2850	33.0	86.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM853N-FMZ	LED	昼白色	86	1940	22.0	88.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853W-FMZ	LED	白色	86	1940	22.0	88.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853WW-FMZ	LED	温白色	86	1900	22.0	86.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM853L30-FMZ	LED	電球色	83	1860	22.0	84.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853L28-FMZ	LED	電球色	83	1820	22.0	82.7			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853L24-FMZ	LED	電球色	83	1780	22.0	80.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003N-FMZ	LED	昼白色	86	2280	25.0	91.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003W-FMZ	LED	白色	86	2280	25.0	91.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003WW-FMZ	LED	温白色	86	2230	25.0	89.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003L30-FMZ	LED	電球色	83	2190	25.0	87.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003L28-FMZ	LED	電球色	83	2140	25.0	85.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003L24-FMZ	LED	電球色	83	2100	25.0	84.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253N-FMZ	LED	昼白色	86	2820	30.0	94.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253W-FMZ	LED	白色	86	2820	30.0	94.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253WW-FMZ	LED	温白色	86	2760	30.0	92.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253L30-FMZ	LED	電球色	83	2710	30.0	90.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253L28-FMZ	LED	電球色	83	2650	30.0	88.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253L24-FMZ	LED	電球色	83	2590	30.0	86.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503N-FMZ	LED	昼白色	86	3360	36.0	93.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503W-FMZ	LED	白色	86	3360	36.0	93.3			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TIM1503WW-FMZ	LED	温白色	86	3290	36.0	91.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503L30-FMZ	LED	電球色	83	3230	36.0	89.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503L28-FMZ	LED	電球色	83	3160	36.0	87.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503L24-FMZ	LED	電球色	83	3090	36.0	85.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850N-DP-ADB	LED	昼白色	86	2650	22.0	120.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850W-DP-ADB	LED	白色	86	2650	22.0	120.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850WW-DP-ADB	LED	温白色	86	2600	22.0	118.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L30-DP-ADB	LED	電球色	83	2540	22.0	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L28-DP-ADB	LED	電球色	83	2490	22.0	113.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000N-DP-ADB	LED	昼白色	86	3060	25.0	122.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000W-DP-ADB	LED	白色	86	3060	25.0	122.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000WW-DP-ADB	LED	温白色	86	3000	25.0	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L30-DP-ADB	LED	電球色	83	2940	25.0	117.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L28-DP-ADB	LED	電球色	83	2880	25.0	115.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250N-DP-ADB	LED	昼白色	86	3750	31.0	121.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250W-DP-ADB	LED	白色	86	3750	31.0	121.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250WW-DP-ADB	LED	温白色	86	3680	31.0	118.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L30-DP-ADB	LED	電球色	83	3600	31.0	116.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L28-DP-ADB	LED	電球色	83	3530	31.0	113.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500N-DP-ADB	LED	昼白色	86	4430	37.0	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500W-DP-ADB	LED	白色	86	4430	37.0	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500WW-DP-ADB	LED	温白色	86	4340	37.0	117.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L30-DP-ADB	LED	電球色	83	4250	37.0	114.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L28-DP-ADB	LED	電球色	83	4160	37.0	112.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2640	22.0	120.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WS-DP-ADB	LED	白色	86	2640	22.0	120.0			調光
ライン照明 (屋内)	TRM850WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2590	22.0	117.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2530	22.0	115.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2480	22.0	112.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM850L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	2430	22.0	110.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	3090	25.0	123.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WS-DP-ADB	LED	白色	86	3090	25.0	123.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	3030	25.0	121.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2970	25.0	118.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2900	25.0	116.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1000L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	2840	25.0	113.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	3880	31.0	125.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WS-DP-ADB	LED	白色	86	3880	31.0	125.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	3800	31.0	122.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	3720	31.0	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	3650	31.0	117.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1250L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	3570	31.0	115.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	4500	37.0	121.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WS-DP-ADB	LED	白色	86	4500	37.0	121.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	4410	37.0	119.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	4320	37.0	116.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	4230	37.0	114.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRM1500L24S-DP-ADB	LED	電球色	83	4140	37.0	111.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TIE853NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	1540	22.0	70.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853WS-DP-ADB	LED	白色	86	1540	22.0	70.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	1510	22.0	68.6			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	1480	22.0	67.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE853L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	1450	22.0	65.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	1770	25.0	70.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003WS-DP-ADB	LED	白色	86	1770	25.0	70.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	1730	25.0	69.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	1700	25.0	68.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1003L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	1660	25.0	66.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2180	31.0	70.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253WS-DP-ADB	LED	白色	86	2180	31.0	70.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2140	31.0	69.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2090	31.0	67.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1253L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2050	31.0	66.1			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2570	37.0	69.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503WS-DP-ADB	LED	白色	86	2570	37.0	69.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2520	37.0	68.1			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2470	37.0	66.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIE1503L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2420	37.0	65.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	1870	22.0	85.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853WS-DP-ADB	LED	白色	86	1870	22.0	85.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	1830	22.0	83.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	1800	22.0	81.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIM853L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	1760	22.0	80.0			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2160	25.0	86.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003WS-DP-ADB	LED	白色	86	2160	25.0	86.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2120	25.0	84.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2070	25.0	82.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1003L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2030	25.0	81.2			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	2590	31.0	83.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253WS-DP-ADB	LED	白色	86	2590	31.0	83.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	2540	31.0	81.9			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2490	31.0	80.3			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1253L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2430	31.0	78.4			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503NS-DP-ADB	LED	昼白色	86	3100	37.0	83.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503WS-DP-ADB	LED	白色	86	3100	37.0	83.8			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503WWS-DP-ADB	LED	温白色	86	3040	37.0	82.2			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TIM1503L30S-DP-ADB	LED	電球色	83	2980	37.0	80.5			調光
ライン照明 (屋内)	TIM1503L28S-DP-ADB	LED	電球色	83	2910	37.0	78.6			調光
ライン照明 (屋内)	SFL307NS	LED	昼白色	86	500	4.5	111.1			
ライン照明 (屋内)	SFL307WS	LED	白色	86	500	4.5	111.1			
ライン照明 (屋内)	SFL307WWS	LED	温白色	86	490	4.5	108.9	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L30S	LED	電球色	83	480	4.5	106.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L28S	LED	電球色	83	470	4.5	104.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494NS	LED	昼白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明 (屋内)	SFL494WS	LED	白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明 (屋内)	SFL494WWS	LED	温白色	86	800	7.4	108.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L30S	LED	電球色	83	790	7.4	106.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L28S	LED	電球色	83	770	7.4	104.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832NS	LED	昼白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明 (屋内)	SFL832WS	LED	白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明 (屋内)	SFL832WWS	LED	温白色	86	1380	12.5	110.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832L30S	LED	電球色	83	1350	12.5	108.0	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832L28S	LED	電球色	83	1330	12.5	106.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982NS	LED	昼白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明 (屋内)	SFL982WS	LED	白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明 (屋内)	SFL982WWS	LED	温白色	86	1570	14.2	110.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L30S	LED	電球色	83	1540	14.2	108.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L28S	LED	電球色	83	1500	14.2	105.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169NS	LED	昼白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WS	LED	白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WWS	LED	温白色	86	1800	16.3	110.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L30S	LED	電球色	83	1770	16.3	108.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L28S	LED	電球色	83	1730	16.3	106.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244NS	LED	昼白色	86	1930	17.1	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WS	LED	白色	86	1930	17.1	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WWS	LED	温白色	86	1890	17.1	110.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L30S	LED	電球色	83	1850	17.1	108.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L28S	LED	電球色	83	1810	17.1	105.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469NS	LED	昼白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明 (屋内)	SFL1469WS	LED	白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明 (屋内)	SFL1469WWS	LED	温白色	86	2180	19.6	111.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L30S	LED	電球色	83	2130	19.6	108.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L28S	LED	電球色	83	2090	19.6	106.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307ND	LED	昼白色	86	500	4.5	111.1			
ライン照明 (屋内)	SFL307WD	LED	白色	86	500	4.5	111.1			
ライン照明 (屋内)	SFL307WWD	LED	温白色	86	490	4.5	108.9	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L30D	LED	電球色	83	480	4.5	106.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L28D	LED	電球色	83	470	4.5	104.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494ND	LED	昼白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明 (屋内)	SFL494WD	LED	白色	86	820	7.4	110.8			
ライン照明 (屋内)	SFL494WWD	LED	温白色	86	800	7.4	108.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L30D	LED	電球色	83	790	7.4	106.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L28D	LED	電球色	83	770	7.4	104.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832ND	LED	昼白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明 (屋内)	SFL832WD	LED	白色	86	1410	12.5	112.8			
ライン照明 (屋内)	SFL832WWD	LED	温白色	86	1380	12.5	110.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832L30D	LED	電球色	83	1350	12.5	108.0	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832L28D	LED	電球色	83	1330	12.5	106.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982ND	LED	昼白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明 (屋内)	SFL982WD	LED	白色	86	1600	14.2	112.7			
ライン照明 (屋内)	SFL982WWD	LED	温白色	86	1570	14.2	110.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L30D	LED	電球色	83	1540	14.2	108.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L28D	LED	電球色	83	1500	14.2	105.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169ND	LED	昼白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WD	LED	白色	86	1840	16.3	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WWD	LED	温白色	86	1800	16.3	110.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L30D	LED	電球色	83	1770	16.3	108.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L28D	LED	電球色	83	1730	16.3	106.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244ND	LED	昼白色	86	1930	17.1	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WD	LED	白色	86	1930	17.1	112.9			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WWD	LED	温白色	86	1890	17.1	110.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L30D	LED	電球色	83	1850	17.1	108.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L28D	LED	電球色	83	1810	17.1	105.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469ND	LED	昼白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明 (屋内)	SFL1469WD	LED	白色	86	2220	19.6	113.3			
ライン照明 (屋内)	SFL1469WWD	LED	温白色	86	2180	19.6	111.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L30D	LED	電球色	83	2130	19.6	108.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L28D	LED	電球色	83	2090	19.6	106.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307NS-P4	LED	昼白色	86	200	1.7	117.6			
ライン照明 (屋内)	SFL307WS-P4	LED	白色	86	200	1.7	117.6			
ライン照明 (屋内)	SFL307WWS-P4	LED	温白色	86	200	1.7	117.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L30S-P4	LED	電球色	83	190	1.7	111.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L28S-P4	LED	電球色	83	190	1.7	111.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494NS-P4	LED	昼白色	86	330	2.8	117.9			
ライン照明 (屋内)	SFL494WS-P4	LED	白色	86	330	2.8	117.9			
ライン照明 (屋内)	SFL494WWS-P4	LED	温白色	86	320	2.8	114.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L30S-P4	LED	電球色	83	320	2.8	114.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L28S-P4	LED	電球色	83	310	2.8	110.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832NS-P4	LED	昼白色	86	570	5.2	109.6			
ライン照明 (屋内)	SFL832WS-P4	LED	白色	86	570	5.2	109.6			
ライン照明 (屋内)	SFL832WWS-P4	LED	温白色	86	560	5.2	107.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832L30S-P4	LED	電球色	83	550	5.2	105.8	○	○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	SFL832L28S-P4	LED	電球色	83	540	5.2	103.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982NS-P4	LED	昼白色	86	640	5.7	112.3			
ライン照明 (屋内)	SFL982WS-P4	LED	白色	86	640	5.7	112.3			
ライン照明 (屋内)	SFL982WWS-P4	LED	温白色	86	630	5.7	110.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L30S-P4	LED	電球色	83	610	5.7	107.0	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L28S-P4	LED	電球色	83	600	5.7	105.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169NS-P4	LED	昼白色	86	740	6.4	115.6			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WS-P4	LED	白色	86	740	6.4	115.6			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WWS-P4	LED	温白色	86	730	6.4	114.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L30S-P4	LED	電球色	83	710	6.4	110.9	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L28S-P4	LED	電球色	83	700	6.4	109.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244NS-P4	LED	昼白色	86	780	6.6	118.2			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WS-P4	LED	白色	86	780	6.6	118.2			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WWS-P4	LED	温白色	86	760	6.6	115.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L30S-P4	LED	電球色	83	750	6.6	113.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L28S-P4	LED	電球色	83	730	6.6	110.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469NS-P4	LED	昼白色	86	890	7.3	121.9		○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469WS-P4	LED	白色	86	890	7.3	121.9		○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469WWS-P4	LED	温白色	86	870	7.3	119.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L30S-P4	LED	電球色	83	850	7.3	116.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L28S-P4	LED	電球色	83	840	7.3	115.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307ND-P4	LED	昼白色	86	500	1.7	117.6			
ライン照明 (屋内)	SFL307WD-P4	LED	白色	86	500	1.7	117.6			
ライン照明 (屋内)	SFL307WWD-P4	LED	温白色	86	490	1.7	117.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L30D-P4	LED	電球色	83	480	1.7	111.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL307L28D-P4	LED	電球色	83	470	1.7	111.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494ND-P4	LED	昼白色	86	820	2.8	117.9			
ライン照明 (屋内)	SFL494WD-P4	LED	白色	86	820	2.8	117.9			
ライン照明 (屋内)	SFL494WWD-P4	LED	温白色	86	800	2.8	114.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L30D-P4	LED	電球色	83	790	2.8	114.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL494L28D-P4	LED	電球色	83	770	2.8	110.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832ND-P4	LED	昼白色	86	1410	5.2	109.6			
ライン照明 (屋内)	SFL832WD-P4	LED	白色	86	1410	5.2	109.6			
ライン照明 (屋内)	SFL832WWD-P4	LED	温白色	86	1380	5.2	107.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832L30D-P4	LED	電球色	83	1350	5.2	105.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL832L28D-P4	LED	電球色	83	1330	5.2	103.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982ND-P4	LED	昼白色	86	1600	5.7	112.3			
ライン照明 (屋内)	SFL982WD-P4	LED	白色	86	1600	5.7	112.3			
ライン照明 (屋内)	SFL982WWD-P4	LED	温白色	86	1570	5.7	110.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L30D-P4	LED	電球色	83	1540	5.7	107.0	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL982L28D-P4	LED	電球色	83	1500	5.7	105.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169ND-P4	LED	昼白色	86	1840	6.4	115.6			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WD-P4	LED	白色	86	1840	6.4	115.6			
ライン照明 (屋内)	SFL1169WWD-P4	LED	温白色	86	1800	6.4	114.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L30D-P4	LED	電球色	83	1770	6.4	110.9	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1169L28D-P4	LED	電球色	83	1730	6.4	109.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244ND-P4	LED	昼白色	86	1930	6.6	118.2			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WD-P4	LED	白色	86	1930	6.6	118.2			
ライン照明 (屋内)	SFL1244WWD-P4	LED	温白色	86	1890	6.6	115.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L30D-P4	LED	電球色	83	1850	6.6	113.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1244L28D-P4	LED	電球色	83	1810	6.6	110.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469ND-P4	LED	昼白色	86	2220	7.3	121.9		○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469WD-P4	LED	白色	86	2220	7.3	121.9		○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469WWD-P4	LED	温白色	86	2180	7.3	119.2	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L30D-P4	LED	電球色	83	2130	7.3	116.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SFL1469L28D-P4	LED	電球色	83	2090	7.3	115.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301NV-APL	LED	昼白色	86	940	7.2	130.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301WV-APL	LED	白色	86	940	7.2	130.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301WWV-APL	LED	温白色	86	920	7.2	127.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301L30V-APL	LED	電球色	83	900	7.2	125.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301L28V-APL	LED	電球色	83	880	7.2	122.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301L24V-APL	LED	電球色	83	860	7.2	119.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504N-APL	LED	昼白色	86	1520	11.0	138.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504W-APL	LED	白色	86	1520	11.0	138.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504WW-APL	LED	温白色	86	1490	11.0	135.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L30-APL	LED	電球色	83	1460	11.0	132.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L28-APL	LED	電球色	83	1430	11.0	130.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L24-APL	LED	電球色	83	1400	11.0	127.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848N-APL	LED	昼白色	86	2330	16.9	137.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848W-APL	LED	白色	86	2330	16.9	137.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848WW-APL	LED	温白色	86	2280	16.9	134.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L30-APL	LED	電球色	83	2240	16.9	132.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L28-APL	LED	電球色	83	2190	16.9	129.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L24-APL	LED	電球色	83	2140	16.9	126.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998N-APL	LED	昼白色	86	2720	21.3	127.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998W-APL	LED	白色	86	2720	21.3	127.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998WW-APL	LED	温白色	86	2670	21.3	125.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L30-APL	LED	電球色	83	2610	21.3	122.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L28-APL	LED	電球色	83	2560	21.3	120.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L24-APL	LED	電球色	83	2500	21.3	117.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139N-APL	LED	昼白色	86	3040	23.4	129.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139W-APL	LED	白色	86	3040	23.4	129.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139WW-APL	LED	温白色	86	2980	23.4	127.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L30-APL	LED	電球色	83	2920	23.4	124.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L28-APL	LED	電球色	83	2860	23.4	122.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L24-APL	LED	電球色	83	2800	23.4	119.7	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 補正 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245N-APL	LED	昼白色	86	3360	25.5	131.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245W-APL	LED	白色	86	3360	25.5	131.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245WW-APL	LED	温白色	86	3290	25.5	129.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L30-APL	LED	電球色	83	3230	25.5	126.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L28-APL	LED	電球色	83	3160	25.5	123.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L24-APL	LED	電球色	83	3090	25.5	121.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492N-APL	LED	昼白色	86	3930	29.3	134.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492W-APL	LED	白色	86	3930	29.3	134.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492WW-APL	LED	温白色	86	3850	29.3	131.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L30-APL	LED	電球色	83	3770	29.3	128.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L28-APL	LED	電球色	83	3690	29.3	125.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L24-APL	LED	電球色	83	3620	29.3	123.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301H50V-APL	LED	昼白色	96	750	7.2	104.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301H42V-APL	LED	白色	96	750	7.2	104.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301H35V-APL	LED	温白色	96	730	7.2	101.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301H30V-APL	LED	電球色	96	720	7.2	100.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301H28V-APL	LED	電球色	96	710	7.2	98.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504H50-APL	LED	昼白色	96	1220	11.0	110.9			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504H42-APL	LED	白色	96	1220	11.0	110.9			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504H35-APL	LED	温白色	96	1190	11.0	108.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504H30-APL	LED	電球色	96	1170	11.0	106.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504H28-APL	LED	電球色	96	1140	11.0	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848H50-APL	LED	昼白色	96	1860	16.9	110.1			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848H42-APL	LED	白色	96	1860	16.9	110.1			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848H35-APL	LED	温白色	96	1820	16.9	107.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848H30-APL	LED	電球色	96	1790	16.9	105.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848H28-APL	LED	電球色	96	1750	16.9	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998H50-APL	LED	昼白色	96	2180	21.3	102.3			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998H42-APL	LED	白色	96	2180	21.3	102.3			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998H35-APL	LED	温白色	96	2120	21.3	99.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998H30-APL	LED	電球色	96	2090	21.3	98.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998H28-APL	LED	電球色	96	2040	21.3	95.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139H50-APL	LED	昼白色	96	2430	23.4	103.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139H42-APL	LED	白色	96	2430	23.4	103.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139H35-APL	LED	温白色	96	2370	23.4	101.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139H30-APL	LED	電球色	96	2340	23.4	100.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139H28-APL	LED	電球色	96	2280	23.4	97.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245H50-APL	LED	昼白色	96	2690	25.5	105.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245H42-APL	LED	白色	96	2690	25.5	105.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245H35-APL	LED	温白色	96	2620	25.5	102.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245H30-APL	LED	電球色	96	2590	25.5	101.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245H28-APL	LED	電球色	96	2520	25.5	98.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492H50-APL	LED	昼白色	96	3140	29.3	107.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492H42-APL	LED	白色	96	3140	29.3	107.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492H35-APL	LED	温白色	96	3070	29.3	104.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492H30-APL	LED	電球色	96	3030	29.3	103.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492H28-APL	LED	電球色	96	2950	29.3	100.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301SH65V-APL	LED	昼光色	98	550	7.2	76.4			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301SH50V-APL	LED	昼白色	98	560	7.2	77.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301SH40V-APL	LED	白色	98	560	7.2	77.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301SH35V-APL	LED	温白色	98	550	7.2	76.4			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301SH30V-APL	LED	電球色	98	550	7.2	76.4			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301SH27V-APL	LED	電球色	98	530	7.2	73.6			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504SH65-APL	LED	昼光色	98	880	11.0	80.0			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504SH50-APL	LED	昼白色	98	910	11.0	82.7			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504SH40-APL	LED	白色	98	910	11.0	82.7			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504SH35-APL	LED	温白色	98	900	11.0	81.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504SH30-APL	LED	電球色	98	880	11.0	80.0			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504SH27-APL	LED	電球色	98	850	11.0	77.3			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848SH65-APL	LED	昼光色	98	1350	16.9	79.9			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848SH50-APL	LED	昼白色	98	1400	16.9	82.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848SH40-APL	LED	白色	98	1400	16.9	82.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848SH35-APL	LED	温白色	98	1370	16.9	81.1			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848SH30-APL	LED	電球色	98	1350	16.9	79.9			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848SH27-APL	LED	電球色	98	1300	16.9	76.9			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998SH65-APL	LED	昼光色	98	1580	21.3	74.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998SH50-APL	LED	昼白色	98	1630	21.3	76.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998SH40-APL	LED	白色	98	1630	21.3	76.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998SH35-APL	LED	温白色	98	1600	21.3	75.1			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998SH30-APL	LED	電球色	98	1580	21.3	74.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998SH27-APL	LED	電球色	98	1520	21.3	71.4			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139SH65-APL	LED	昼光色	98	1760	23.4	75.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139SH50-APL	LED	昼白色	98	1820	23.4	77.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139SH40-APL	LED	白色	98	1820	23.4	77.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139SH35-APL	LED	温白色	98	1790	23.4	76.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139SH30-APL	LED	電球色	98	1760	23.4	75.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139SH27-APL	LED	電球色	98	1700	23.4	72.6			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245SH65-APL	LED	昼光色	98	1950	25.5	76.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245SH50-APL	LED	昼白色	98	2020	25.5	79.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245SH40-APL	LED	白色	98	2020	25.5	79.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245SH35-APL	LED	温白色	98	1980	25.5	77.6			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245SH30-APL	LED	電球色	98	1950	25.5	76.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245SH27-APL	LED	電球色	98	1880	25.5	73.7			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492SH65-APL	LED	昼光色	98	2280	29.3	77.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492SH50-APL	LED	昼白色	98	2360	29.3	80.5			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492SH40-APL	LED	白色	98	2360	29.3	80.5			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₁₀₀₀ ¹⁾ 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492SH35-APL	LED	温白色	98	2320	29.3	79.2			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492SH30-APL	LED	電球色	98	2280	29.3	77.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492SH27-APL	LED	電球色	98	2200	29.3	75.1			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504NL28-APT	LED	昼白色	86	1500	11.5	130.4		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848NL28-APT	LED	昼白色	86	2330	18.5	125.9		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998NL28-APT	LED	昼白色	86	2720	21.7	125.3		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139NL28-APT	LED	昼白色	86	3120	24.4	127.9		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245NL28-APT	LED	昼白色	86	3460	27.1	127.7		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492NL28-APT	LED	昼白色	86	4130	32.2	128.3		○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504NL28-APT	LED	電球色	83	1410	11.5	122.6	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848NL28-APT	LED	電球色	83	2190	18.5	118.4	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998NL28-APT	LED	電球色	83	2560	21.7	118.0	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139NL28-APT	LED	電球色	83	2930	24.4	120.1	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245NL28-APT	LED	電球色	83	3250	27.1	119.9	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492NL28-APT	LED	電球色	83	3880	32.2	120.5	○	○	調光調色
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504N-ADB	LED	昼白色	86	1520	15.0	101.3			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504W-ADB	LED	白色	86	1520	15.0	101.3			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504WW-ADB	LED	温白色	86	1490	15.0	99.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L30-ADB	LED	電球色	83	1460	15.0	97.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L28-ADB	LED	電球色	83	1430	15.0	95.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848N-ADB	LED	昼白色	86	2330	21.0	111.0			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848W-ADB	LED	白色	86	2330	21.0	111.0			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848WW-ADB	LED	温白色	86	2280	21.0	108.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L30-ADB	LED	電球色	83	2240	21.0	106.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L28-ADB	LED	電球色	83	2190	21.0	104.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998N-ADB	LED	昼白色	86	2720	25.0	108.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998W-ADB	LED	白色	86	2720	25.0	108.8			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998WW-ADB	LED	温白色	86	2670	25.0	106.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L30-ADB	LED	電球色	83	2610	25.0	104.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L28-ADB	LED	電球色	83	2560	25.0	102.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139N-ADB	LED	昼白色	86	3040	28.0	108.6			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139W-ADB	LED	白色	86	3040	28.0	108.6			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139WW-ADB	LED	温白色	86	2980	28.0	106.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L30-ADB	LED	電球色	83	2920	28.0	104.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L28-ADB	LED	電球色	83	2860	28.0	102.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245N-ADB	LED	昼白色	86	3360	30.0	112.0			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245W-ADB	LED	白色	86	3360	30.0	112.0			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245WW-ADB	LED	温白色	86	3290	30.0	109.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L30-ADB	LED	電球色	83	3230	30.0	107.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L28-ADB	LED	電球色	83	3160	30.0	105.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492N-ADB	LED	昼白色	86	3930	34.0	115.6			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492W-ADB	LED	白色	86	3930	34.0	115.6			調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492WW-ADB	LED	温白色	86	3850	34.0	113.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L30-ADB	LED	電球色	83	3770	34.0	110.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L28-ADB	LED	電球色	83	3690	34.0	108.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301NV-APL	LED	昼白色	86	750	7.2	104.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301WV-APL	LED	白色	86	750	7.2	104.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301WWV-APL	LED	温白色	86	740	7.2	102.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301L30V-APL	LED	電球色	83	720	7.2	100.0		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301L28V-APL	LED	電球色	83	710	7.2	98.6		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301L24V-APL	LED	電球色	83	690	7.2	95.8		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504N-APL	LED	昼白色	86	1220	11.0	110.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504W-APL	LED	白色	86	1220	11.0	110.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504WW-APL	LED	温白色	86	1200	11.0	109.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504L30-APL	LED	電球色	83	1170	11.0	106.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504L28-APL	LED	電球色	83	1150	11.0	104.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504L24-APL	LED	電球色	83	1120	11.0	101.8		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848N-APL	LED	昼白色	86	1860	16.9	110.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848W-APL	LED	白色	86	1860	16.9	110.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848WW-APL	LED	温白色	86	1820	16.9	107.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848L30-APL	LED	電球色	83	1790	16.9	105.9	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848L28-APL	LED	電球色	83	1750	16.9	103.6	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848L24-APL	LED	電球色	83	1710	16.9	101.2		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998N-APL	LED	昼白色	86	2180	21.3	102.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998W-APL	LED	白色	86	2180	21.3	102.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998WW-APL	LED	温白色	86	2140	21.3	100.5		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998L30-APL	LED	電球色	83	2090	21.3	98.1		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998L28-APL	LED	電球色	83	2050	21.3	96.2		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998L24-APL	LED	電球色	83	2010	21.3	94.4		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139N-APL	LED	昼白色	86	2430	23.4	103.8			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139W-APL	LED	白色	86	2430	23.4	103.8			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139WW-APL	LED	温白色	86	2380	23.4	101.7		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139L30-APL	LED	電球色	83	2330	23.4	99.6		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139L28-APL	LED	電球色	83	2280	23.4	97.4		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139L24-APL	LED	電球色	83	2240	23.4	95.7		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245N-APL	LED	昼白色	86	2690	25.5	105.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245W-APL	LED	白色	86	2690	25.5	105.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245WW-APL	LED	温白色	86	2640	25.5	103.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245L30-APL	LED	電球色	83	2580	25.5	101.2		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245L28-APL	LED	電球色	83	2530	25.5	99.2		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245L24-APL	LED	電球色	83	2470	25.5	96.9		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492N-APL	LED	昼白色	86	3140	29.3	107.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492W-APL	LED	白色	86	3140	29.3	107.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492WW-APL	LED	温白色	86	3080	29.3	105.1	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492L30-APL	LED	電球色	83	3010	29.3	102.7	○	○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492L28-APL	LED	電球色	83	2950	29.3	100.7		○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₁₀₀₀ ⁺ 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492L24-APL	LED	電球色	83	2890	29.3	98.6		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301H50V-APL	LED	昼白色	96	600	7.2	83.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301H42V-APL	LED	白色	96	600	7.2	83.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301H35V-APL	LED	温白色	96	590	7.2	81.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301H30V-APL	LED	電球色	96	580	7.2	80.6			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301H28V-APL	LED	電球色	96	560	7.2	77.8			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504H50-APL	LED	昼白色	96	980	11.0	89.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504H42-APL	LED	白色	96	980	11.0	89.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504H35-APL	LED	温白色	96	950	11.0	86.4		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504H30-APL	LED	電球色	96	940	11.0	85.5		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504H28-APL	LED	電球色	96	920	11.0	83.6			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848H50-APL	LED	昼白色	96	1490	16.9	88.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848H42-APL	LED	白色	96	1490	16.9	88.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848H35-APL	LED	温白色	96	1450	16.9	85.8		○	
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848H30-APL	LED	電球色	96	1430	16.9	84.6			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848H28-APL	LED	電球色	96	1400	16.9	82.8			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998H50-APL	LED	昼白色	96	1740	21.3	81.7			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998H42-APL	LED	白色	96	1740	21.3	81.7			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998H35-APL	LED	温白色	96	1700	21.3	79.8			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998H30-APL	LED	電球色	96	1680	21.3	78.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998H28-APL	LED	電球色	96	1640	21.3	77.0			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139H50-APL	LED	昼白色	96	1940	23.4	82.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139H42-APL	LED	白色	96	1940	23.4	82.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139H35-APL	LED	温白色	96	1900	23.4	81.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139H30-APL	LED	電球色	96	1870	23.4	79.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139H28-APL	LED	電球色	96	1820	23.4	77.8			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245H50-APL	LED	昼白色	96	2150	25.5	84.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245H42-APL	LED	白色	96	2150	25.5	84.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245H35-APL	LED	温白色	96	2100	25.5	82.4			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245H30-APL	LED	電球色	96	2070	25.5	81.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245H28-APL	LED	電球色	96	2020	25.5	79.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492H50-APL	LED	昼白色	96	2510	29.3	85.7			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492H42-APL	LED	白色	96	2510	29.3	85.7			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492H35-APL	LED	温白色	96	2450	29.3	83.6			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492H30-APL	LED	電球色	96	2420	29.3	82.6			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492H28-APL	LED	電球色	96	2360	29.3	80.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301SH65V-APL	LED	昼光色	98	440	7.2	61.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301SH50V-APL	LED	昼白色	98	450	7.2	62.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301SH40V-APL	LED	白色	98	450	7.2	62.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301SH35V-APL	LED	温白色	98	440	7.2	61.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301SH30V-APL	LED	電球色	98	440	7.2	61.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301SH27V-APL	LED	電球色	98	420	7.2	58.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504SH65-APL	LED	昼光色	98	710	11.0	64.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504SH50-APL	LED	昼白色	98	730	11.0	66.4			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504SH40-APL	LED	白色	98	730	11.0	66.4			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504SH35-APL	LED	温白色	98	720	11.0	65.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504SH30-APL	LED	電球色	98	710	11.0	64.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504SH27-APL	LED	電球色	98	680	11.0	61.8			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848SH65-APL	LED	昼光色	98	1080	16.9	63.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848SH50-APL	LED	昼白色	98	1120	16.9	66.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848SH40-APL	LED	白色	98	1120	16.9	66.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848SH35-APL	LED	温白色	98	1100	16.9	65.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848SH30-APL	LED	電球色	98	1080	16.9	63.9			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848SH27-APL	LED	電球色	98	1040	16.9	61.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998SH65-APL	LED	昼光色	98	1260	21.3	59.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998SH50-APL	LED	昼白色	98	1310	21.3	61.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998SH40-APL	LED	白色	98	1310	21.3	61.5			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998SH35-APL	LED	温白色	98	1290	21.3	60.6			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998SH30-APL	LED	電球色	98	1260	21.3	59.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998SH27-APL	LED	電球色	98	1220	21.3	57.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139SH65-APL	LED	昼光色	98	1410	23.4	60.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139SH50-APL	LED	昼白色	98	1460	23.4	62.4			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139SH40-APL	LED	白色	98	1460	23.4	62.4			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139SH35-APL	LED	温白色	98	1430	23.4	61.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139SH30-APL	LED	電球色	98	1410	23.4	60.3			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139SH27-APL	LED	電球色	98	1360	23.4	58.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH65-APL	LED	昼光色	98	1560	25.5	61.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH50-APL	LED	昼白色	98	1610	25.5	63.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH40-APL	LED	白色	98	1610	25.5	63.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH35-APL	LED	温白色	98	1590	25.5	62.4			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH30-APL	LED	電球色	98	1560	25.5	61.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH27-APL	LED	電球色	98	1510	25.5	59.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH65-APL	LED	昼光色	98	1560	25.5	61.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245SH50-APL	LED	昼白色	98	1610	25.5	63.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492SH40-APL	LED	白色	98	1880	29.3	64.2			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492SH35-APL	LED	温白色	98	1850	29.3	63.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492SH30-APL	LED	電球色	98	1820	29.3	62.1			
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492SH27-APL	LED	電球色	98	1760	29.3	60.1			
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292N-APL	LED	昼白色	86	630	5.5	114.5			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292W-APL	LED	白色	86	630	5.5	114.5			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292WW-APL	LED	温白色	86	620	5.5	112.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292L30-APL	LED	電球色	83	600	5.5	109.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292L28-APL	LED	電球色	83	590	5.5	107.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292L24-APL	LED	電球色	83	580	5.5	105.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500N-APL	LED	昼白色	86	1130	9.7	116.5			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500W-APL	LED	白色	86	1130	9.7	116.5			調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500WW-APL	LED	温白色	86	1110	9.7	114.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L30-APL	LED	電球色	83	1080	9.7	111.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L28-APL	LED	電球色	83	1060	9.7	109.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L24-APL	LED	電球色	83	1040	9.7	107.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850N-APL	LED	昼白色	86	1880	15.7	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850W-APL	LED	白色	86	1880	15.7	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850WW-APL	LED	温白色	86	1840	15.7	117.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L30-APL	LED	電球色	83	1800	15.7	114.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L28-APL	LED	電球色	83	1770	15.7	112.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L24-APL	LED	電球色	83	1730	15.7	110.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994N-APL	LED	昼白色	86	2190	18.3	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994W-APL	LED	白色	86	2190	18.3	119.7			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994WW-APL	LED	温白色	86	2150	18.3	117.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L30-APL	LED	電球色	83	2100	18.3	114.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L28-APL	LED	電球色	83	2060	18.3	112.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L24-APL	LED	電球色	83	2010	18.3	109.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150N-APL	LED	昼白色	86	2550	21.8	117.0			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150W-APL	LED	白色	86	2550	21.8	117.0			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150WW-APL	LED	温白色	86	2500	21.8	114.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L30-APL	LED	電球色	83	2450	21.8	112.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L28-APL	LED	電球色	83	2400	21.8	110.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L24-APL	LED	電球色	83	2350	21.8	107.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241N-APL	LED	昼白色	86	2750	22.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241W-APL	LED	白色	86	2750	22.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241WW-APL	LED	温白色	86	2700	22.9	117.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L30-APL	LED	電球色	83	2640	22.9	115.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L28-APL	LED	電球色	83	2590	22.9	113.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L24-APL	LED	電球色	83	2530	22.9	110.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488N-APL	LED	昼白色	86	3310	28.0	118.2			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488W-APL	LED	白色	86	3310	28.0	118.2			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488WW-APL	LED	温白色	86	3240	28.0	115.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L30-APL	LED	電球色	83	3180	28.0	113.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L28-APL	LED	電球色	83	3110	28.0	111.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L24-APL	LED	電球色	83	3050	28.0	108.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500N-ADB	LED	昼白色	86	1130	12.0	94.2			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500W-ADB	LED	白色	86	1130	12.0	94.2			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500WW-ADB	LED	温白色	86	1110	12.0	92.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L30-ADB	LED	電球色	83	1080	12.0	90.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L28-ADB	LED	電球色	83	1060	12.0	88.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850N-ADB	LED	昼白色	86	1880	20.0	94.0			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850W-ADB	LED	白色	86	1880	20.0	94.0			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850WW-ADB	LED	温白色	86	1840	20.0	92.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L30-ADB	LED	電球色	83	1800	20.0	90.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L28-ADB	LED	電球色	83	1770	20.0	88.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994N-ADB	LED	昼白色	86	2190	21.0	104.3			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994W-ADB	LED	白色	86	2190	21.0	104.3			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994WW-ADB	LED	温白色	86	2150	21.0	102.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L30-ADB	LED	電球色	83	2100	21.0	100.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L28-ADB	LED	電球色	83	2060	21.0	98.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150N-ADB	LED	昼白色	86	2550	25.0	102.0			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150W-ADB	LED	白色	86	2550	25.0	102.0			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150WW-ADB	LED	温白色	86	2500	25.0	100.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L30-ADB	LED	電球色	83	2450	25.0	98.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L28-ADB	LED	電球色	83	2400	25.0	96.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241N-ADB	LED	昼白色	86	2750	26.0	105.8			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241W-ADB	LED	白色	86	2750	26.0	105.8			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241WW-ADB	LED	温白色	86	2700	26.0	103.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L30-ADB	LED	電球色	83	2640	26.0	101.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L28-ADB	LED	電球色	83	2590	26.0	99.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488N-ADB	LED	昼白色	86	3310	30.0	110.3			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488W-ADB	LED	白色	86	3310	30.0	110.3			調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488WW-ADB	LED	温白色	86	3240	30.0	108.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L30-ADB	LED	電球色	83	3180	30.0	106.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L28-ADB	LED	電球色	83	3110	30.0	103.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-N	LED	昼白色	84	1460	16.0	91.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-W	LED	白色	84	1340	16.0	83.8			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-WW	LED	温白色	84	1340	16.0	83.8			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-L30	LED	電球色	84	1230	16.0	76.9			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-L28	LED	電球色	84	1230	16.0	76.9			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-N	LED	昼白色	84	1970	23.0	85.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-W	LED	白色	84	1810	23.0	78.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-WW	LED	温白色	84	1810	23.0	78.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-L30	LED	電球色	84	1650	23.0	71.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-L28	LED	電球色	84	1650	23.0	71.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-N	LED	昼白色	84	2480	30.0	82.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-W	LED	白色	84	2280	30.0	76.0			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-WW	LED	温白色	84	2280	30.0	76.0			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-L30	LED	電球色	84	2080	30.0	69.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-L28	LED	電球色	84	2080	30.0	69.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-N	LED	昼白色	84	2990	37.0	80.8			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-W	LED	白色	84	2750	37.0	74.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-WW	LED	温白色	84	2750	37.0	74.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-L30	LED	電球色	84	2510	37.0	67.8			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-L28	LED	電球色	84	2510	37.0	67.8			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-N	LED	昼白色	84	1350	16.0	84.4			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-W	LED	白色	84	1240	16.0	77.5			

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₀ 比 [*] 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-WW	LED	温白色	84	1240	16.0	77.5			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-L30	LED	電球色	84	1130	16.0	70.6			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-L28	LED	電球色	84	1130	16.0	70.6			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-N	LED	昼白色	84	1820	23.0	79.1			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-W	LED	白色	84	1670	23.0	72.6			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-WW	LED	温白色	84	1670	23.0	72.6			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-L30	LED	電球色	84	1530	23.0	66.5			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-L28	LED	電球色	84	1530	23.0	66.5			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-N	LED	昼白色	84	2290	30.0	76.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-W	LED	白色	84	2110	30.0	70.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-WW	LED	温白色	84	2110	30.0	70.3			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-L30	LED	電球色	84	1920	30.0	64.0			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-L28	LED	電球色	84	1920	30.0	64.0			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-N	LED	昼白色	84	2760	37.0	74.6			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-W	LED	白色	84	2540	37.0	68.6			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-WW	LED	温白色	84	2540	37.0	68.6			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-L30	LED	電球色	84	2320	37.0	62.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-L28	LED	電球色	84	2320	37.0	62.7			
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-N-FPL	LED	昼白色	84	1460	17.0	85.9			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-W-FPL	LED	白色	84	1340	17.0	78.8			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-WW-FPL	LED	温白色	84	1340	17.0	78.8			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-L30-FPL	LED	電球色	84	1230	17.0	72.4			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN612F-L28-FPL	LED	電球色	84	1230	17.0	72.4			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-N-FPL	LED	昼白色	84	1970	23.0	85.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-W-FPL	LED	白色	84	1810	23.0	78.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-WW-FPL	LED	温白色	84	1810	23.0	78.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-L30-FPL	LED	電球色	84	1650	23.0	71.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN912F-L28-FPL	LED	電球色	84	1650	23.0	71.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-N-FPL	LED	昼白色	84	2480	31.0	80.0			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-W-FPL	LED	白色	84	2280	31.0	73.5			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-WW-FPL	LED	温白色	84	2280	31.0	73.5			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-L30-FPL	LED	電球色	84	2080	31.0	67.1			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1212F-L28-FPL	LED	電球色	84	2080	31.0	67.1			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-N-FPL	LED	昼白色	84	2990	36.0	83.1			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-W-FPL	LED	白色	84	2750	36.0	76.4			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-WW-FPL	LED	温白色	84	2750	36.0	76.4			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-L30-FPL	LED	電球色	84	2510	36.0	69.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDN1512F-L28-FPL	LED	電球色	84	2510	36.0	69.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-N-FPL	LED	昼白色	84	1350	17.0	79.4			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-W-FPL	LED	白色	84	1240	17.0	72.9			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-WW-FPL	LED	温白色	84	1240	17.0	72.9			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-L30-FPL	LED	電球色	84	1130	17.0	66.5			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW612F-L28-FPL	LED	電球色	84	1130	17.0	66.5			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-N-FPL	LED	昼白色	84	1820	23.0	79.1			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-W-FPL	LED	白色	84	1670	23.0	72.6			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-WW-FPL	LED	温白色	84	1670	23.0	72.6			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-L30-FPL	LED	電球色	84	1530	23.0	66.5			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW912F-L28-FPL	LED	電球色	84	1530	23.0	66.5			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-N-FPL	LED	昼白色	84	2290	31.0	73.9			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-W-FPL	LED	白色	84	2110	31.0	68.1			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-WW-FPL	LED	温白色	84	2110	31.0	68.1			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-L30-FPL	LED	電球色	84	1920	31.0	61.9			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1212F-L28-FPL	LED	電球色	84	1920	31.0	61.9			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-N-FPL	LED	昼白色	84	2760	36.0	76.7			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-W-FPL	LED	白色	84	2540	36.0	70.6			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-WW-FPL	LED	温白色	84	2540	36.0	70.6			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-L30-FPL	LED	電球色	84	2320	36.0	64.4			調光
ライン照明 (屋外)	HO2-LEDW1512F-L28-FPL	LED	電球色	84	2320	36.0	64.4			調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN550N-FPL	LED	昼白色	83	1510	11.9	126.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN550W-FPL	LED	白色	83	1510	11.9	126.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN550WW-FPL	LED	温白色	83	1460	11.9	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN550L30-FPL	LED	電球色	83	1400	11.9	117.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN550L28-FPL	LED	電球色	83	1370	11.9	115.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN850N-FPL	LED	昼白色	83	2260	17.7	127.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN850W-FPL	LED	白色	83	2260	17.7	127.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN850WW-FPL	LED	温白色	83	2190	17.7	123.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN850L30-FPL	LED	電球色	83	2100	17.7	118.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN850L28-FPL	LED	電球色	83	2060	17.7	116.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1000N-FPL	LED	昼白色	83	2640	20.5	128.8		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1000W-FPL	LED	白色	83	2640	20.5	128.8		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1000WW-FPL	LED	温白色	83	2560	20.5	124.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1000L30-FPL	LED	電球色	83	2460	20.5	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1000L28-FPL	LED	電球色	83	2400	20.5	117.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1250N-FPL	LED	昼白色	83	3270	25.8	126.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1250W-FPL	LED	白色	83	3270	25.8	126.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1250WW-FPL	LED	温白色	83	3170	25.8	122.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1250L30-FPL	LED	電球色	83	3040	25.8	117.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1250L28-FPL	LED	電球色	83	2980	25.8	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1500N-FPL	LED	昼白色	83	3900	28.7	135.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1500W-FPL	LED	白色	83	3900	28.7	135.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1500WW-FPL	LED	温白色	83	3780	28.7	131.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1500L30-FPL	LED	電球色	83	3630	28.7	126.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LEDN1500L28-FPL	LED	電球色	83	3550	28.7	123.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550N-FPL	LED	昼白色	83	1510	11.9	126.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550W-FPL	LED	白色	83	1510	11.9	126.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550WW-FPL	LED	温白色	83	1460	11.9	122.7	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有I ₁₀₀₀ ⁺ 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550L30-FPL	LED	電球色	83	1400	11.9	117.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550L28-FPL	LED	電球色	83	1370	11.9	115.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850N-FPL	LED	昼白色	83	2260	17.7	127.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850W-FPL	LED	白色	83	2260	17.7	127.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850WW-FPL	LED	温白色	83	2190	17.7	123.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850L30-FPL	LED	電球色	83	2100	17.7	118.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850L28-FPL	LED	電球色	83	2060	17.7	116.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000N-FPL	LED	昼白色	83	2640	20.5	128.8		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000W-FPL	LED	白色	83	2640	20.5	128.8		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000WW-FPL	LED	温白色	83	2560	20.5	124.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000L30-FPL	LED	電球色	83	2460	20.5	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000L28-FPL	LED	電球色	83	2400	20.5	117.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250N-FPL	LED	昼白色	83	3270	25.8	126.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250W-FPL	LED	白色	83	3270	25.8	126.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250WW-FPL	LED	温白色	83	3170	25.8	122.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250L30-FPL	LED	電球色	83	3040	25.8	117.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250L28-FPL	LED	電球色	83	2980	25.8	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500N-FPL	LED	昼白色	83	3900	28.7	135.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500W-FPL	LED	白色	83	3900	28.7	135.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500WW-FPL	LED	温白色	83	3780	28.7	131.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500L30-FPL	LED	電球色	83	3630	28.7	126.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500L28-FPL	LED	電球色	83	3550	28.7	123.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550NS-FPL	LED	昼白色	83	1510	11.9	126.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550WS-FPL	LED	白色	83	1510	11.9	126.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550WWS-FPL	LED	温白色	83	1460	11.9	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550L30S-FPL	LED	電球色	83	1400	11.9	117.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED550L28S-FPL	LED	電球色	83	1370	11.9	115.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850NS-FPL	LED	昼白色	83	2260	17.7	127.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850WS-FPL	LED	白色	83	2260	17.7	127.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850WWS-FPL	LED	温白色	83	2190	17.7	123.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850L30S-FPL	LED	電球色	83	2100	17.7	118.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED850L28S-FPL	LED	電球色	83	2060	17.7	116.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000NS-FPL	LED	昼白色	83	2640	20.5	128.8		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000WS-FPL	LED	白色	83	2640	20.5	128.8		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000WWS-FPL	LED	温白色	83	2560	20.5	124.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000L30S-FPL	LED	電球色	83	2460	20.5	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1000L28S-FPL	LED	電球色	83	2400	20.5	117.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250NS-FPL	LED	昼白色	83	3270	25.8	126.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250WS-FPL	LED	白色	83	3270	25.8	126.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250WWS-FPL	LED	温白色	83	3170	25.8	122.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250L30S-FPL	LED	電球色	83	3040	25.8	117.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1250L28S-FPL	LED	電球色	83	2980	25.8	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500NS-FPL	LED	昼白色	83	3900	28.7	135.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500WS-FPL	LED	白色	83	3900	28.7	135.9		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500WWS-FPL	LED	温白色	83	3780	28.7	131.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500L30S-FPL	LED	電球色	83	3630	28.7	126.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO5-LED1500L28S-FPL	LED	電球色	83	3550	28.7	123.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN550N-FPL	LED	昼白色	86	1170	10.3	113.6			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN550W-FPL	LED	白色	86	1170	10.3	113.6			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN550WW-FPL	LED	温白色	86	1150	10.3	111.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN550L30-FPL	LED	電球色	83	1120	10.3	108.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN550L28-FPL	LED	電球色	83	1100	10.3	106.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN550L24-FPL	LED	電球色	83	1080	10.3	104.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN850N-FPL	LED	昼白色	86	1790	14.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN850W-FPL	LED	白色	86	1790	14.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN850WW-FPL	LED	温白色	86	1750	14.9	117.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN850L30-FPL	LED	電球色	83	1720	14.9	115.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN850L28-FPL	LED	電球色	83	1680	14.9	112.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN850L24-FPL	LED	電球色	83	1650	14.9	110.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1000N-FPL	LED	昼白色	86	2030	17.6	115.3			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1000W-FPL	LED	白色	86	2030	17.6	115.3			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1000WW-FPL	LED	温白色	86	1990	17.6	113.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1000L30-FPL	LED	電球色	83	1950	17.6	110.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1000L28-FPL	LED	電球色	83	1910	17.6	108.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1000L24-FPL	LED	電球色	83	1870	17.6	106.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1250N-FPL	LED	昼白色	86	2440	22.1	110.4			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1250W-FPL	LED	白色	86	2440	22.1	110.4			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1250WW-FPL	LED	温白色	86	2390	22.1	108.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1250L30-FPL	LED	電球色	83	2340	22.1	105.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1250L28-FPL	LED	電球色	83	2290	22.1	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1250L24-FPL	LED	電球色	83	2240	22.1	101.4		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1500N-FPL	LED	昼白色	86	2840	23.9	118.8			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1500W-FPL	LED	白色	86	2840	23.9	118.8			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1500WW-FPL	LED	温白色	86	2780	23.9	116.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1500L30-FPL	LED	電球色	83	2730	23.9	114.2	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1500L28-FPL	LED	電球色	83	2670	23.9	111.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LEDN1250L24-FPL	LED	電球色	83	2610	23.9	109.2	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550NS-FPL	LED	昼白色	86	1170	10.3	113.6			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550WS-FPL	LED	白色	86	1170	10.3	113.6			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550WWS-FPL	LED	温白色	86	1150	10.3	111.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550L30S-FPL	LED	電球色	83	1120	10.3	108.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550L28S-FPL	LED	電球色	83	1100	10.3	106.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550L24S-FPL	LED	電球色	83	1080	10.3	104.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850NS-FPL	LED	昼白色	86	1790	14.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850WS-FPL	LED	白色	86	1790	14.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850WWS-FPL	LED	温白色	86	1750	14.9	117.4	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	入力 電力 (W)	固有Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850L30S-FPL	LED	電球色	83	1720	14.9	115.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850L28S-FPL	LED	電球色	83	1680	14.9	112.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850L24S-FPL	LED	電球色	83	1650	14.9	110.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000NS-FPL	LED	昼白色	86	2030	17.6	115.3			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000WS-FPL	LED	白色	86	2030	17.6	115.3			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000WWS-FPL	LED	温白色	86	1990	17.6	113.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000L30S-FPL	LED	電球色	83	1950	17.6	110.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000L28S-FPL	LED	電球色	83	1910	17.6	108.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000L24S-FPL	LED	電球色	83	1870	17.6	106.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250NS-FPL	LED	昼白色	86	2440	22.1	110.4			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250WS-FPL	LED	白色	86	2440	22.1	110.4			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250WWS-FPL	LED	温白色	86	2390	22.1	108.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250L30S-FPL	LED	電球色	83	2340	22.1	105.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250L28S-FPL	LED	電球色	83	2290	22.1	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250L24S-FPL	LED	電球色	83	2240	22.1	101.4		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500NS-FPL	LED	昼白色	86	2840	23.9	118.8			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500WS-FPL	LED	白色	86	2840	23.9	118.8			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500WWS-FPL	LED	温白色	86	2780	23.9	116.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500L30S-FPL	LED	電球色	83	2730	23.9	114.2	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500L28S-FPL	LED	電球色	83	2670	23.9	111.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500L24S-FPL	LED	電球色	83	2610	23.9	109.2	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550N-FPL	LED	昼白色	86	1170	10.3	113.6			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550W-FPL	LED	白色	86	1170	10.3	113.6			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550WW-FPL	LED	温白色	86	1150	10.3	111.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550L30-FPL	LED	電球色	83	1120	10.3	108.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550L28-FPL	LED	電球色	83	1100	10.3	106.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED550L24-FPL	LED	電球色	83	1080	10.3	104.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850N-FPL	LED	昼白色	86	1790	14.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850W-FPL	LED	白色	86	1790	14.9	120.1		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850WW-FPL	LED	温白色	86	1750	14.9	117.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850L30-FPL	LED	電球色	83	1720	14.9	115.4	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850L28-FPL	LED	電球色	83	1680	14.9	112.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED850L24-FPL	LED	電球色	83	1650	14.9	110.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000N-FPL	LED	昼白色	86	2030	17.6	115.3			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000W-FPL	LED	白色	86	2030	17.6	115.3			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000WW-FPL	LED	温白色	86	1990	17.6	113.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000L30-FPL	LED	電球色	83	1950	17.6	110.8	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000L28-FPL	LED	電球色	83	1910	17.6	108.5	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1000L24-FPL	LED	電球色	83	1870	17.6	106.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250N-FPL	LED	昼白色	86	2440	22.1	110.4			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250W-FPL	LED	白色	86	2440	22.1	110.4			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250WW-FPL	LED	温白色	86	2390	22.1	108.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250L30-FPL	LED	電球色	83	2340	22.1	105.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250L28-FPL	LED	電球色	83	2290	22.1	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1250L24-FPL	LED	電球色	83	2240	22.1	101.4		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500N-FPL	LED	昼白色	86	2840	23.9	118.8			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500W-FPL	LED	白色	86	2840	23.9	118.8			調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500WW-FPL	LED	温白色	86	2780	23.9	116.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500L30-FPL	LED	電球色	83	2730	23.9	114.2	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500L28-FPL	LED	電球色	83	2670	23.9	111.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO4-LED1500L24-FPL	LED	電球色	83	2610	23.9	109.2	○	○	調光