

グリーン購入法適合商品一覧

DNライティング株式会社

<基準値>

光源色	平均演色 評価指数	固有エネルギー消費効率		LED光源寿命	特定化学物質 含有率※
		基準値1	基準値2		
昼光色	Ra 80以上	144 lm/W以上	120 lm/W以上	40,000時間 以上	基準値以下
昼白色					
白色					
温白色					
電球色		102 lm/W以上	85 lm/W以上		

※ JIS C 0950:2008 (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表「A.1特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値」の含有率基準値以下を表します。

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
LEDたなライト	TA-LED282LWW	LED	温白色	86	102.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL30	LED	電球色	83	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED282LL28	LED	電球色	83	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED408WW	LED	温白色	86	101.9		○	
LEDたなライト	TA-LED408L30	LED	電球色	83	98.1		○	
LEDたなライト	TA-LED408L28	LED	電球色	83	96.2		○	
LEDたなライト	TA-LED542WW	LED	温白色	86	105.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L30	LED	電球色	83	102.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L28	LED	電球色	83	101.5		○	
LEDたなライト	TA-LED641WW	LED	温白色	86	107.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L30	LED	電球色	83	103.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L28	LED	電球色	83	102.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707WW	LED	温白色	86	109.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L30	LED	電球色	83	105.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L28	LED	電球色	83	103.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808N	LED	昼白色	86	121.4		○	
LEDたなライト	TA-LED808WW	LED	温白色	86	110.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L30	LED	電球色	83	107.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L28	LED	電球色	83	106.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841N	LED	昼白色	86	122.8		○	
LEDたなライト	TA-LED841WW	LED	温白色	86	111.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L30	LED	電球色	83	107.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L28	LED	電球色	83	106.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940WW	LED	温白色	86	96.2		○	
LEDたなライト	TA-LED940L30	LED	電球色	83	93.1		○	
LEDたなライト	TA-LED940L28	LED	電球色	83	92.4		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WW	LED	温白色	86	105.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L30	LED	電球色	83	102.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L28	LED	電球色	83	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WW	LED	温白色	86	104.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L30	LED	電球色	83	101.4		○	
LEDたなライト	TA-LED1074L28	LED	電球色	83	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WW	LED	温白色	86	105.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L30	LED	電球色	83	101.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1140L28	LED	電球色	83	100.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WW	LED	温白色	86	104.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L30	LED	電球色	83	101.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1272L28	LED	電球色	83	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WW	LED	温白色	86	105.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L30	LED	電球色	83	101.7		○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	固有I初値- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
LEDたなライト	TA-LED1439L28	LED	電球色	83	100.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WW	LED	温白色	86	104.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L30	LED	電球色	83	101.6		○	
LEDたなライト	TA-LED1571L28	LED	電球色	83	100.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WW	LED	温白色	86	105.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L30	LED	電球色	83	102.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1738L28	LED	電球色	83	100.5		○	
LEDたなライト	TA-LED282LDC	LED	昼光色	86	125.7		○	
LEDたなライト	TA-LED282LNC	LED	昼白色	86	131.4		○	
LEDたなライト	TA-LED282LWC	LED	白色	86	125.7		○	
LEDたなライト	TA-LED282LWWC	LED	温白色	86	120.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL30C	LED	電球色	83	114.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED282LL28C	LED	電球色	83	114.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408DC	LED	昼光色	86	122.6		○	
LEDたなライト	TA-LED408NC	LED	昼白色	86	128.3		○	
LEDたなライト	TA-LED408WC	LED	白色	86	122.6		○	
LEDたなライト	TA-LED408WWC	LED	温白色	86	117.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408L30C	LED	電球色	83	113.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED408L28C	LED	電球色	83	111.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542DC	LED	昼光色	86	127.9		○	
LEDたなライト	TA-LED542NC	LED	昼白色	86	133.8		○	
LEDたなライト	TA-LED542WC	LED	白色	86	126.5		○	
LEDたなライト	TA-LED542WWC	LED	温白色	86	122.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L30C	LED	電球色	83	117.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED542L28C	LED	電球色	83	101.5		○	
LEDたなライト	TA-LED641DC	LED	昼光色	86	130.0		○	
LEDたなライト	TA-LED641NC	LED	昼白色	86	135.0		○	
LEDたなライト	TA-LED641WC	LED	白色	86	128.8		○	
LEDたなライト	TA-LED641WWC	LED	温白色	86	122.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L30C	LED	電球色	83	118.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED641L28C	LED	電球色	83	117.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707DC	LED	昼光色	86	132.2		○	
LEDたなライト	TA-LED707NC	LED	昼白色	86	137.9		○	
LEDたなライト	TA-LED707WC	LED	白色	86	131.0		○	
LEDたなライト	TA-LED707WWC	LED	温白色	86	125.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L30C	LED	電球色	83	121.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED707L28C	LED	電球色	83	119.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808DC	LED	昼光色	86	134.7		○	
LEDたなライト	TA-LED808NC	LED	昼白色	86	139.8		○	
LEDたなライト	TA-LED808WC	LED	白色	86	132.7		○	
LEDたなライト	TA-LED808WWC	LED	温白色	86	127.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L30C	LED	電球色	83	123.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED808L28C	LED	電球色	83	121.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841DC	LED	昼光色	86	135.6		○	
LEDたなライト	TA-LED841NC	LED	昼白色	86	141.6		○	
LEDたなライト	TA-LED841WC	LED	白色	86	134.7		○	
LEDたなライト	TA-LED841WWC	LED	温白色	86	128.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L30C	LED	電球色	83	124.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED841L28C	LED	電球色	83	122.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940NC	LED	昼白色	86	122.1		○	
LEDたなライト	TA-LED940WWC	LED	温白色	86	111.5	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940L30C	LED	電球色	83	107.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED940L28C	LED	電球色	83	106.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006DC	LED	昼光色	86	128.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1006NC	LED	昼白色	86	133.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WC	LED	白色	86	127.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1006WWC	LED	温白色	86	122.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L30C	LED	電球色	83	117.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1006L28C	LED	電球色	83	116.2	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074DC	LED	昼光色	86	127.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1074NC	LED	昼白色	86	132.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WC	LED	白色	86	126.6		○	
LEDたなライト	TA-LED1074WWC	LED	温白色	86	121.0	○	○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	固有I初値- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
LEDたなライト	TA-LED1074L30C	LED	電球色	83	116.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1074L28C	LED	電球色	83	115.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140DC	LED	昼光色	86	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1140NC	LED	昼白色	86	132.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WC	LED	白色	86	126.2		○	
LEDたなライト	TA-LED1140WWC	LED	温白色	86	120.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L30C	LED	電球色	83	116.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1140L28C	LED	電球色	83	115.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272DC	LED	昼光色	86	126.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1272NC	LED	昼白色	86	132.1		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WC	LED	白色	86	125.3		○	
LEDたなライト	TA-LED1272WWC	LED	温白色	86	120.4	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L30C	LED	電球色	83	116.0	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1272L28C	LED	電球色	83	114.8	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439DC	LED	昼光色	86	127.7		○	
LEDたなライト	TA-LED1439NC	LED	昼白色	86	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WC	LED	白色	86	126.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1439WWC	LED	温白色	86	120.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L30C	LED	電球色	83	116.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1439L28C	LED	電球色	83	115.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571DC	LED	昼光色	86	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1571NC	LED	昼白色	86	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WC	LED	白色	86	125.9		○	
LEDたなライト	TA-LED1571WWC	LED	温白色	86	120.6	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L30C	LED	電球色	83	116.9	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1571L28C	LED	電球色	83	115.3	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738DC	LED	昼光色	86	127.5		○	
LEDたなライト	TA-LED1738NC	LED	昼白色	86	132.8		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WC	LED	白色	86	126.0		○	
LEDたなライト	TA-LED1738WWC	LED	温白色	86	121.1	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L30C	LED	電球色	83	116.7	○	○	
LEDたなライト	TA-LED1738L28C	LED	電球色	83	115.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348WW	LED	温白色	86	110.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348L30	LED	電球色	83	106.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED348L28	LED	電球色	83	104.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498WW	LED	温白色	86	111.4	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498L30	LED	電球色	83	107.1	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED498L28	LED	電球色	83	105.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848WW	LED	温白色	86	115.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848L30	LED	電球色	83	110.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED848L28	LED	電球色	83	109.2	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998WW	LED	温白色	86	113.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998L30	LED	電球色	83	109.3	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED998L28	LED	電球色	83	107.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148N	LED	昼白色	86	127.3		○	
LEDたなライト	TFL-LED1148W	LED	白色	86	127.3		○	
LEDたなライト	TFL-LED1148WW	LED	温白色	86	127.3	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148L30	LED	電球色	83	122.0	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1148L28	LED	電球色	83	120.7	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248N	LED	昼白色	86	121.9		○	
LEDたなライト	TFL-LED1248W	LED	白色	86	121.9		○	
LEDたなライト	TFL-LED1248WW	LED	温白色	86	121.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248L30	LED	電球色	83	116.9	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1248L28	LED	電球色	83	115.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348N	LED	昼白色	86	123.5		○	
LEDたなライト	TFL-LED1348W	LED	白色	86	123.5		○	
LEDたなライト	TFL-LED1348WW	LED	温白色	86	123.5	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348L30	LED	電球色	83	118.8	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1348L28	LED	電球色	83	117.6	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598WW	LED	温白色	86	109.5	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598L30	LED	電球色	83	105.2	○	○	
LEDたなライト	TFL-LED1598L28	LED	電球色	83	104.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	TRE2-500N-APD	LED	昼白色	86	140.8		○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	固有I初値- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	TRE2-500W-APD	LED	白色	86	140.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500WW-APD	LED	温白色	86	138.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500L30-APD	LED	電球色	83	135.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-500L28-APD	LED	電球色	83	132.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850N-APD	LED	昼白色	86	126.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850W-APD	LED	白色	86	126.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850WW-APD	LED	温白色	86	123.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L30-APD	LED	電球色	83	121.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-850L28-APD	LED	電球色	83	118.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000N-APD	LED	昼白色	86	122.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000W-APD	LED	白色	86	122.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000WW-APD	LED	温白色	86	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L30-APD	LED	電球色	83	117.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1000L28-APD	LED	電球色	83	115.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250N-APD	LED	昼白色	86	125.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250W-APD	LED	白色	86	125.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250WW-APD	LED	温白色	86	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L30-APD	LED	電球色	83	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1250L28-APD	LED	電球色	83	117.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500N-APD	LED	昼白色	86	126.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500W-APD	LED	白色	86	126.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500WW-APD	LED	温白色	86	124.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L30-APD	LED	電球色	83	121.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	TRE2-1500L28-APD	LED	電球色	83	118.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550N-FPL	LED	昼白色	86	120.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550W-FPL	LED	白色	86	120.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550WW-FPL	LED	温白色	86	117.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550L30-FPL	LED	電球色	83	115.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550L28-FPL	LED	電球色	83	113.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550L24-FPL	LED	電球色	83	110.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850N-FPL	LED	昼白色	86	126.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850W-FPL	LED	白色	86	126.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850WW-FPL	LED	温白色	86	123.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850L30-FPL	LED	電球色	83	121.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850L28-FPL	LED	電球色	83	118.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850L24-FPL	LED	電球色	83	116.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000N-FPL	LED	昼白色	86	121.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000W-FPL	LED	白色	86	121.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000WW-FPL	LED	温白色	86	119.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000L30-FPL	LED	電球色	83	117.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000L28-FPL	LED	電球色	83	114.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000L24-FPL	LED	電球色	83	112.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250N-FPL	LED	昼白色	86	123.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250W-FPL	LED	白色	86	123.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250WW-FPL	LED	温白色	86	121.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250L30-FPL	LED	電球色	83	118.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250L28-FPL	LED	電球色	83	116.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250L24-FPL	LED	電球色	83	113.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500N-FPL	LED	昼白色	86	125.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500W-FPL	LED	白色	86	125.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500WW-FPL	LED	温白色	86	123.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500L30-FPL	LED	電球色	83	120.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500L28-FPL	LED	電球色	83	118.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500L24-FPL	LED	電球色	83	115.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550N-FMZ	LED	昼白色	86	122.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550W-FMZ	LED	白色	86	122.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550WW-FMZ	LED	温白色	86	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550L30-FMZ	LED	電球色	83	117.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550L28-FMZ	LED	電球色	83	115.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550L24-FMZ	LED	電球色	83	112.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850N-FMZ	LED	昼白色	86	122.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850W-FMZ	LED	白色	86	122.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850WW-FMZ	LED	温白色	86	120.5	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	固有I初値- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850L30-FMZ	LED	電球色	83	117.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850L28-FMZ	LED	電球色	83	115.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850L24-FMZ	LED	電球色	83	112.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000N-FMZ	LED	昼白色	86	126.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000W-FMZ	LED	白色	86	126.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000WW-FMZ	LED	温白色	86	124.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000L30-FMZ	LED	電球色	83	121.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000L28-FMZ	LED	電球色	83	118.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000L24-FMZ	LED	電球色	83	116.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250N-FMZ	LED	昼白色	86	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250W-FMZ	LED	白色	86	130.3		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250WW-FMZ	LED	温白色	86	127.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250L30-FMZ	LED	電球色	83	125.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250L28-FMZ	LED	電球色	83	122.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250L24-FMZ	LED	電球色	83	120.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500N-FMZ	LED	昼白色	86	129.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500W-FMZ	LED	白色	86	129.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500WW-FMZ	LED	温白色	86	126.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500L30-FMZ	LED	電球色	83	124.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500L28-FMZ	LED	電球色	83	121.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500L24-FMZ	LED	電球色	83	119.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED550NL28-FPT	LED	電球色	83	88.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED850NL28-FPT	LED	電球色	83	97.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1000NL28-FPT	LED	電球色	83	101.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1250NL28-FPT	LED	電球色	83	105.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	HAS-LED1500NL28-FPT	LED	電球色	83	111.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301WWV-APD	LED	温白色	86	102.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301L30V-APD	LED	電球色	83	100.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301L28V-APD	LED	電球色	83	98.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN301L24V-APD	LED	電球色	83	95.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504WW-APD	LED	温白色	86	107.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504L30-APD	LED	電球色	83	104.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504L28-APD	LED	電球色	83	102.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN504L24-APD	LED	電球色	83	100.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848WW-APD	LED	温白色	86	107.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848L30-APD	LED	電球色	83	105.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848L28-APD	LED	電球色	83	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN848L24-APD	LED	電球色	83	101.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998WW-APD	LED	温白色	86	100.5		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998L30-APD	LED	電球色	83	98.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998L28-APD	LED	電球色	83	96.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN998L24-APD	LED	電球色	83	94.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139WW-APD	LED	温白色	86	101.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139L30-APD	LED	電球色	83	99.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139L28-APD	LED	電球色	83	97.4		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1139L24-APD	LED	電球色	83	95.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245WW-APD	LED	温白色	86	103.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245L30-APD	LED	電球色	83	101.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245L28-APD	LED	電球色	83	99.2		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1245L24-APD	LED	電球色	83	96.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492WW-APD	LED	温白色	86	105.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492L30-APD	LED	電球色	83	102.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492L28-APD	LED	電球色	83	100.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LEDN1492L24-APD	LED	電球色	83	98.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301NV-APD	LED	昼白色	86	130.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301WV-APD	LED	白色	86	130.6		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301WWV-APD	LED	温白色	86	127.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301L30V-APD	LED	電球色	83	125.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301L28V-APD	LED	電球色	83	122.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED301L24V-APD	LED	電球色	83	119.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504N-APD	LED	昼白色	86	135.7	FALSE	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504W-APD	LED	白色	86	135.7	FALSE	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504WW-APD	LED	温白色	86	133.0	○	○	調光

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	固有I初値- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L30-APD	LED	電球色	83	130.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L28-APD	LED	電球色	83	127.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED504L24-APD	LED	電球色	83	125.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848N-APD	LED	昼白色	86	137.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848W-APD	LED	白色	86	137.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848WW-APD	LED	温白色	86	134.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L30-APD	LED	電球色	83	132.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L28-APD	LED	電球色	83	129.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED848L24-APD	LED	電球色	83	126.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998N-APD	LED	昼白色	86	127.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998W-APD	LED	白色	86	127.7		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998WW-APD	LED	温白色	86	125.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L30-APD	LED	電球色	83	122.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L28-APD	LED	電球色	83	120.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED998L24-APD	LED	電球色	83	117.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139N-APD	LED	昼白色	86	129.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139W-APD	LED	白色	86	129.9		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139WW-APD	LED	温白色	86	127.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L30-APD	LED	電球色	83	124.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L28-APD	LED	電球色	83	122.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1139L24-APD	LED	電球色	83	119.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245N-APD	LED	昼白色	86	131.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245W-APD	LED	白色	86	131.8		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245WW-APD	LED	温白色	86	129.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L30-APD	LED	電球色	83	126.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L28-APD	LED	電球色	83	123.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1245L24-APD	LED	電球色	83	121.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492N-APD	LED	昼白色	86	134.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492W-APD	LED	白色	86	134.1		○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492WW-APD	LED	温白色	86	131.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L30-APD	LED	電球色	83	128.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L28-APD	LED	電球色	83	125.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SCF-LED1492L24-APD	LED	電球色	83	123.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292WWV-APD	LED	温白色	86	106.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292L30V-APD	LED	電球色	83	103.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292L28V-APD	LED	電球色	83	101.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED292L24V-APD	LED	電球色	83	100.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500WW-APD	LED	温白色	86	107.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L30-APD	LED	電球色	83	104.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L28-APD	LED	電球色	83	102.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED500L24-APD	LED	電球色	83	101.0		○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850WW-APD	LED	温白色	86	115.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L30-APD	LED	電球色	83	113.2	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L28-APD	LED	電球色	83	111.3	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED850L24-APD	LED	電球色	83	108.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994WW-APD	LED	温白色	86	117.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L30-APD	LED	電球色	83	114.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L28-APD	LED	電球色	83	112.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED994L24-APD	LED	電球色	83	109.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150WW-APD	LED	温白色	86	114.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L30-APD	LED	電球色	83	112.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L28-APD	LED	電球色	83	110.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1150L24-APD	LED	電球色	83	107.8	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241WW-APD	LED	温白色	86	112.5	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L30-APD	LED	電球色	83	110.0	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L28-APD	LED	電球色	83	107.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1241L24-APD	LED	電球色	83	105.4	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488WW-APD	LED	温白色	86	115.7	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L30-APD	LED	電球色	83	113.6	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L28-APD	LED	電球色	83	111.1	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	SC3-LED1488L24-APD	LED	電球色	83	108.9	○	○	調光
ライン照明 (屋内)	LLH-LED550F-W	LED	白色	85	136.0		○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED550F-WW	LED	温白色	85	132.0	○	○	

製品名	形式	光源	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	固有E1初値- 消費効率 (lm/W)	基準値1 クリア	基準値2 クリア	備考
ライン照明 (屋内)	LLH-LED550F-L30	LED	電球色	85	132.0	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED850F-W	LED	白色	85	144.3	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED850F-WW	LED	温白色	85	140.0	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED850F-L30	LED	電球色	85	140.0	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1000F-W	LED	白色	85	143.8		○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1000F-WW	LED	温白色	85	139.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1000F-L30	LED	電球色	85	139.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1250F-W	LED	白色	85	144.0		○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1250F-WW	LED	温白色	85	139.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1250F-L30	LED	電球色	85	139.5	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1500F-W	LED	白色	85	144.8	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1500F-WW	LED	温白色	85	140.4	○	○	
ライン照明 (屋内)	LLH-LED1500F-L30	LED	電球色	85	140.4	○	○	
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN550WW-FPD	LED	温白色	86	98.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN550L30-FPD	LED	電球色	83	96.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN550L28-FPD	LED	電球色	83	94.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN850WW-FPD	LED	温白色	86	105.2	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN850L30-FPD	LED	電球色	83	103.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN850L28-FPD	LED	電球色	83	101.0		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1000WW-FPD	LED	温白色	86	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1000L30-FPD	LED	電球色	83	101.2		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1000L28-FPD	LED	電球色	83	99.2		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1250WW-FPD	LED	温白色	86	106.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1250L30-FPD	LED	電球色	83	104.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1250L28-FPD	LED	電球色	83	102.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1500WW-FPD	LED	温白色	86	109.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1500L30-FPD	LED	電球色	83	106.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LEDN1500L28-FPD	LED	電球色	83	104.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED550WW-FPD	LED	温白色	86	98.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED550L30-FPD	LED	電球色	83	96.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED550L28-FPD	LED	電球色	83	94.7		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED850WW-FPD	LED	温白色	86	105.2	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED850L30-FPD	LED	電球色	83	103.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED850L28-FPD	LED	電球色	83	101.0		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1000WW-FPD	LED	温白色	86	103.6	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1000L30-FPD	LED	電球色	83	101.2		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1000L28-FPD	LED	電球色	83	99.2		○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1250WW-FPD	LED	温白色	86	106.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1250L30-FPD	LED	電球色	83	104.7	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1250L28-FPD	LED	電球色	83	102.3	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1500WW-FPD	LED	温白色	86	109.1	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1500L30-FPD	LED	電球色	83	106.9	○	○	調光
ライン照明 (屋外)	SO3-LED1500L28-FPD	LED	電球色	83	104.9	○	○	調光