



納入仕様図面

ヒューズカバーを外した図

木什器取付穴

金属什器取付穴

- 付属品●
 取扱説明書 1枚
 バインド小ねじ 3.5×15mm 2ヶ

11	安全ゴムキャップ	1	合成ゴム	
10	取付金具	1	SPC t1.2	ユニクロメッキ
9	プレート	1	真鍮板 t0.5	クロームメッキ
8	ヒューズ止ビス	4	M4×8	鉄 クロメート
7	温度ヒューズ	2	富士端子	FTF-S 15A S019J
6	ヒューズカバー止ビス	1	サラタッピングねじ M3×6	鉄 ユニクロ
5	アース刃	1	真鍮板 t1.4	クロームメッキ
4	電源刃	1組	真鍮板 t1.4	
3	ヒューズカバー	1	PBT V0	ガラス30%入
2	バックカバー	1	PBT V0	ガラス30%入
1	本体	1	PBT V0	ガラス30%入
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	3Pコンセント 3PFC			単位 尺度 mm 1/1 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
早川	早川	疋田 渡辺	22A06A-1CC

定格: 250V 15A
 ヒューズ定格動作温度: 91℃