



軒下用LEDモジュール CLED2-WP



- List of color temperatures: D / 6500K, N / 5000K, W / 4200K, WW / 3500K, L30 / 3000K, L28 / 2800K, L24 / 2400K.


連結長最大 5000mm



CLED2 (F) - 987 N - WP(例)

Table with columns for product type, color, size, and color temperature. Includes a 'POINT' section about light quality.

寸法図



単位:mm

本体:ポリカーボネート・乳白/透明

アルミ(アルミダイキャスト)

付属品:

コネクタキャップDKN-CAP 1個

(出荷時、電源送りコネクタに装着しています)

材質:PBT白色

○標準在庫品 △受注品

定格 (直流電源装置別売)

Large table with columns for product type, size, weight, LED module, input power, current, light output, and price.

●延長配線する場合は0.75mm²以上の電源をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力DC24Vの時の値です。
※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束は: ①100%, ②100%, ③95%, ④90%, ⑤85%, ⑥80%, ⑦75%, ⑧70%, ⑨65%, ⑩60%


連続点灯時間 30000h 周囲温度 -10℃~+35℃

全サイズの希望小売価格と LED モジュール入力電力は▶P.430

使用場所(例)



接続例





【注意】
●直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの寿命等の問題となる可能性があります。
●浴室、サウナなどの高温、蒸気になる場所では使用しないでください。
●電圧の変動などの電圧の影響を受ける可能性のある場所、雷害被害などの雷害ガスが発生する場所など、機器の寿命や劣化等を原因とさせていただきます。
●未指定するそれがある場所では使用しないでください。
●周囲温度が10℃~35℃の範囲で使用してください。周囲温度が室温または低温の場合、特に夏場などLEDモジュールの平均点灯時間、点灯の劣化となります。

末端のLEDモジュールのコネクタは付属のコネクタキャップDKN-CAPを使用して防水処理をおこなってください。

照度分布 (CLED2F-987N-WP×3灯) ▶P.551

コープ照明





開口W=3000mm、天井高H=3000mm、実行径D=3000mm、1×24500mm²

水平面照度曲線

CLED2F-987N-WP(乳白パイプ)

CLED2-987N-WP(透明パイプ)



直流電源装置

Table comparing four DC power supply models (ELD24100FD, ELD2-24240FD, ELD24320FD, ELD24150FDD) with specifications like price, weight, dimensions, and performance.

適合調光器 ▶P.482

(屋内に設置してください)

PWM制御 AC100V-15A PDC1500T 希望小売価格 20,500円
PDC1000S 希望小売価格 15,600円
※推奨調光器・結線図は P484~487を参照。


オプションパーツ

接続ケーブルDKN 3000片切り



直流電源装置とLEDモジュール間の接続に使用します。
希望小売価格 DKN3000 片切り AC300V-10A 3,440円

コネクタホルダー20VCH



コネクタおよびコネクタリード線の挿れ下がり防止に使用します。
希望小売価格 20VCH 1個 480円
本体:ステンレス

LEDモジュールホルダー 20LVV



LEDモジュールの取り付けホルダー。
本体:ステンレス
PVCコーティング
希望小売価格 1個 200V 210円

延長ケーブルDKN 300



LEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。
希望小売価格 VCT 0.75mm²(サイズ:黒) AC300V-10A DKN300 1,300円

LEDモジュールの取り付けホルダー

希望小売価格 1個 200V 210円
800サイズ以上には3個で取り付けてください
1600サイズ以上には4個で取り付けてください

●LEDにはバリエーションがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と価格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。



CLED2 (F) - 987 N - WP (例)

製品種別 サイズ(L)

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
68	0.6	11,900	550	6.9	20,500	1031	13.1	25,200	1512	19.4	29,000	1994	25.6	38,100
112	1.1	11,900	593	7.4	20,500	1075	13.6	25,200	1556	19.9	29,000	2038	26.1	38,100
156	1.6	11,900	637	7.9	20,500	1119	14.3	25,200	1600	20.6	29,000	2081	26.8	38,100
199	2.3	11,900	681	8.6	20,500	1162	14.8	25,200	1644	21.1	33,100	2125	27.3	38,100
243	2.8	11,900	725	9.1	20,500	1206	15.3	25,200	1688	21.6	33,100	2169	28.0	38,100
287	3.3	16,100	768	9.6	20,500	1250	16.0	25,200	1731	22.3	33,100	2213	28.5	45,500
331	4.0	16,100	812	10.3	20,500	1294	16.5	29,000	1775	22.8	33,100	2256	29.0	45,500
375	4.5	16,100	856	10.8	20,500	1337	17.0	29,000	1819	23.4	33,100	2300	29.7	45,500
418	5.0	16,100	900	11.4	22,600	1381	17.7	29,000	1863	24.0	33,100	2344	30.2	45,500
462	5.7	16,100	943	12.0	22,600	1425	18.2	29,000	1906	24.4	35,100	2388	30.8	45,500
506	6.2	16,100	987	12.4	22,600	1469	18.8	29,000	1950	25.1	35,100			

※ 網掛け以外は特寸となります。
 ※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
 ※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。



FXS2-LED 990 N - WP (例)

製品種別 サイズ(L)

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
90	0.56	11,000	1110	9.8	28,200	2130	18.4	45,500	3150	26.7	62,700	4170	34.6	80,000
150	1.1	11,000	1170	10.3	28,200	2190	18.9	45,500	3210	27.2	62,700	4230	35.1	80,000
210	1.6	11,000	1230	10.8	28,200	2250	19.4	45,500	3270	27.7	62,700	4290	35.5	80,000
270	2.2	11,000	1290	11.4	28,200	2310	19.9	45,500	3330	28.1	62,700	4350	36.0	80,000
330	2.7	11,000	1350	11.9	28,200	2370	20.4	45,500	3390	28.6	62,700	4410	36.4	80,000
390	3.3	11,000	1410	12.4	28,200	2430	21.0	45,500	3450	29.0	62,700	4470	36.9	80,000
450	3.9	11,000	1470	13.0	28,200	2490	21.7	45,500	3510	29.5	62,700	4530	37.4	80,000
510	4.5	11,000	1530	13.4	28,200	2550	22.0	54,100	3570	30.0	71,300	4590	37.8	88,600
570	4.9	19,600	1590	13.9	36,800	2610	22.4	54,100	3630	30.4	71,300	4650	38.3	88,600
630	5.4	19,600	1650	14.4	36,800	2670	22.9	54,100	3690	30.9	71,300	4710	38.7	88,600
690	6.0	19,600	1710	14.9	36,800	2730	23.4	54,100	3750	31.4	71,300	4770	39.2	88,600
750	6.5	19,600	1770	15.4	36,800	2790	23.9	54,100	3810	31.8	71,300	4830	39.7	88,600
810	7.0	19,600	1830	15.9	36,800	2850	24.4	54,100	3870	32.3	71,300	4890	40.1	88,600
870	7.6	19,600	1890	16.4	36,800	2910	24.9	54,100	3930	32.7	71,300	4950	40.6	88,600
930	8.2	19,600	1950	17.0	36,800	2970	25.4	54,100	3990	33.2	71,300	5010	41.2	88,600
990	9.0	19,600	2010	17.6	36,800	3030	25.8	54,100	4050	33.7	80,000			
1050	9.4	28,200	2070	18.0	45,500	3090	26.3	62,700	4110	34.1	80,000			

※ 網掛け以外は特寸となります。
 ※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
 ※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。



FX50-LED 1000 N - WP (例)

製品種別 サイズ

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズ	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
50	0.47(0.37)	11,000	1050	9.5(7.4)	25,300	2050	18.0(14.0)	41,400	3050	26.2(20.4)	55,200	4050	33.9(26.4)	71,300
100	0.92(0.72)	11,000	1100	9.9(7.7)	25,300	2100	18.4(14.4)	41,400	3100	26.6(20.7)	55,200	4100	34.3(26.8)	71,300
150	1.4(1.1)	11,000	1150	10.4(8.1)	25,300	2150	18.8(14.7)	41,400	3150	27.0(21.1)	55,200	4150	34.7(27.1)	71,300
200	1.8(1.4)	11,000	1200	10.8(8.4)	25,300	2200	19.2(15.0)	41,400	3200	27.4(21.4)	55,200	4200	35.1(27.4)	71,300
250	2.3(1.8)	11,000	1250	11.3(8.8)	25,300	2250	19.7(15.4)	41,400	3250	27.7(21.6)	55,200	4250	35.4(27.6)	71,300
300	2.7(2.1)	11,000	1300	11.7(9.1)	25,300	2300	20.1(15.7)	41,400	3300	28.1(21.9)	55,200	4300	35.8(27.9)	71,300
350	3.2(2.5)	11,000	1350	12.2(9.5)	25,300	2350	20.5(16.0)	41,400	3350	28.5(22.2)	55,200	4350	36.2(28.2)	71,300
400	3.6(2.8)	11,000	1400	12.6(9.8)	25,300	2400	20.9(16.3)	41,400	3400	28.9(22.5)	55,200	4400	36.6(28.5)	71,300
450	4.1(3.2)	11,000	1450	13.1(10.2)	25,300	2450	21.3(16.6)	41,400	3450	29.3(22.9)	55,200	4450	37.0(28.9)	71,300
500	4.5(3.5)	11,000	1500	13.4(10.5)	25,300	2500	21.7(16.9)	41,400	3500	29.7(23.2)	55,200	4500	37.4(29.2)	71,300
550	5.0(3.9)	18,400	1550	13.9(10.8)	33,400	2550	22.2(17.3)	48,300	3550	30.0(23.4)	64,400	4550	37.7(29.4)	80,500
600	5.4(4.2)	18,400	1600	14.3(11.2)	33,400	2600	22.6(17.6)	48,300	3600	30.4(23.7)	64,400	4600	38.1(29.7)	80,500
650	5.9(4.6)	18,400	1650	14.7(11.5)	33,400	2650	23.0(17.9)	48,300	3650	30.8(24.0)	64,400	4650	38.5(30.0)	80,500
700	6.3(4.9)	18,400	1700	15.1(11.8)	33,400	2700	23.4(18.3)	48,300	3700	31.2(24.3)	64,400	4700	38.9(30.3)	80,500
750	6.8(5.3)	18,400	1750	15.5(12.1)	33,400	2750	23.8(18.6)	48,300	3750	31.6(24.6)	64,400	4750	39.3(30.7)	80,500
800	7.2(5.6)	18,400	1800	15.9(12.4)	33,400	2800	24.2(18.9)	48,300	3800	32.0(25.0)	64,400	4800	39.7(31.0)	80,500
850	7.7(6.0)	18,400	1850	16.3(12.7)	33,400	2850	24.6(19.2)	48,300	3850	32.4(25.3)	64,400	4850	40.1(31.3)	80,500
900	8.1(6.3)	18,400	1900	16.8(13.1)	33,400	2900	25.1(19.6)	48,300	3900	32.7(25.5)	64,400	4900	40.4(31.5)	80,500
950	8.6(6.7)	18,400	1950	17.2(13.4)	33,400	2950	25.5(19.9)	48,300	3950	33.1(25.8)	64,400	4950	40.8(31.8)	80,500
1000	9.0(7.0)	18,400	2000	17.6(13.7)	33,400	3000	25.8(20.1)	48,300	4000	33.5(26.1)	64,400	5000	41.2(32.1)	80,500

※ 網掛け以外は特寸となります。
 ※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。()はR、G、Bの値です。
 ※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。
 ● L(mm)は、サイズに+40mmとした値です。