



アイソメ図

製品名	TAIKOO 100-3	-
品番	F-TH3J-100-8D	
外形寸法(1PCS)	W75.0XH24.9XD11 ※1	mm
製品ピッチ	400	mm
重量(1PCS)	20	g
梱包単位	30	個
定格	AC100 (50/60Hz)	V
消費電力(1PCS)	2.8	W
全光束(1PCS)	220	lm
配光角	165	°
発光色	昼光色	-
色温度範囲	6250~6750 ※2	K
平均演色評価数(Ra)	80	-
使用温度範囲	-20~50	°C
定格最高許容温度(Tc)	75 ※3	°C
保存温度範囲	-20~70	°C
環境仕様	防沫形	-
IP規格	IPX4	-
設計寿命	40000 ※4	Hr
備考	器具内専用	-

※1 シリコンシートによる厚みは含みません

※2 LED光源部の色温度範囲です。

また使用する環境、周囲温度により、若干数値が異なる場合があります。

※3 弊社指定の箇所(TCポイント)での最高許容温度です。

※4 全光束が初期光束値の70%となる数値です。

△	・			特記外の面取				⊕	▽
	・			特記外の仕上					
△	・			製・図	設計	検 図	承認	尺 度	FREE
	年月日	改 訂	氏 名	2016.11.08 杉江	2016.11.08 杉江	2016.11.08 岡田	2016.11.08 山本		
記号				材質/表面処理				図 番	
名 称	TAIKOO 100-3							F-TH3J-100-8D	
	製品仕様図								