

LEDモジュール
FL-LED2 入力特性表

LEDモジュール入力電力値合計を使用直流電源装置の最大使用W数以下でお使いください

LEDモジュール入力電力一覧				使用可能な直流電源装置																									
形式 (□:色記号)	全長 (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	直流電源装置	ELD2416P	ELD2430HDB	ELD2-2435FD	ELD24100FD	ELD24150FDD	ELD2-24240FD	ELD24320FD																			
			LEDモジュール 入力電力 最大使用W数	非調光	位相調光(3%~100%)	PWM調光(3%~100%)	PWM調光(3%~100%)	DALI調光(5%~100%)	PWM調光(3%~100%)	PWM調光(3%~100%)																			
			14W	24W	28W	70W (60W) ※	105W (90W) ※	168W (144W) ※	224W (192W) ※																				
直流電源装置と組み合わせ時の入力電流・入力電力(警報値に近づかない)																													
定格電圧		100V		100V		100V		200V		100V		200V		100V		200V		100V		200V		100V		200V					
		入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	入力電力 (W)				
FL-LED2-	352 □□	352	6.0	0.13	7.5	0.10	9.6	0.09	8.1	0.06	8.3	0.12	9.5	0.09	11.1	0.11	9.9	0.09	9.9	0.13	9.7	0.13	11.6	0.10	8.5	0.12	10.7		
FL-LED2-	535 □□	535	9.5	0.20	11.5	0.15	13.8	0.13	12.2	0.08	12.4	0.16	13.4	0.10	14.8	0.15	13.5	0.11	13.5	0.17	13.5	0.15	15.3	0.14	12.4	0.14	14.4		
FL-LED2-	611 □□	611	10.5	0.22	13.0	0.16	15.0	0.14	13.4	0.09	13.6	0.17	14.5	0.11	15.9	0.16	14.5	0.11	14.5	0.18	14.6	0.15	16.4	0.15	13.5	0.14	15.5		
FL-LED2-	789 □□	789	13.0	0.27	16.0	0.19	18.1	0.17	16.3	0.10	16.5	0.20	17.3	0.12	18.5	0.19	17.5	0.13	17.5	0.21	17.4	0.17	19.0	0.18	16.2	0.16	18.1		
FL-LED2-	853 □□	853	14.0	0.29	17	0.20	19.3	0.18	17.5	0.10	17.7	0.21	18.4	0.13	19.6	0.20	18.5	0.13	18.5	0.22	18.5	0.17	20.1	0.19	17.3	0.16	19.1		
FL-LED2-	1045 □□	1045	17.5		0.25	23.5	0.22	21.6	0.12	21.8	0.25	22.2	0.15	23.3	0.23	22.0	0.15	22.0	0.26	22.3	0.19	23.8	0.23	21.2	0.18	22.8			
FL-LED2-	1116 □□	1116	18.5		0.26	24.7	0.24	22.8	0.13	23.0	0.26	23.3	0.15	24.3	0.24	23.5	0.16	23.0	0.27	23.4	0.19	24.9	0.24	22.3	0.18	23.9			
FL-LED2-	1348 □□	1348	21.5		0.30	28.4	0.27	26.3	0.14	26.5	0.29	26.6	0.17	27.5	0.28	26.5	0.17	26.5	0.30	26.7	0.21	28.1	0.27	25.6	0.20	27.0			
FL-LED2-	1424 □□	1424	22.0		0.30	29.0	0.28	26.9	0.15	27.1	0.29	27.2	0.17	28.0	0.28	27.0	0.17	27.0	0.31	27.2	0.21	28.7	0.28	26.1	0.20	27.5			
FL-LED2-	1602 □□	1602	24.0		0.33	31.4	0.30	29.2	0.16	29.4	0.32	29.4	0.18	30.1	0.30	29.0	0.19	29.0	0.33	29.4	0.22	30.8	0.30	28.3	0.21	29.6			

*各直流電源装置は、周囲温度5℃~40℃の範囲で使用してください。
※ 天井裏など周囲温度が40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。