納入仕様図面



【20LYVﾎﾙﾀﾞｰ（別売）取付図】



※3 1600サイズ以下は中央部に1個
※2 CLED2F：乳白 CLED2［無印］：透明
※1 名称末尾 F1はL28・L30・WW・W・N・D、P1はFM

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
9	銘板	1		
8	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
7	電線	1	KVF0.3mm² 2心	白、青 耐寒電線
6	穴なしエンドキャップ	1	PC	透明
5	穴ありエンドキャップ	1	PC	透明
4	ブッシング	2	シリコン	
3	Oリング	2	シリコン	φ22 ※3
2	PCパイプ	1	PC	φ22 ※2
1	本体	1	Al	アルマイト処理

名称	冷蔵・冷凍ケース用ＬＥＤモジュール CLED2(F)-0000V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□ ※1	単位	尺度
		mm	1/1(A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	22C24A-2BW

DNL DNLED's 冷蔵・冷凍ケース用LEDモジュール
CLED2
入力電圧 DC24V
入力電力 W
【銘板】 DNライティング株式会社 秋田DNL

電源 入力電圧DC24V

使用温度範囲 199～1600サイズは−30℃ ～ +25℃ 1863～2388サイズは−10℃ ～ +25℃

※4 周囲温度25℃の値。0℃時は+5%、−10℃時は+7%、−30℃時は+10%。

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A) ※4	入力電力 (W) ※4	本体質量 (kg)
CLED2(F)- 199V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	199	0.11	2.6	0.06
CLED2(F)- 550V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	550	0.32	7.6	0.17
CLED2(F)- 900V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	900	0.53	12.7	0.28
CLED2(F)-1075V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	1075	0.64	15.3	0.33
CLED2(F)-1250V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	1250	0.75	17.9	0.39
CLED2(F)-1425V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	1425	0.86	20.5	0.44
CLED2(F)-1600V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	1600	0.97	23.0	0.50
CLED2(F)-1863V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	1863	1.12	27.0	0.58
CLED2(F)-1950V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	1950	1.17	28.5	0.60
CLED2(F)-2169V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	2169	1.31	31.5	0.67
CLED2(F)-2388V(L28・L30・WW・W・N・D・FM)-□□	2388	1.46	35.0	0.74

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28／2800K	電球色	83
L30／3000K	電球色	83
WW／3500K	温白色	86
W／4200K	白色	86
N／5000K	昼白色	86
D／6500K	昼光色	86
FM／4800K	精肉・鮮魚（赤身）・生鮮食品用	78

●付属品●
取扱説明書 1枚