




形式	CLED2F-900VN
----	--------------

光源	
定格光束	1230 lm

器具効率	100.0	%
下方効率	87.8	%
上方効率	12.2	%

最大取付間隔		
A断面	1.6	H
C断面	1.5	H
B断面	1.4	H

**DNライティング株式会社**



照明率表			平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1230.0 / (間口 * 奥行き)											
床(%)	10												0	
天井(%)	80			60			40			20			0	
壁(%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.36	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.32	0.26	0.22	0.31	0.25	0.22	0.19
	0.70	0.49	0.42	0.36	0.47	0.40	0.35	0.45	0.39	0.34	0.42	0.37	0.33	0.31
	1.00	0.64	0.57	0.52	0.61	0.55	0.50	0.58	0.53	0.49	0.56	0.51	0.47	0.45
	1.25	0.73	0.66	0.61	0.69	0.64	0.59	0.66	0.62	0.58	0.63	0.59	0.56	0.53
	1.50	0.79	0.73	0.68	0.75	0.70	0.66	0.72	0.68	0.64	0.69	0.65	0.62	0.59
	2.00	0.86	0.82	0.78	0.83	0.79	0.75	0.79	0.76	0.73	0.76	0.73	0.71	0.68
	2.50	0.91	0.87	0.84	0.87	0.84	0.81	0.83	0.81	0.78	0.80	0.78	0.76	0.72
	3.00	0.94	0.90	0.87	0.90	0.87	0.84	0.86	0.84	0.82	0.82	0.80	0.79	0.75
	4.00	0.97	0.95	0.92	0.93	0.91	0.89	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.79
	5.00	0.99	0.97	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.81
	7.00	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.83
	10.00	1.03	1.02	1.01	0.98	0.97	0.97	0.94	0.93	0.93	0.90	0.89	0.89	0.85