


- 付属品●
取扱説明書 1枚
端部処理用エンドキャップ 1個



電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内用
最小曲げ半径 50mm

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXL-LED3050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3060	0.61	14.4	0.22	FXL-LED4050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4060	0.78	18.6	0.29
FXL-LED3100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3110	0.62	14.6	0.23	FXL-LED4100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4110	0.79	18.9	0.30
FXL-LED3150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3160	0.63	14.9	0.23	FXL-LED4150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4160	0.80	19.1	0.30
FXL-LED3200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3210	0.63	15.1	0.23	FXL-LED4200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4210	0.81	19.3	0.30
FXL-LED3250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3260	0.64	15.3	0.24	FXL-LED4250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4260	0.82	19.5	0.31
FXL-LED3300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3310	0.65	15.5	0.24	FXL-LED4300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4310	0.83	19.7	0.31
FXL-LED3350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3360	0.66	15.7	0.24	FXL-LED4350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4360	0.83	19.9	0.31
FXL-LED3400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3410	0.67	15.9	0.25	FXL-LED4400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4410	0.84	20.1	0.32
FXL-LED3450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3460	0.68	16.1	0.25	FXL-LED4450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4460	0.85	20.4	0.32
FXL-LED3500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3510	0.68	16.3	0.25	FXL-LED4500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4510	0.86	20.6	0.33
FXL-LED3550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3560	0.69	16.5	0.26	FXL-LED4550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4560	0.87	20.7	0.33
FXL-LED3600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3610	0.70	16.7	0.26	FXL-LED4600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4610	0.88	21.0	0.33
FXL-LED3650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3660	0.71	16.9	0.26	FXL-LED4650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4660	0.89	21.2	0.34
FXL-LED3700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3710	0.72	17.2	0.27	FXL-LED4700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4710	0.90	21.4	0.34
FXL-LED3750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3760	0.73	17.4	0.27	FXL-LED4750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4760	0.91	21.6	0.34
FXL-LED3800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3810	0.74	17.6	0.28	FXL-LED4800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4810	0.92	21.8	0.35
FXL-LED3850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3860	0.75	17.8	0.28	FXL-LED4850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4860	0.93	22.0	0.35
FXL-LED3900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3910	0.75	18.0	0.28	FXL-LED4900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4910	0.93	22.2	0.35
FXL-LED3950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	3960	0.76	18.2	0.29	FXL-LED4950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4960	0.94	22.4	0.36
FXL-LED4000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□	4010	0.77	18.4	0.29					

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF 0.3mm ² 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

名称	【特注】フレキシブルLEDモジュール	単位	尺度
FXL-LED0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -□□ (L>3000)	※1	mm	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	20G02A-4BP