

形式	FXA-S9-1003N-WP
----	-----------------





光源	
定格光束	450 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	86.6 %
上方効率	13.4 %

最大取付間隔		
A断面	2.0	H
C断面	1.8	H
B断面	1.5	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	192
10	205
20	199
30	188
40	175
50	159
60	139
70	116
80	92
90	65
100	47
110	30
120	13
130	5
140	1
150	0
160	0
170	0
180	0



照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 450.0 / (間口 * 奥行き)												
床(%)		10												
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.33	0.26	0.20	0.31	0.24	0.20	0.29	0.23	0.19	0.28	0.22	0.18	0.16
	0.70	0.45	0.37	0.32	0.43	0.36	0.30	0.40	0.34	0.29	0.38	0.32	0.28	0.26
	1.00	0.60	0.52	0.46	0.56	0.50	0.44	0.53	0.48	0.43	0.51	0.45	0.41	0.38
	1.25	0.68	0.61	0.55	0.65	0.58	0.53	0.61	0.56	0.52	0.58	0.54	0.50	0.47
	1.50	0.74	0.68	0.62	0.71	0.65	0.60	0.67	0.62	0.58	0.64	0.60	0.56	0.53
	2.00	0.82	0.77	0.73	0.78	0.74	0.70	0.75	0.71	0.68	0.71	0.68	0.65	0.62
	2.50	0.88	0.83	0.79	0.83	0.79	0.76	0.79	0.76	0.73	0.76	0.73	0.71	0.67
	3.00	0.91	0.87	0.83	0.86	0.83	0.80	0.82	0.80	0.77	0.78	0.76	0.74	0.71
	4.00	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.86	0.86	0.84	0.82	0.82	0.80	0.79	0.75
	5.00	0.97	0.95	0.92	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.81	0.78
7.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.80	
10.00	1.02	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.92	0.91	0.91	0.88	0.87	0.86	0.82	