



納入仕様図面



【銘板】



- 付属品 ●
- 取扱説明書 1枚
- 端部エンドキャップ 1個

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※1 名称末尾 R1はH22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N。

電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内用

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FXYT-LED 285 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	285	0.081	1.9	0.03	300
FXYT-LED 510 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	510	0.15	3.5	0.05	
FXYT-LED 870 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	870	0.26	6.1	0.08	
FXYT-LED1005 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1005	0.30	7.2	0.10	
FXYT-LED1500 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1500	0.45	10.6	0.14	
FXYT-LED1995 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	1995	0.59	14.1	0.19	
FXYT-LED2490 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□	2490	0.74	17.7	0.24	

7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	4	AWG26	白、灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXYT-LED0000 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) -□□			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	22C09A-1BP