


tilight
PWM converter4 ver3

DC12-24V 電源入力
MAX 2A×4 LED出力
信号入力
極性無し



橙色 灰色 青色

モニタLED
無信号：点滅
信号有：出力に合わせて調光

仕様図面

*調光には適合したLEDライコンが必要です。
*接続する灯具の仕様に従い入力電圧を選択して下さい。
*使用される電源には、必ずアースを取り付けてください。
*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

変更箇所	変更年月日	詳細	単線	φ0.5~φ1.2	入力電圧	DC12~24V	名称	PWM converter4 ver3	
△	2021.01.25	誤記修正	より線	AWG 16~24	最大出力電流	2.0A×4回路 / 2.6A×3回路 4.0A×2回路 / 8.0A×1回路	型番	TLPWM4V3	縮尺 Free
△			重量	180g	PWM入力	パナソニック製LEDライコン NQ20355, NQ20841K, NQ20861K 対応電圧 NKW-RPWMS3に適合 △	井上 武部 伊藤	トライト株式会社	
△					接続台数	NQ20355の場合、4台配線可能 NQ20841K, NQ20861Kの場合、20台配線可能 NKW-RPWMS3の場合、10台配線可能 △		承認	検図
△							図番	TLPWM4V3-21-1 △	2021年01月14日

USER REYDATE FNAME A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8