



直 流 電 源 装 置 一 覧

容量や用途に合わせて、最適な直 流 電 源 装 置をお選びいただけます。

1 灯 用		
非調光	調 光	
	PWM 調光 (3%～100%)	位相調光 (1%～100%)
		
1 ～ 3 LED モジュール入力電力最大使用W数		

1	14 W (13W) まで ※1									
	ELD2-2416P 希望小売価格 4,600 円 高30×幅210×32mm 0.17kg 入力側リード線長:385mm 出力側リード線長:110mm 取付ピッチ201mm									
定格(最大負荷時)出力DC24V										
<table> <tr> <th>入力電圧</th><th>周波数</th><th>入力電流</th><th>容量</th></tr> <tr> <td>AC100V</td><td>50/60Hz</td><td>0.36A</td><td>36VA</td></tr> </table>	入力電圧	周波数	入力電流	容量	AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA		
入力電圧	周波数	入力電流	容量							
AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA							

2 28W (25.5W) まで ※1



ELD2-2435FD

希望小売価格 11,600 円
高36.8×幅299×34.9mm
0.35kg
入力側リード線長:390mm
出力側および調光信号リード線長:220mm
取付ピッチ284mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.44A	44VA
AC200V		0.22A	
AC242V		0.19A	

一灯でも LED モジュール入力電力が1 [2] を超える場合、

4 [5] の直流電源装置をご利用ください。

一灯でもLED モジュール入力電力が **2** を超える場合、**4**、**6**、**8** の直 流 電 源 装 置をご使用ください。

2 28W (25.5W) まで ※1

A photograph of the ELD2-2435FD LED module. It is a long, thin, white rectangular unit with a yellow and blue ribbon cable attached to one end. The unit is shown against a white background. Below the unit, the text '非調光・調光兼用' (Non-dimming / Dimming compatible) is printed.

ELD2-2435FD

希望小売価格 11,600 円

高36.8×幅299×34.9mm

0.35kg

入力側リード線長:390mm

出力側および調光信号リード線長:220mm

取付ピッチ284mm

定格(最大負荷時)出力DC24V

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.44A	44VA
AC200V		0.22A	
AC242V		0.19A	

一灯でもLED モジュール入力電力が **2** を超える場合、**4**、**6** の直 流 電 源 装 置をご使用ください。

適合調光器

PDC1500T (3 路スイッチ対応)	
	中型四角アウトレット ボックス深型に適合 (JISC8340) 出力負荷:15A まで 周波数:50/60Hz 共用 入力電圧:AC100V 屋内用 接続可能な直流電源
希望小売価格 20,500 円	

PDC1000S (カー形状スクエア3路スイッチ対応)

1個用スイッチボックス

(カー付)に適合

(JISC8340)

出力負荷:15Aまで

周波数:50/60Hz共用

入力電圧:AC100V

屋内用

接続可能な直流電源

装置の台数:25台まで

希望小売価格 15,600 円

カー形状はラウンドに交換

可能です(SPIR1枚790円カ

パーのみ)

カー形状はラウンドに交換可能です(SPIR:1枚790 円 カバーのみ)

9 24W (22W) まで ※1

A photograph of the ELD2430HDB LED module, which is a long, thin, silver-colored rectangular component with two gold-colored wire leads extending from one end.

ELD2430HDB ※3
希望小売価格 13,600 円
高20×幅322×38mm
0.27kg
入力側リード線長:385mm
出力側リード線長:110mm
取付ピッチ313mm

定格(最大負荷時)出力DC24V



入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

適合調光器

BDC300S (カー形状スクエア3路スイッチ対応)	
	正位相調光器 1個用スイッチボックス (カー付)に適合 (JISC8340) 出力負荷:3Aまで 周波数:50/60Hz 共用 入力電圧:AC100V 屋内用 接続可能な直流電源 装置の台数:5台まで
希望小売価格 13,800 円	
カー形状はラウンドに交換 可能です(SP1R:1枚790円カ バーのみ)	

BDC300GS (カー形状スクエア3路スイッチ対応)	
	逆位相調光器 1個用スイッチボックス (カー付)に適合 (JISC8340) 出力負荷:3Aまで 周波数:50/60Hz 共用 入力電圧:AC100V 屋内用 接続可能な直流通電 装置の台数:6台まで 正位相調光器
希望小売価格 15,800円	
カー形状はラウンドに交換 可能です(SPIR:1枚790円/カ パのみ)	

カー形状はラウンドに交換可能です(SPIR:1枚790 円 カバーのみ)

多 灯 用		
非調光	調 光	
	PWM 調光 (3%～100%)	DALI 調光 (5%～100%)
		
4 ～ 7 LED モジュール入力電力最大使用W数		

4

70W (60W) まで ※2

A photograph of the ELD24100FD LED power supply unit. It is a small, rectangular, silver-colored metal enclosure. Two black output cables with red and black insulated conductors are connected to the bottom of the unit. The unit has some text and a logo on its top surface.

ELD24100FD

希望小売価格 16,100 円

高49×幅224×68mm

0.9kg

入力側リード線長:650mm

出力側リード線長:220mm

取付ピッチ210mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

入力電圧

周波数

入力電流

容量

AC100V

50/60Hz

1.17A

117VA

AC200V

0.6A

120VA

AC242V

0.5A

121VA

5

168W (144W) まで ※2

非調光・調光兼用

ELD2-24240FD

希望小売価格 29,800 円

高48.7×幅244×68mm

1.2kg

入力側リード線長:640mm

出力側リード線長:210mm

取付ピッチ229mm

定格(最大負荷時)出力DC24V

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V		2.67A	267VA
AC200V	50/60Hz	1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

6

224W (192W) まで ※2

A photograph of the ELD24320FD LED module. It is a rectangular, silver-colored metal unit. Two black cables with red and blue connectors are attached to the side. The unit is shown against a plain white background.

ELD24320FD

希望小売価格 42,000 円

高55.5×幅251×90mm

1.8kg

入力側リード線長:650mm

出力側リード線長:220mm

取付ピッチ240mm

非調光・調光兼用

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V		3.69A	369VA
AC200V	50/60Hz	1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

入力電圧

周波数

入力電流

容量

AC100V

3.69A

369VA

AC200V

50/60Hz

1.78A

356VA

AC242V

1.49A

361VA

4

70W (60W) まで ※2

ELD24100FD

希望小売価格 16,100 円

高49×幅224×68mm

0.9kg

入力側リード線長:650mm

出力側リード線長:220mm

取付ピッチ210mm

定格(最大負荷時)出力DC24V	周波数	入力電流	容量
入力電圧		1.17A	117VA
AC100V	50/60Hz	0.6A	120VA
AC200V		0.5A	121VA
AC242V			

5 168W (144W) まで ※2

ELD2-24240FD

希望小売価格 29,800 円

高48.7×幅244×68mm

1.2kg

入力側リード線長:640mm

出力側リード線長:210mm

取付ピッチ229mm

非調光・調光兼用

定格(最大負荷時)出力DC24V

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V		2.67A	267VA
AC200V	50/60Hz	1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

6 224W (192W) まで ※2

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

※2 200V・242V対応

ELD24320FD
希望小売価格 42,000 円
高55.5×幅251×90mm
1.8kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
取付ピッチ240mm

非調光・調光専用

定格(最大負荷時)出力DC24V

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V		3.69A	369VA
AC200V	50/60Hz	1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

7 105W (90W) まで ※2

ELD24150FDD

希望小売価格 22,800 円

高51×幅241×67.5mm

1.25kg

入力側リード線長:650mm

出力側リード線長:220mm

取付ピッチ228mm

非調光・調光兼用

定格(最大負荷時)出力DC24V

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V		1.90A	190VA
AC200V	50/60Hz	0.90A	180VA
AC242V		0.74A	179VA

適合調光器

PDC1500T (3 路スイッチ対応)	
	中型四角アウトレット ボックス深型に適合 (JISC8340) 出力負荷: 15A まで 周波数: 50/60Hz 共用 入力電圧: AC100V 屋内用 接続可能な直流電源 装置の台数: ELD24100FD は 9 台まで ELD2-24240FD は 4 台まで ELD24320FD は 2 台まで
希望小売価格 20,500 円	

PDC1000S (カー形状スクエア3路スイッチ対応)	
	1個用スイッチボックス (カー付)に適合 (JISC8340) 出力負荷: 15Aまで 周波数: 50/60Hz 共用 入力電圧: AC100V 屋内用
希望小売価格 15,600円	接続可能な直流電源 装置の台数:
カー形状はラウンドに交換 可能です (SP1R-1枚790円カ バーのみ)	ELD24100FDは 9台まで ELD2-24240FDは 4台まで ELD24320FDは 2台まで

カー形状はラウンドに交換可能です(SPIR:1枚790 円 カバーのみ)

※1 周面温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。FXH-LED、FXD-LED2、FX50-LED、FXL-LED、FXS2-LED、FXYT-LED、FXYS-LED、FXU-LEDは()内の電力(W)で使用してください。
 ※2 周面温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。 ※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下部でラチングが発生する場合がありますが異常ではありません。