

## 接続可能台(セット)数

適合調光器—直流電源装置／調光ドライバ

### 直流電源装置

調光制御方式		PWM			適合LEDモジュール
適合調光器		PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S (2回路用)	
					
直流電源装置 (調光下限 3%)		接続可能台数			FXML <sup>※2</sup> , MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FXH-LED <sup>※2</sup> , FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXCT/S-LED, FXYT/S-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20/F
		AC100V			
ELD2-2435FD		25台まで	25台まで	25台まで <sup>※1</sup>	
ELD24100FD		9台まで	9台まで	9台まで <sup>※1</sup>	
ELD2-24240FD		4台まで	4台まで	4台まで <sup>※1</sup>	
ELD24320FD		2台まで	2台まで	2台まで <sup>※1</sup>	
ELC6428FD		25台まで	25台まで	25台まで <sup>※1</sup>	
ELC6437FD		24台まで	24台まで	24台まで <sup>※1</sup>	
ELC6464FD		14台まで	14台まで	14台まで <sup>※1</sup>	
ELC64110FD		9台まで	9台まで	9台まで <sup>※1</sup>	
					LW, LWD, RW, SW

※1: 2回路合計の接続可能台(セット)数

※2: ELD2435FDは使用できません。

【注意】1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。

【注意】調光器の取扱説明書を必ず読んでください。

【注意】当社LED照明器具を入力電圧200V/242Vで調光させる場合や他社製の調光器と組み合わせてご使用いただく際は、WEBサイト(調光器別・対応機器について)をご覧ください。