
TRIMLINE交換用LED









色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)

WW(3500K) L30(3000K)

●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できませ

TR2- 製品種別	1250	L28 色記号: 色温度	D (例)
交換用	500	N :5000K	ドーム型
モジュール	850	W : 4200K	カパー
	1000	WW:3500K	
	1250	L30:3000K	
	1500	L28:2800K	
		L24:2400K	
		H22:2200K	
		(高浦色型)	

TR2-500 □□D	499	0.13	
TR2-850 □□D	849	0.21	
TR2-1000 □□D	999	0.25	

1499

希望小売価格 (円)

> 11,000 14,400 16,100 18,400

21,300

形式 (□□:色記号)

●雇内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください

0.36



○標準在庫品 △受注品





適合LED照明器具 TRE2-APL、TRE2-ADB



●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

TR2-	1250		L28	(例)
製品種別	サイズ	色	記号:色温度	Ē
交換用	500	N :5000K	H50:5000	K(高演色型)
モジュール	850	W : 4200K	H42:4200	K(高演色型)
	1000	WW:3500K	H35:3500	K(高演色型)
	1250	L30:3000K	H30:3000	K(高演色型)
	1500	128:2800K	H28:2800	K(高演色型)

定格								○標準在庫品 △受注品
形式	14.	質量	· 希望小売価格	色配号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)				
(□□:色配号)	L(mm)	(kg)	(円)	N (5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30 (3000K) Ra83	L28 (2800K) Ra83
TR2-500 □□	499	0.13	11,000	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TR2-850 □□(TR2B850□□)	849	0.21	14,400	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TR2-1000 □□	999	0.25	16,100	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TR2-1250 □□	1249	0.31	18,400	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TR2-1500 🗆 🗆	1499	0.36	21 300	Λ	Λ	^	^	^

●層内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください。 ●TR2-850-ADBはTR2B850をご使用ください。







適合LED照明器具 TRE2-APT

●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できませ

IRI	1250	NL28
製品種別	サイズ	色記号:色温度
交換用 モジュール	850 1000 1250 1500	N : 5000K } L28: 2800K 別途 5000K~2400K (受注品) の調色も可能 です。ご相談ください。

定格				◎標準在庫品 △受注品
形式	1/	質量	希望小売価格	色記号(色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)
(□□:色配号)	L(mm)	L(mm) (kg)	(円)	NL28 (5000K~2800K) Ra86~83
TRT850 NL28	849	0.22	20,200	Δ
TRT1000 NL28	999	0.26	21,900	Δ
TRT1250 NL28	1249	0.32	24,200	Δ
TDT1ENN NI 20	1/,00	0.37	27100	^

屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。



TRIM交換

TRIM LINE交換用LED

適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ



TM 製品種別	1250	L28 色記号: 色温度	S (例)
交換用	550	N :5000K	スクエア型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW:3500K	
	1250	L30:3000K	
	1500	L28:2800K	
		L24:2400K	


○標準在庫点 △受法品									
形式		質量	希望小売価格	色配号(色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)					
(□□:色記号)	L(mm)	(kg)	(円)	N (5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW (3500K) Ra86	L30 (3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24 (2400K) Ra83
TM550 □□S	548	0.28	13,800	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM850 □□S	848	0.40	15,600	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM1000 □□S	998	0.47	17,300	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM1250 □□S	1248	0.58	19,600	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM1500 □□S	1498	0.69	22 500	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

●雇内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。











TM	<u>1250</u>	L28	<u>D</u> (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N :5000K	ドーム型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW:3500K	
	1250	L30:3000K	
	1500	L28:2800K	
		L24:2400K	l

定格									
形式		質量 希	希望小売価格	色配号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)					
(□□:色記号)	L(mm)	(kg)	(円)	N (5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30 (3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24 (2400K) Ra83
TM550 □□D	548	0.25	13,800	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM850 □□D	848	0.36	15,600	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM1000 □□D	998	0.42	17,300	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM1250 □□D	1248	0.52	19,600	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TM1500 □□D	1498	0.62	22,500	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。







適合LED照明器具 TRH S-FPL

TH	1250	L28	S (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
を換用	550	N :5000K	スクエア型
Eジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW:3500K	
	1250	L30:3000K	
	1500	L28:2800K	

E格								○標準在庫品 △受注品	
形式		質量	希望小売価格	色配号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)					
(□□:色配号)	L(mm)	(kg)	(円)	N (5000K) Ra85	W(4200K) Ra85	WW(3500K) Ra85	L30 (3000K) Ra85	L28 (2800K) Ra85	
TH550 □□S	548	0.28	17,300	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
TH850 □□S	848	0.40	19,000	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
TH1000 □□S	998	0.47	20,700	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
TH1250 □□S	1248	0.58	23,000	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
TU1500 IIII C	1/.00	0.40	25,000	Λ.	Λ	^	Λ	Λ	

●雇内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

TH D







製品種別	1250	L28 色記号: 色温度	D (例)	
交換用	550	N :5000K	ドーム型	
モジュール	850	W : 4200K	カバー	
	1000	WW:3500K		
	1250	L30:3000K		
	1500	120 - 20004		

定格								○標準在庫品 △受注品
形式	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色配号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)				
(□□:色記号)				N (5000K) Ra85	W (4200K) Ra85	WW (3500K) Ra85	L30 (3000K) Ra85	L28 (2800K) Ra85
TH550 □□D	548	0.26	17,300	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TH850 □□D	848	0.37	19,000	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TH1000 □ □ D	998	0.43	20,700	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TH1250 □□D	1248	0.53	23,000	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
TH1500 □□D	1498	0.63	25,900	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

