

## 直流電源装置一覧

容量や用途に合わせて、最適な直流電源装置をお選びいただけます。

### 1灯用

**1** 14W (13W) まで ※1

非調光  
屋内用



**ELD2-2416P**  
希望小売価格 6,500円  
高30×幅210×32mm  
0.17kg  
入力側リード線長:385mm  
出力側リード線長:110mm  
非調光 取付ピッチ201mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA

**2** 28W (25.5W) まで ※1

PWM制御  
屋内用



**ELD2-2435FD**  
希望小売価格 13,400円  
高36.8×幅299×34.9mm  
0.35kg  
入力側リード線長:390mm  
出力側および調光信号リード線長:220mm  
非調光・調光兼用 取付ピッチ284mm  
調光範囲:3%~100%

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.44A	44VA
AC200V		0.22A	
AC242V		0.19A	

**3** 24W (22W) まで ※1

位相制御  
屋内用



**ELD2430HDB** ※3  
希望小売価格 14,300円  
高20×幅322×38mm  
0.27kg  
入力側リード線長:385mm  
出力側リード線長:110mm  
取付ピッチ313mm  
非調光・調光兼用 調光範囲:1%~100%

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

**1** ~ **7** LEDモジュール入力電力最大使用W数

一灯でもLEDモジュール入力電力が最大使用W数を超える場合、容量の大きい直流電源装置をご使用ください。

- ※1 周囲温度は5°C~40°Cの範囲で使用してください。FXD-LED2、FX50-LED、FXL-LED、FXS2-LED、FXCT/S-LED、FXYT/S-LED、FXU-LEDは( )内の電力(W)で使用してください。
  - ※2 周囲温度は5°C~40°Cの範囲で使用してください。ただし、天井裏など40°C近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。直射日光が当たる場所および直接雨がかかる場所では使用しないでください。
  - ※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。
- 【注意】巻末の注意事項「直流電源装置を正しく安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 多灯用

**4** 70W (60W) まで ※2  
HOM-N15使用時:61W(53W)

PWM制御  
屋内・軒下用



**ELD24100FD**  
希望小売価格 18,600円  
高49×幅224×68mm  
0.9kg  
入力側リード線長:650mm  
出力側リード線長:220mm  
調光信号リード線長:220mm白/黒(PWM)  
取付ピッチ210mm  
非調光・調光兼用 調光範囲:3%~100%

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

**5** 168W (144W) まで ※2  
HOM-N15使用時:140W(122W)

PWM制御  
屋内・軒下用



**ELD2-24240FD**  
希望小売価格 34,300円  
高48.7×幅244×68mm  
1.2kg  
入力側リード線長:640mm  
出力側リード線長:210mm  
調光信号リード線長:210mm白/黒(PWM)  
取付ピッチ229mm  
非調光・調光兼用 調光範囲:3%~100%

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

**6** 224W (192W) まで ※2  
HOM-N15使用時:193W(170W)

PWM制御  
屋内・軒下用



**ELD24320FD**  
希望小売価格 44,100円  
高55.5×幅251×90mm  
1.8kg  
入力側リード線長:650mm  
出力側リード線長:220mm  
調光信号リード線長:220mm白/黒(PWM)  
取付ピッチ240mm  
非調光・調光兼用 調光範囲:3%~100%

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

**7** 105W (90W) まで ※2

DALI制御  
屋内・軒下用



**ELD24150FDD**  
希望小売価格 25,100円  
高51×幅241×67.5mm  
1.25kg  
入力側リード線長:650mm  
出力側リード線長:220mm  
調光信号リード線長:220mm白/黒(PWM)  
取付ピッチ228mm  
非調光・調光兼用 調光範囲:5%~100%

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.90A	190VA
AC200V		0.90A	180VA
AC242V		0.74A	179VA

※DALI / DALI2の詳細については、P486を参照してください。