



代表型番	GSP001DB
------	----------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	灯具	1	アルミ	黒色塗装
2	本体	1	アルミ	黒色塗装
3	レンズ	1	樹脂	透明
4	マグネット	2		


型番	色温度	器具光束	エネルギー消費効率
GSP001DBL2	2700K	400lm	90.9lm/W
GSP001DBL	3000K	435lm	98.8lm/W
GSP001DBW	4000K	450lm	102.2lm/W
GSP001DBN	5000K	470lm	106.8lm/W



※可動が止まる位置にはばらつきがあります。
希望の位置に合わない場合は器具をレール
からはずして器具本体の向きを入れ替えて
ください。



姿 図



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
24	50/60	4.4	0.18

⚠ 安全に関するご注意	
<ul style="list-style-type: none"> 本器具はMotoM 24Vダクトレールシリーズ専用です。専用部品と組み合わせ、指定の方法でご使用ください。 必ずDC24Vで使用してください。 過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 人が容易に触れる位置に取り付けしないでください。火傷のおそれがあります。 定期的に取り付状態の点検をしてください。 	

品名	スポットライト1灯	特記事項		
取付形態	天井・壁・床	<ul style="list-style-type: none"> MotoM 24Vダクトレールシリーズ専用 配光角36° 特注にて配光角24°もしくは50°にカスタム対応可能 		
接続方法	専用レールに接続	適合ランプ	承認	担当
色温度	上記による	-	松永	市嶋
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	40,000時間			
ランプ光束	上記による			
エネルギー消費効率	上記による			
質量	0.1Kg			