



Aldila
什器用・薄型ダウンライト100V仕様

D-EX12

埋込穴
φ60
埋込深
30




商品写真は
1/2ビーム角45°です。




D-EX12 1 W B (例)

製品種別	色記号:色温度	器具色	1/2ビーム角
1	5000K	W:ホワイト	B:25°
2	4000K	B:ブラック	C:45°
3	3500K		F:100°
4	3000K		
5	2700K		

寸法図



取り付け方



定格

1/2ビーム角	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度×) 平均演色評価数(Ra)				
							1(5000K) Ra82	2(4000K) Ra82	3(3500K) Ra82	4(3000K) Ra82	5(2700K) Ra82
0.10	25° D-EX12□WB	0.10	100	0.05 (調光器 非接続時 は0.04)	5.0 (調光器 非接続時 は4.2)	10,200	△	△	△	△	○
	45° D-EX12□WC						△	△	△	△	○
	100° D-EX12□WF						△	△	△	△	○
	25° D-EX12□BB						△	△	△	△	○
	45° D-EX12□BC						△	△	△	△	○
	100° D-EX12□BF						△	△	△	△	○




光源寿命
40000h
周囲温度
5c~35c

POINT

3つの配光:狭角(25°)、中角(45°)、広角(100°)をご留意


シャープな光で、商品を際立たせる狭角タイプ(25°)、自然な陰影を創り出す中角タイプ(45°)と柔らかな光が広がる広角タイプ(100°)の3種類をご用意しました。





狭角(25°)タイプ

商品を際立たせるピックアップ照射に最適

シャープな光と強いコントラストで、展示物を引き立たせ、魅力的な空間を演出します。ジュエリーやインテリア雑貨など小さい展示物に最適です。




照:W900、H450、D300mm 取付位置:前から130mm






中角(45°)タイプ

空間の明るさを確保しつつメリハリのあるライティングを演出

空間の明るさを確保しながら、自然で種やかな陰影を創り出し、商品の立体感や素材感を強調します。皮製品や、テクスチャーのある展示物に最適です。




照:W900、H450、D300mm 取付位置:前から130mm





広角(100°)タイプ

光が柔らかく広がり、空間全体の明るさを演出

柔らかな光で空間全体を包み込み、少ない灯数で幅広く照射します。衣類やタオルなど面積の広い展示物に最適です。



照:W900、H450、D300mm 取付位置:前から130mm



明るく美しい配光



商品の立体感や素材感を強調し、表面のツヤ、凹凸、テクスチャーを表現するのに向いています。さらに、明るくメリハリのある光が商品を際立たせます。

照度ムラ、色ムラのない、均一な光



従来型のLEDを使用した場合に起こる、中心と周辺の照度ムラ、色ムラ、複雑な影を克服したひとつLED。商品をより美しく輝かせます。


美しい影



自然で違和感のない、美しい陰影が得られます。


●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。

配光特性




5000K D-EX121WB D-EX121BB

370 lm 5.0W 74.0 lm/W




3500K D-EX123WB D-EX123BB

350 lm 5.0W 70.0 lm/W




2700K D-EX125WB D-EX125BB

335 lm 5.0W 67.0 lm/W




5000K D-EX121WC D-EX121BC

370 lm 5.0W 74.0 lm/W




3500K D-EX123WC D-EX123BC

350 lm 5.0W 70.0 lm/W




2700K D-EX125WC D-EX125BC

335 lm 5.0W 67.0 lm/W




5000K D-EX121WF D-EX121BF

370 lm 5.0W 74.0 lm/W




3500K D-EX123WF D-EX123BF

350 lm 5.0W 70.0 lm/W




2700K D-EX125WF D-EX125BF

335 lm 5.0W 67.0 lm/W




4000K D-EX122WB D-EX122BB

350 lm 5.0W 70.0 lm/W




3000K D-EX124WB D-EX124BB

345 lm 5.0W 69.0 lm/W




4000K D-EX122WC D-EX122BC

350 lm 5.0W 70.0 lm/W




3000K D-EX124WC D-EX124BC

345 lm 5.0W 69.0 lm/W



4000K D-EX122WF D-EX122BF

350 lm 5.0W 70.0 lm/W



3000K D-EX124WF D-EX124BF

345 lm 5.0W 69.0 lm/W

適合調光器

▶P.277


BDC300S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応) 位相制御



希望小売価格 13,800円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:3Aまで
周波数:50/60Hz共用
入力電圧:AC100V
室内用
使用可能灯数:15灯まで

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

調光配線図



【注意】

・調光器からLED照明器具までの総配線長は30m以内としてください。

D-EX12の推奨調光範囲は20%~100%です。

推奨調光範囲外で使用しないでください。

- ・万一、推奨調光範囲外でちらつきや微弱に点灯する現象が生じた場合は、明るさを上げて再調整してください。
 - ・消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。
- ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。